



PressurePro Aktyvusis valiklis, šarminis RM 81

Efektyviai ir švelniai veikiantis koncentruotas ploviklis naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais. Pašalina tepalų, riebalų ar kt. mineralinius nešvarumus. Tinka transporto priemonių, variklių, sunkvežimių tentų plovimui. Be nitrilotriaceto rūgšties



NTA-free



Savybės

- Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Tinkama daugeliui paviršių
- Malonus, gaivus aromatas
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Nėra fosfatų
- Be silikono

Panaudojimas:

Žemės ūkis:	Transportas ir transportavimo įranga
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Automobilių / variklių valymui
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Dalių valymui
Pramonė:	Paviršių nuriebalinimui
Transportas / pervežimo paslaugos:	Automobilių / variklių valymui
Maisto pramonė:	Grindų ir paviršių valymui

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Įvairūs purkštuvai

Prekės kodas

2.5 l	6.295-555.0
10 l	6.295-556.0
20 l	6.295-557.0
200 l	6.295-558.0
1000 l	6.295-559.0

pH

12.3

koncentrate



Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamu vandeniu.

Išpurškimo sistema

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švariu geriamuoju vandeniu.
- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išveiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+3	1-5 %	vidutinis	260 m ²
1000 ml	[vairūs purkštuvai		5-25 %	stiprus	220 m ²

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com