

PressurePro Kalkių šalinimo rūgštis RM 101



Greitam kalkių pašalinimui su vandens chlorido baze. Greitai pašalina sunkiausiai įveikiamas kalkių ir valiklių nuosėdas bei suteikia ilgai išliekančią apsaugą nuo rūdijimo. Ypač tinka kaitinimo spiralėms aukšto slėgio valikliuose.



NTA-free



Savybės

- Techninės priežiūros priemonė, šalinanti kalkių nuosėdas nuo kaitinimo spiralių
- Veiksmingai pašalina įsisenėjusias kalkių nuosėdas
- Veikia greitai ir efektyviai
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Apsauginė priemonė aukšto slėgio plovimo įrenginiams:

Įrenginių techninei priežiūrai, kalkių valymui karšto vandens sistemose.

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai

Prekės kodas

5 l

6.295-398.0

pH



Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Prietaiso temperatūros reguliatoriumi nustatykite reikiamą temperatūrą.
- Priemonė veiksminga 1-40 °C temperatūroje.
- Susiurbkite tirpalą per vandens prijungimo antgalį ir valykite prietaisą cirkuliacijos būdu (rankinis purkštukas turi būti nuimtas).
- Priemonės poveikio laikas siekia 10-15 minučių, priklausomai nuo plau-namo objekto užterštumo.
- Praplaukite prietaisą vandeniu. Tuomet neutralizuokite valymo priemonės likučius šarminiu valikliu.

Naudojimo instrukcija:

- Kalkes šalinkite tik cirkuliacijos būdu.
- Įsitikinkite, kad patalpa tinkamai vėdinama.
- Laikykitės darbu su ėsdinančiomis medžiagoms keliamų saugos reikala-vimų.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Kalkių nuosėdų valymas nuo kaitinimo spiralės		10 %	stiprus	1 Heizschlange

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com