



PressurePro Aktyvusis valiklis, rūgštinis RM 25

Rūgštinis aukšto slėgio valiklis skirtas sanitarinėms zonomoms. Pašalina nuosėdas ir kalkių, rūdžių dangą, alaus, pieno, riebalų ir baltyminių medžiagų dėmes. Idealiai tinka maisto pramonėje naudojamų talpų vidaus valymui.



NTA-free



Savybės

- Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
- Ištirpina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, rūdį, riebalus, baltymų ir pieno žymes
- Tinkama daugeliui paviršių
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atsikirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Žemės ūkis:	Vandens statinių valymui
Žemės ūkis:	Virtuvės balinimui
Pastatų valymas:	Sanitarinėms vietoms
Maisto pramonė:	Maisto talpoms
Viešbučiai, maisto gamybos bei viešojo maitinimo įstaigos:	Sanitarinėms vietoms
Komunalinis ūkis:	Sanitarinėms vietoms
Transportas / pervežimo paslaugos:	Maisto talpoms

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Įvairūs purkštuvai

pH



Prekės kodas

2.5 l	6.295-588.0
10 l	6.295-113.0
20 l	6.295-420.0
200 l	6.295-421.0

Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švari geriamu vandeniu.

Išpurškimo sistema

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švari vandeniu.
- Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Nuvalykite automobilį.
- Nuplaukite plotą švari vandeniu.
- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švari geriamu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

- Maisto pramonėje, kruopščiai nuplaukite švari geriamuoju vandeniu.
- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Karšto vandens prietaisus skalaukite šaltu vandeniu mažiausiai 2 minutes.
- Saugokite nuo šalčio.
- Rekomenduojama valymo ir definfekavimo priemonės naudoti pakaitomis: tokiu būdu išvengsite naudojamoms priemonėms atsparių bakterijų formavimosi.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+3	0.5-10 %	vidutinis	530 m ²
1000 ml	[vairūs purkštuvai		25 %	stiprus	44 m ²

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com