



## PressurePro Intensyvus tirpalas baziniam valymui RM 750

Veiksminga gilaus valymo priemonė puikiai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes, pavyzdžiui, tepalus, riebalus, suodžius, kraują ir baltymines medžiagas. Mažai putoja. Rekomenduojamas naudoti su paviršiaus valikliais. Be nitrilotriacetato,



### Savybės

- Itin veiksminga valymo priemonė, skirta naudoti su aukšto slėgio ir grindų plovimo įrenginiais
- Nepriekaištingai išvalo stipriai užterštą pramoninės paskirties grindų dangą
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Veikia greitai ir efektyviai
- Negausiai putoja
- Itin efektyvi priemonė
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriacetato rūgšties (NTA)

### Panaudojimas:

Žemės ūkis:	Transportas ir transportavimo įranga
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Automobilių / variklių valymui
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Dalių valymui
Statybos:	Transportas ir transportavimo įranga
Pastatų valymas:	Grindų valymas
Pramonė:	Paviršių nuriebalinimui

### Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Grindų plovimo mašinos
- Rankinis

#### Prekės kodas

10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

pH

**13.7**  
koncentrate



## Pritaikymas:

### Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
- Nuvalykite automobilį.
- Gerai nuplaukite paviršių švriu vandeniu.

### Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švriu vandeniu.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priemonės poveikio laikas siekia 10-15 minučių, priklausomai nuo plau-  
namo objekto užterštumo.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Paviršių valykite atkarpomis, viena po kitos.
- Nuplaukite paviršių švriu vandeniu.

### Rankinis

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švriu vandeniu.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priemonės poveikio laikas siekia 10-15 minučių, priklausomai nuo plau-  
namo objekto užterštumo.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Ant paviršiaus paskirstykite įprastą valymo priemonę.
- Nuplaukite paviršių švriu vandeniu.

## Naudojimo instrukcija:

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plau-  
namo paviršiaus.

## Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

## Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+3	1-5 %	stiprus	270 m <sup>2</sup>
1000 ml	Grindų plovimo mašinos - grindų dangos šalinimas		10-50 %	stiprus	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas		5-50 %	stiprus	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas		1-5 %	lengvas-vidutinis	3300 m <sup>2</sup>
1000 ml	Rankinis		5-50 %	stiprus	120 m <sup>2</sup>

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283  
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690  
El.p. info@lt.kaercher.com