



## FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency

Galinga grindų ir pramoninių grindų valymo priemonė be pastangų pašalina įsisenėjusį tepalą, riebalus, suodžius ir mineralus. Naudojant ekologinio efektyvumo formulę, jis yra ypač ekonomiškas, efektyvus ir nekenksmingas aplinkai.



### Savybės

- Galingas, aplinkai nekenksmingas valiklis, skirtas labai užterštoms grindims skirtos naudoti pramonės objektuose
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Malonus, gaivus aromatas
- Veikia greitai ir efektyviai
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

### Panaudojimas:

<b>Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:</b>	Grindų valymas
<b>Pastatų valymas:</b>	Grindų valymas
<b>Pramonė:</b>	Grindų valymas
<b>Transportas / pervežimo paslaugos:</b>	Grindų valymas

### Naudojimo galimybės

- Grindų plovimo mašinos
- Rankinis

#### Prekės kodas

2.5 l	6.295-650.0
10 l	6.295-651.0
20 l	6.295-652.0
200 l	6.295-653.0
1000 l	6.296-156.0

pH

**12.2**

koncentrate



## Pritaikymas:

### Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas

- Sušluokite stambų purvą.
- Pasirinkite reikiamą veleninį šepetį/valymo padą bei tiesų valytuvą su gumos sluoksniu, tinkamus plovimo-džiovinimo įrenginiui
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Tolygiai sudrėkinkite valomą paviršių priemone, naudodami reikiamą veleninį šepetį ar valymo padą.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priklausomai nuo užterštumo lygio, priemonei leiskite veikti 5-10 minučių.
- Atkarpomis, viena po kitos, nuo paviršiaus susiurbkite purviną vandenį.
- Praplaukite paviršių dideliu kiekiu švaraus vandens. Plaukite tol, kol pašalinsite visus purvo ir valymo priemonės likučius.

### Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas

- Sušluokite stambų purvą.
- Pasirinkite reikiamą veleninį šepetį/valymo padą bei tiesų valytuvą su gumos sluoksniu, tinkamus plovimo-džiovinimo įrenginiui
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Naudojant DOSE plovimo priemonės dozavimo sistemą turinčius prietaisus, priemonės dozavimas reguliuojamas tik įrenginiu.
- Paviršių valykite atkarpomis, viena po kitos.

### Rankinis

- Sušluokite stambų purvą.
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Išvalykite paviršius rankomis.

## Naudojimo instrukcija:

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Netinka medinėms, nelakuoto parketo grindims bei grindims, dengtoms linoleumu.
- Nenaudokite priemonės šarmams jautriems paviršiams plauti.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaukamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

## Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

## Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Mašinų priežiūros valymas		0.5-3 %	lengvas-vidutinis	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Rankinis valymas - švaros palaikymui		0.5-3 %	Lengvas	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Mašinų tarpinis valymas		3-10 %	vidutinis-stiprus	2000 m <sup>2</sup>

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283  
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690  
El.p. info@lt.kaercher.com