



FloorPro Blizgesį suteikiantis valiklis RM 755 ES

Citrinų kvapo mažai putojantis valiklis suteikia patrauklaus spindesio visiems kietiems paviršiams. RM 755 nepalieka dryžių. Specialiai tinka itin blizgioms akmens grindims.



NTA-free



Savybės

- Itin veiksmingas kasdienis valiklis, skirtas visų rūšių kietoms ir elastingoms grindų dangoms.
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Suteikia blizgesio
- Džiūna nepalikdamas žymių
- Negausiai putoja
- Malonus, gaivus aromatas
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Nėra fosfatų

Panaudojimas:

- Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:** Grindų valymas
- Pastatų valymas:** Grindų valymas
- Slaugos ir senolių namai, gydytojų kabinetai:** Grindų valymas
- Viešbučiai, maisto gamybos bei viešojo maitinimo įstaigos:** Grindų valymas
- Komunalinis ūkis:** Grindų valymas
- Mažmeninės prekybos vietos:** Grindų valymas

Naudojimo galimybės

- Grindų plovimo mašinos
- Rankinis

Prekės kodas

2.5 l	6.295-846.0
10 l	6.295-174.0
20 l	6.295-409.0
200 l	6.295-176.0
1000 l	6.295-177.0

pH

11.4

koncentrate



Pritaikymas:

Grindų plovimo mašinos - giluminis valymas

- Sušluokite stambų purvą.
- Pasirinkite reikiamą veleninį šepetį/valymo padą bei tiesų valytuvą su gumos sluoksniu, tinkamus plovimo-džiovinimo įrenginiui
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Tolygiai sudrėkinkite valomą paviršių priemone, naudodami reikiamą veleninį šepetį ar valymo padą.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priklausomai nuo užterštumo lygio, priemonei leiskite veikti 5-10 minučių.
- Atkarpomis, viena po kitos, nuo paviršiaus susiurbkite purviną vandenį.
- Praplaukite paviršių dideliu kiekiu švaraus vandens. Plaukite tol, kol pašalinsite visus purvo ir valymo priemonės likučius.

Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas

- Pasirinkite reikiamą veleninį šepetį/valymo padą bei tiesų valytuvą su gumos sluoksniu, tinkamus plovimo-džiovinimo įrenginiui
- Sušluokite stambų purvą.
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Naudojant DOSE plovimo priemonės dozavimo sistemą turinčius prietaisus, priemonės dozavimas reguliuojamas tik įrenginiu.
- Siurbkite ir valykite paviršius tuo pačiu metu.

Rankinis

- Sušluokite stambų purvą.
- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Išvalykite paviršius rankomis.

Naudojimo instrukcija:

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Netinka medinėms, nelakuoto parketo grindims bei grindims, dengtoms linoleumu.
- Nenaudokite priemonės šarmams jautriems paviršiams plauti.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Švaros palaikymas		0.5-1 %	Lengvas	6000 m ²
1000 ml	Tarpinis valymas		1-5 %	vidutinis	2440 m ²

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com