



## FloorPro Padangų pėdsakų ir nuotrynų valiklis RM 776

Itin veiksminga speciali valymo priemonė, skirta pašalinti gumos likučius ir ratų žymes, kurias palieka pramoninės mašinos. Taip pat tinka sunkiai įveikiamų tepalų ir purvo dėmių bei polimerų ir vaško dangų pašalinimui.



### Savybės

- Itin veiksmingas specialus valiklis, skirtas pašalinti ratų ir gumos žymes
- Ištirpina pramoninių mašinų paliekamas gumos žymes ir vėžes
- Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
- pašalina polimerines ir vaško dangas
- Veiksmingai pašalina lipnios juostos likučius
- Priemonė taip pat tinkama baigiamajam statybviečių valymui
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

### Panaudojimas:

<b>Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:</b>	Grindų valymas
<b>Statybos:</b>	Grindų valymas
<b>Pastatų valymas:</b>	Grindų valymas
<b>Pramonė:</b>	Grindų valymas
<b>Komunalinis ūkis:</b>	Grindų valymas
<b>Mažmeninės prekybos vietos:</b>	Grindų valymas
<b>Transportas / pervežimo paslaugos:</b>	Grindų valymas

### Naudojimo galimybės

- Įvairūs purkštuvai

#### Prekės kodas

10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

pH

**13.3**

koncentrate



## Pritaikymas:

### Giluminis valymas

- Sušluokite stambų purvą.
- Priemone gerai sudrėkinkite užterštą vietą.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priemonės poveikio laikas siekia 10-15 minučių, priklausomai nuo plau-  
namo objekto užterštumo.
- Siurbkite ir valykite paviršius tuo pačiu metu.

## Naudojimo instrukcija:

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Nenaudokite priemonės šarmams jautriems paviršiams plauti.
- Netinka medinėms, nelakuoto parketo grindims bei grindims, dengtoms  
linoleumu.
- Nenaudokite spalvotų valymo padų (dažai gali imti lietus)
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Naudodami priemonę, mūvėkite apsaugines pirštines ir naudokite apsau-  
ginius akinius.
- Įsitinkinkite, kad patalpa tinkamai vėdinama.
- Naudokite tik tirpikliams atsparius purkštuvus.
- Saugokite nuo šalčio.

## Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

## Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Giluminis valymas		40 ml/m <sup>2</sup> Neskiestas	stiprus	25 m <sup>2</sup>

Dėl išsamesnės informacijos prašome  
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283  
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690  
El.p. info@lt.kaercher.com