



VehiclePro Ratlankių valiklis, rūgštinis RM 800

Itin veiksmingas ratlankių valymo koncentratas. Aktyviosios putos švelniai pašalina visas įprastines ratlankių dėmes, pavyzdžiui, stabdžių dulkes, gumos dulkes, žiemos metu barstomos druskos likučius ir kalkių nuosėdas.



NTA-free



Savybės

- Itin efektyvus ratlankių valiklis
- Puikiai pašalina stabdžių bei padangų dulkes, žiemos metu barstomos druskos ir kalkių nuosėdas
- Veikia greitai ir efektyviai
- Tinkama daugeliui paviršių
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Ratlankių valymui
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Ratlankių valymui
Transportas / pervežimo paslaugos:	Ratlankių valymui
Savitarnos automobilių plovyklos:	Ratlankių valymui

Naudojimo galimybės

- Įvairūs purkštuvai
- Savitarnos automobilių plovyklos
- Automobilių plovyklos

pH

0.3

koncentrate



rūgštinis

silpnai rūgštinis

silpnai šarminis

šarminis

Prekės kodas

20 l	6.295-441.0
200 l	6.295-452.0

Pritaikymas:

Išpurškimo sistema

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priemonės poveikio laikas siekia 1-3 minutes, priklausomai nuo plaunamo objekto užterštumo.
- Gerai nuplaukite paviršių švairiu vandeniu.

Savitarnos automobilių plovyklos

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Apipurškite valomą objektą priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priemonės poveikio laikas siekia 1-3 minutes, priklausomai nuo plaunamo objekto užterštumo.
- Gerai nuplaukite paviršių švairiu vandeniu.

Automobilių plovyklos

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Įjunkite plovimo programą

Naudojimo instrukcija:

- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Nepurškite priemonės ant įkaitusių paviršių.
- Nenaudokite priemonės nedažytiems arba pažeistiems lengvojo metalo paviršiams plauti.
- Plaudami nestandartinius ratlankius, vadovaukitės gamintojo nurodymais.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Įvairūs purkštuvai		10 %	stiprus	400 Felgen
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos		10 %	stiprus	400 Felgen
1000 ml	Komercinėms automobilių plovykloms		10 %	stiprus	400 Felgen

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com