



## VehiclePro Krovinių automobilių ploviklis, šarminis RM 805

Ši pirminio apipurškimo priemonė, skirta naudoti su šepčiais ir aukšto slėgio plovyklose, veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamus nešvarumus - alyvą, suodžius, tepalus, dervą, vabzdžių likučius ir pilką sluoksnį nuo visų tipų komercinių automobilių.



### Savybės

- Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
- Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
- Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
- Puikiai tinka plauti sunkvežimių tentus
- Valo itin veiksmingai - ypač naudojant šaltą vandenį
- Veikia greitai ir efektyviai
- Tinkama daugeliui paviršių
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

### Panaudojimas:

<b>Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:</b>	Automobilių / variklių valymui
<b>Komunalinis ūkis:</b>	Krovinių transporto priemonių valymui
<b>Transportas / pervežimo paslaugos:</b>	Automobilių / variklių valymui
<b>Transportas / pervežimo paslaugos:</b>	Tentų valymui
<b>Komercinėms automobilių plovykloms:</b>	Automobiliams

### Naudojimo galimybės

- Įvairūs purkštuvai
- Aukšto slėgio įrenginiai
- Automobilių plovyklos

pH

**12.8**  
koncentrate



Prekės kodas

20 l

6.295-550.0

## Pritaikymas:

### Išpurškimo sistema

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švairiu vandeniu.
- Apipurškškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Priemonės poveikio laikas siekia 1-3 minutes, priklausomai nuo plaunamo objekto užterštumo.
- Gerai nuplaukite paviršių švairiu vandeniu.

### Aukšto slėgio įrenginiai

- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Gerai nuplaukite paviršių švairiu vandeniu.

### Automobilių plovyklos

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Įjunkite plovimo programą

## Naudojimo instrukcija:

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

## Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

## Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Įvairūs purkštuvai		1-3 %	vidutinis	75 NKW
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai		1-3 %	stiprus	7 NKW
1000 ml	Komercinėms automobilių plovykloms		1-3 %	stiprus	7 NKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283  
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690  
El.p. info@lt.kaercher.com