



VehiclePro RM 806 ploviklis naudojimui su aukšto slėgio valymo įranga,

be nitrilotriaceto rūgšties

Sis koncentratas turi platų purvo skaidymo spektrą ir pašalina sunkiai įveikiamą gatvių purvą - dulkes, tepalus, alyvą, vabzdžių likučius, medžių saksus ir purvą. Be nitrilotriaceto rūgšties



NTA-free



Savybės

- Itin efektyvi valymo aukštu slėgiu priemonė, skirta transporto priemonių plovimui
- Pašalina net ir įsisenėjusią alyvą, riebalus, dervą, purvą bei vabzdžių likučius
- Veikia greitai ir efektyviai
- Itin efektyvi priemonė
- Padeda greitai ir efektyviai atskirti tepalus/vandenį alyvos separatoriuje.
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Žemės ūkis:	Transportas ir transportavimo įranga
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Automobilių / variklių valymui
Statybos:	Transportas ir transportavimo įranga
Komunalinis ūkis:	Automobilių / variklių valymui
Transportas / pervežimo paslaugos:	Automobilių / variklių valymui
Savitarnos automobilių plovyklos:	Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Savitarnos automobilių plovyklos

	Prekės kodas
20 l	6.295-553.0
200 l	6.295-554.0
1000 l	6.295-135.0

pH

13.3

koncentrate



Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Maksimalus priemonės poveikio laikas - 2 minutės.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Savitarnos automobilių plovykla

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Maksimalus priemonės poveikio laikas - 2 minutės.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Nenaudokite priemonės nedažytiems arba pažeistiems lengvojo metalo paviršiams plauti.
- Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+3	0.8-2 %	vidutinis	60 PKW
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos	1+3	0.8-2 %	vidutinis	60 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com