



VehiclePro Aktyvios valomosios putos RM 812 Classic

Labai veiksmingas, putojantis šveitimo šampūnas. Specialiai sukurtas apsaugoti transporto priemonių paviršius ir šepėčius.



NTA-free



Savybės

- Itin veiksmingas, putojantis šampūnas, skirtas automobilių plovimui
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Išgaunamos gausios, šviesios ir standžios putos
- Sumažina šepėčių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
- Naudojant šią priemonę, plovimo šepėčiai išsitempa akivaizdžiai mažiau
- Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Transporto priemonių valymui
Transportas / pervežimo paslaugos:	Krovinių transporto priemonių valymui
Savitarnos automobilių plovyklos:	Automobiliams, kroviniams transporto priemonėms, dviračiams.
Komerinėms automobilių plovykloms:	Automobiliams

Naudojimo galimybės

- Automobilių plovyklos
- Savitarnos automobilių plovyklos

Prekės kodas

20 l	6.295-430.0
200 l	6.295-137.0
1000 l	6.295-138.0

pH

8.9

koncentrate



Pritaikymas:

Automobilių plovyklos

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Įjunkite plovimo programą

Savitarnos automobilių plovkla

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-60 °C temperatūroje.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

- Produktas sertifikuotas VDA
- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos	1+3	0.8 %	Lengvas	1500 PKW
1000 ml	Komercinėms automobilių plovykloms		0.2 %	vidutinis	70 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com