



Veiksminga nešvarumų šalinimo priemonė, CP 930

Aktyvi purškiamą priemonę nesunkiai pašalina sunkiai įveikiamas riebalų ir tepalų dėmes. Pagreitina vabzdžių liekanų sumirkymą ir pašalinimą.



Savybės

- Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta automobilių bei universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
- Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
- Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Veikia greitai ir efektyviai
- Tinkama daugeliui paviršių
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:

Automobiliams

Komunalinis ūkis:

Krovininių transporto priemonių valymui

Savitarnos automobilių plovyklos:

Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Įvairūs purkštuvai
- Savitarnos automobilių plovyklos

pH

13

koncentrate



Prekės kodas

20 l

6.295-515.0

Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.

Išpurškimo sistema

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švari vandeniu.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.

Savitarnos automobilių plovykla

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Nuvalykite automobilį.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Nenaudokite priemonės nedažytiems arba pažeistiems lengvojo metalo paviršiams plauti.
- Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai		0.5-2 %		PKW
1000 ml	Įvairūs purkštuvai		0.5-2 %	vidutinis	80 PKW
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos		0.5-2 %	vidutinis	40 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com