

VehiclePro Aktyvios valomosios putos CP 940



Lengvai šarminis valymo šampūnas suteikia stabilų putojimą valymo įrenginių sistemose ir savitarnos plovyklose. CP 940 saugo paviršių ir gali būti lengvai nuplaunamas. Pasižymi maloniu ir gaiviu citrinų aromatu.



Savybės

- Itin veiksmingas, putojantis šampūnas, skirtas automobilių plovimui
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Išgaunamos gausios, šviesios ir standžios putos
- Sumažina šepėčių slidimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
- Naudojant šią priemonę, plovimo šepėčiai išsitempa akivaizdžiai mažiau
- Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Transporto priemonių valymui
Transportas / pervežimo paslaugos:	Krovinių transporto priemonių valymui
Savitarnos automobilių plovyklos:	Automobiliams, kroviniams transporto priemonėms, dviračiams.
Komercinėms automobilių plovykloms:	Automobiliams


Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Automobilių plovyklos
- Savitarnos automobilių plovyklos
- Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu

Prekės kodas

20 l	6.295-519.0
200 l	6.295-520.0

pH



Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-40 °C temperatūroje.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Automobilių plovyklos

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Įjunkite plovimo programą

Savitarnos automobilių plovykla

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 1-40 °C temperatūroje.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Nenaudokite priemonės šarmams jautriems paviršiams plauti.
- Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

- Produktas sertifikuotas VDA
- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai		1.3-2 %	stiprus	100 PKW
1000 ml	Komercinėms automobilių plovykloms		1.3-2 %	vidutinis	100 PKW
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos		0.2 %	stiprus	70 PKW
1000 ml	Aukšto slėgio plovimo įrenginiai su putų antgaliu		1.3-2 %	vidutinis	100 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com