



Termo vaškas, CP 945

Šis terminio vaško koncentratas suteikia vandeniui atsparią ir patvarią dangą, pasižyminčią ryškiu blizgesiu. Sudėtyje yra natūralaus karnaubo vaško.

NTA-free



Savybės

- Efektyvus termo vaškas, skirtas naudoti savitarnos automobilių plovyklose
- Efektyviai apsaugo transporto priemonės paviršius iki 30 dienų
- Priemonė išlieka veiksminga plaunant bet kokio kietumo vandeniu
- Suteikia transporto priemonės paviršiui blizgaus veidrodinio atspindžio efektą
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:

Automobiliams

Transportas / pervežimo paslaugos:

Krovinių transporto priemonių valymui

Savitarnos automobilių plovyklos:

Automobiliams, krovinėms transporto priemonėms, dviračiams.

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Savitarnos automobilių plovyklos

Prekės kodas

20 l

6.295-521.0

pH

4.5

koncentrate

rūgštis

silpnai rūgštis

silpnai šarminis

šarminis

Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 40-90 °C temperatūroje.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.

Savitarnos automobilių plovykla

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Priemonė veiksminga 40-90 °C temperatūroje.
- Įjunkite automobilio priežiūros programą.

Naudojimo instrukcija:

- Neviršykite reikiamos dozės.
- Priemonę naudokite tik ant nuplautų, švarių paviršių.
- Pirminį tirpalą ruoškite tik su demineralizuotu vandeniu.
- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas:

- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma informacija:

- Produktas sertifikuotas VDA
- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai		0.2-0.4 %		90 PKW
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos		0.2-0.4 %		90 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com