



Visapusiškos priežiūros priemonė, CP 950

Skystas purškalas ilgalaikiai apsaugai. Turi poveikio vandens kietumui ir suteikia stabilią ryškaus blizgesio plėvelę bei leidžia pašalinti vandenį nuo didelių paviršių ir džiūsta nepalikdamas dryžių ar žymių.

NTA-free



Savybės

- Efektyvi, blizgesio suteikianti ir džiūvimo procesą paspartinanti priemonė, skirta naudoti savitarnos automobilių plovyklose. Tinkama plaunant aukšto slėgio įrenginiais.
- Suteikia transporto priemonės paviršiui blizgaus veidrodinio atspindžio efektą
- Sumaišius priemonę su atvirkštinio osmoso būdu išvalytu vandeniu, nuplauti paviršiai išdžiūna be jokių žymių
- Efektyviai apsaugo transporto priemonės paviršių iki 30 dienų
- Priemonės naudojimui tinkamas bet kokios kokybės vanduo
- Priemonė išlieka veiksminga plaunant bet kokio kietumo vandeniu
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas atitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Savitarnos automobilių plovyklos:

Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Savitarnos automobilių plovyklos

pH

3.5

koncentrate

rūgštinis

silpnai rūgštinis

silpnai šarminis

šarminis

Prekės kodas

20 l

6.295-523.0

Pritaikymas:

Savitarnos automobilių plovykla

- Prieš naudodami priemonę, automobilį nuplaukite ir švari vandeniu nuskalaukite jo paviršių.
- Naudokite pirminį tirpalą, paruoštą su demineralizuotu vandeniu (išvalytu atvirkštinio osmoso būdu).
- Nustatykite reikiamą dozę
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.

Naudojimo instrukcija:

- Saugokite nuo šalčio.
- Neviršykite reikiamos dozės.
- Priemonę naudokite tik ant nuplautų, švarių paviršių.
- Pirminį tirpalą ruoškite tik su demineralizuotu vandeniu.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas:

- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma informacija:

- Produktas sertifikuotas VDA
- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos		0.02-0.05 %		1250 PKW
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai		0.02-0.05 %		1250 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com