



VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic

Šis skystas purškiamas vaškas suteikia transporto priemonėi blizgesio ir ilgalaikę apsaugą. Vandens kokybė įtakos neturi, suteikia tolygią išvaizda net ir be džiovavimo pūtimo būdu.

NTA-free



Savybės

- Efektyvi, blizgesio suteikianti ir džiovimo procesą paspartinanti priemonė, skirta naudoti savitarnos automobilių plovyklose. Tinkama plaunant aukšto slėgio įrenginiais.
- Suteikia transporto priemonės paviršiui blizgaus veidrodinio atspindžio efektą
- Sumaišius priemonę su atvirkštinio osmoso būdu išvalytu vandeniu, nuplauti paviršiai išdžiūna be jokių žymių
- Efektyviai apsaugo transporto priemonės paviršių iki 30 dienų
- Priemonės naudojimui tinkamas bet kokios kokybės vanduo
- Priemonė išlieka veiksminga plaunant bet kokio kietumo vandeniu
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Be mineralinės alyvos ir mineralinių angliavandenių

Panaudojimas:

Savitarnos automobilių plovyklos: Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai: Automobiliams

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Savitarnos automobilių plovyklos

Prekės kodas

2.5 l	6.295-583.0
20 l	6.295-431.0
200 l	6.295-084.0

pH



Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Prieš naudodami priemonę, automobilį nuplaukite ir švari vandeniu nuskalaukite jo paviršius.
- Naudokite pirminį tirpalą, paruoštą su demineralizuotu vandeniu (išvalytu atvirkštinio osmoso būdu).
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.

Savitarnos automobilių plovykla

- Prieš naudodami priemonę, automobilį nuplaukite ir švari vandeniu nuskalaukite jo paviršius.
- Naudokite pirminį tirpalą, paruoštą su demineralizuotu vandeniu (išvalytu atvirkštinio osmoso būdu).
- Nustatykite reikiamą dozę
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.

Naudojimo instrukcija:

- Pirminį tirpalą ruoškite tik su demineralizuotu vandeniu.
- Neviršykite reikiamos dozės.
- Priemonę naudokite tik ant nuplautų, švarių paviršių.
- Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas:

- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
- P501a Turinį/talpa išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- Z 20 Sudėtyje yra Limonene. Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildoma informacija:

-
- Produktas sertifikuotas VDA
- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	1+9	1-2 %		120 PKW
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos	1+9	1-2 %		120 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com