



## KM 100/100 R LPG

Patogus, modernus sėdimas šlavimo įrenginys profesionaliam naudojimui tiek lauko, tiek vidaus erdvių valymui kai valymo plotas neviršija 8,000 - 10,400 m<sup>2</sup>/val.



### 1 Buferis

- Apsaugo šlavimo įrenginį nuo kliūčių, pasitaikančių valomoje zonoje.

### 2 Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.

- Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių.
- Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu.

### 3 Lengvai prižiūrimas.

- Filtras ir cilindrinis šepetys nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai paprasta.

### 4 EASY valdymo koncepcija

- Aiškiai išdėstyti valdymo mygtukai rankenoje palengvina naudojimą.
- Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.


**KM 100/100 R LPG**

- Automatinė filtro valymo sistema.
- Ergonomiškas darbas

**Techniniai parametrai**

<b>Užsakymo Nr.</b>	1.280-107.0	
<b>EAN kodas</b>	4039784468597	
<b>Traukos pavara</b>	keturtaktis variklis	
<b>Pavara - Galia</b>	<b>kW</b>	6,7
<b>Maks. našumas</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	8000
<b>Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepčiais</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	10400
<b>Darbinis plotis</b>	<b>mm</b>	700
<b>Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Darbinis plotis su 2 šoniniais šepčiais</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Konteinerio talpa</b>	<b>l</b>	100
<b>Įkalnės įveikimas</b>	<b>%</b>	18
<b>Darbinis greitis</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Filtro plotas</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Svoris</b>	<b>kg</b>	340
<b>Matmenys (l x P x A)</b>	<b>mm</b>	2006 × 1005 × 1343

**Standartiniai priedai**

<input type="checkbox"/>	Cilindrinis poliesterio filtras	<input type="checkbox"/>	Naudojimui patalpų viduje
<input type="checkbox"/>	Rankinė filtro valymo sistema	<input type="checkbox"/>	Veikimo trukmės skaitiklis
<input type="checkbox"/>	Automatinis filtro išvalymas	<input type="checkbox"/>	Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
<input type="checkbox"/>	Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys	<input type="checkbox"/>	Pneumatiniai ratai
<input type="checkbox"/>	Reguliuojama siurbimo galia	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Sklandė didesnės apimties šiukšlėms	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Šlavimo principas suverčiant	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Važiavimo pavara, pirmyn	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Važiavimo pavara, atgal	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Siurbimas	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Naudojimui lauke	<input type="checkbox"/>	

# KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

**KÄRCHER**



1

		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje	Akumuliatoriaus įtampa	Akumuliatoriaus talpa	Akumuliatoriaus tipas	Kaina	Aprašymas
<b>Traukos akumuliatoriai ir įkrovikliai</b>								
Baterija	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	Reikalaujantis mažai priežiūros		Starterio akumuliatorius.

■  Turimi priedai

# KM 100/100 R LPG

## 1.280-107.0

**KÄRCHER**



		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje		Skersmuo	Kaina	Aprašymas	
<b>Cilindrinis filtras</b>								
Filtras	1	6.414-532.0					Drėgmei atsparus, plaunamas, apvalus filtras, skirtas Kärcher šlavimo įrenginiams. Filto dėka sumažėja eksploataavimo sąnaudos.	■
<b>Standartiniai pagrindiniai šlavimo šepetėliai</b>								
Standartinis cilindrinis šepetys	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Tvirtas standartinis cilindrinis šepetys su drėgmei atspariais universaliais šeriais, skirtas įprasto užterštumo visų paviršių valymui. Ypač patvarus.	■
<b>Pagrindinis šlavimo šepetys, minkštas</b>								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Su natūraliais šeriais, specialiai skirtas lygių paviršių šlavimui viduje ir lauke	□
<b>Pagrindinis šlavimo šepetys, kietas</b>								
Priedas	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Sunkiai įveikiamo purvo valymui lauko sąlygomis	□
<b>Pagrindinis šlavimo šepetys, antistatinis</b>								
Pagrindinis cilindrinis šepetys, antistatinis	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Paviršių, kurie gali sukurti statinį srautą šlavimui (pavyzdžiui, kilimai, dirbtinė danga)	□

■ □ Turimi priedai

# KM 100/100 R LPG

## 1.280-107.0

**KÄRCHER**




		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje	Skersmuo	Kaina	Aprašymas	
<b>Standartiniai šoniniai šepetėliai</b>							
Standartinis šoninis šepetys	1	6.905-986.0		450 mm		Standartinis šoninis šepetys su drėgmei atspariais universaliais šeriais, skirtas įprasto užterštumo visų paviršių valymui. Ypač patvarus.	■
<b>Šoninis šepetys, kietas</b>							
Šoninis šepetys, kietas	2	6.906-065.0		450 mm		Sunkiai įveikiamo purvo valymui lauko sąlygomis	□
<b>Šoninis šepetys, kietas</b>							
Šoninis šepetys, plieniniais šeriais	3	6.906-022.0		450 mm		Samanų valymui, šlifuojantis, naudojimui lauko patalpose	□
<b>Šoninis šepetys, minkštas</b>							
Šoninis šepetys, minkštas	4	6.906-133.0		450 mm		Valo dulkes nuo visų paviršių, atsparus drėgmei, naudojimui vidaus ir lauko patalpose	□

■ □ Turimi priedai

# KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

**KÄRCHER**



		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje					Kaina	Aprašymas	
<b>Apšvietimas</b>										
Papildomo apšvietimo rinkinys	1	2.640-551.0	2.640-551.7						Geresniam matomumui, dirbant požeminiuose garažuose arba sandėliuose	<input type="checkbox"/>
<b>Apsauginis stogas su švyturėliu 360°</b>										
Apsauginis stogas su 360° perspėjamoju švyturiu	2	2.640-468.7	2.640-468.7						Reikalingas šlavimo įrenginio valdymui aukštų platformų sandėliuose. Atitinka IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Šlavimas / siurbimas</b>										
Siurbimo žarna	3	2.641-689.0	2.641-689.7						Kampų valymui	<input type="checkbox"/>
<b>Švyturėlis</b>										
Papildomas komplektas signalinis žibintas LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7						Padidina darbo aplinkos saugumą	<input type="checkbox"/>
<b>Šoninis šepetys, kairės pusės</b>										
Kairysis šoninis šepetys	5	2.851-049.0	2.851-049.7						Visiškai sukomplektuotas, standartinis šoninis šepetys valymo plotui padidinti.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7						Standartinis šoninis šepetys puikiems valymo rezultatams (iki serijinio numerio 11857)	<input type="checkbox"/>

■  Turimi priedai

# KM 100/100 R LPG 1.280-107.0

**KÄRCHER**



		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje				Kaina	Aprašymas	
<b>Padangos (atsparios dūriams)</b>									
Dūriams atsparios padangos (rinkinys), tvirtos gumos	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Rekomenduojamos valant metalo drožles, stiklo šukes ir pan.	<input type="checkbox"/>

■  Turimi priedai