



KM 100/100 R D

Patogus, modernus sėdimas šlavimo įrenginys profesionaliam naudojimui tiek lauko, tiek vidaus erdvių valymui kai valymo plotas neviršija 8,000 - 10,400 m²/val.



1 Buferis

- Apsaugo šlavimo įrenginį nuo kliūčių, pasitaikančių valomoje zonoje.




2 Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.

- Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių.
- Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu.



3 Lengvai prižiūrimas.

- Filtras ir cilindrinis šepetys nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai paprasta.



4 EASY valdymo koncepcija

- Aiškiai išdėstyti valdymo mygtukai rankenoje palengvina naudojimą.
- Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.


KM 100/100 R D

- Automatinė filtro valymo sistema.
- Ergonomiškas darbas

Techniniai parametrai

Užsakymo Nr.	1.280-115.0	
EAN kodas	4039784468610	
Traukos pavara	keturtaktis variklis	
Pavara - Galia	kW	4,4
Maks. našumas	m²/h	8000
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepčiais	m²/h	10400
Darbinis plotis	mm	700
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepčiu	mm	1000
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepčiais	mm	1300
Konteinerio talpa	l	100
Įkalnės įveikimas	%	18
Darbinis greitis	km/h	8
Filtro plotas	m²	6
Svoris	kg	340
Matmenys (l x P x A)	mm	2006 × 1005 × 1343

Standartiniai priedai

<input type="checkbox"/>	Cilindrinis poliesterio filtras	<input type="checkbox"/>	Veikimo trukmės skaitiklis	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rankinė filtro valymo sistema	<input type="checkbox"/>	Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Automatinis filtro išvalymas	<input type="checkbox"/>	Pneumatiniai ratai	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Reguliuojama siurbimo galia	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Sklendė didesnės apimties šiukšlėms	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Šlavimo principas suverčiant	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Važiavimo pavara, pirmyn	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Važiavimo pavara, atgal	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Siurbimas	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Naudojimui lauke	<input type="checkbox"/>		

KM 100/100 R D 1.280-115.0



1

		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje	Akumuliatoriaus įtampa	Akumuliatoriaus talpa	Akumuliatoriaus tipas	Kaina	Aprašymas
Traukos akumuliatoriai ir įkrovikliai								
Baterija	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	Reikalaujantis mažai priežiūros		Starterio akumuliatorius.

■ Turimi priedai

KM 100/100 R D

1.280-115.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje		Skersmuo	Kaina	Aprašymas	
Cilindrinis filtras								
Filtras	1	6.414-532.0					Drėgmei atsparus, plaunamas, apvalus filtras, skirtas Kärcher šlavimo įrenginiams. Filto dėka sumažėja eksploataavimo sąnaudos.	■
Standartiniai pagrindiniai šlavimo šepetys								
Standartinis cilindrinis šepetys	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Tvirtas standartinis cilindrinis šepetys su drėgmei atspariais universaliais šeriais, skirtas įprasto užterštumo visų paviršių valymui. Ypač patvarus.	■
Pagrindinis šlavimo šepetys, minkštas								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm		Su natūraliais šeriais, specialiai skirtas lygių paviršių šlavimui viduje ir lauke	□
Pagrindinis šlavimo šepetys, kietas								
Priedas	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm		Sunkiai įveikiamo purvo valymui lauko sąlygomis	□
Pagrindinis šlavimo šepetys, antistatinis								
Pagrindinis cilindrinis šepetys, antistatinis	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm		Paviršių, kurie gali sukurti statinį srautą šlavimui (pavyzdžiui, kilimai, dirbtinė danga)	□

■ □ Turimi priedai

KM 100/100 R D

1.280-115.0

KÄRCHER




		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje	Skersmuo	Kaina	Aprašymas	
Standartiniai šoniniai šepetėliai							
Standartinis šoninis šepetys	1	6.905-986.0		450 mm		Standartinis šoninis šepetys su drėgmei atspariais universaliais šeriais, skirtas įprasto užterštumo visų paviršių valymui. Ypač patvarus.	■
Šoninis šepetys, kietas							
Šoninis šepetys, kietas	2	6.906-065.0		450 mm		Sunkiai įveikiamo purvo valymui lauko sąlygomis	□
Šoninis šepetys, kietas							
Šoninis šepetys, plieniniais šeriais	3	6.906-022.0		450 mm		Samanų valymui, šlifuojantis, naudojimui lauko patalpose	□
Šoninis šepetys, minkštas							
Šoninis šepetys, minkštas	4	6.906-133.0		450 mm		Valo dulkes nuo visų paviršių, atsparus drėgmei, naudojimui vidaus ir lauko patalpose	□

■ □ Turimi priedai

KM 100/100 R D

1.280-115.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje					Kaina	Aprašymas	
Apšvietimas										
Papildomo apšvietimo rinkinys	1	2.640-551.0	2.640-551.7						Geresniam matomumui, dirbant požeminiuose garažuose arba sandėliuose	<input type="checkbox"/>
Apsauginis stogas su švyturėliu 360°										
Apsauginis stogas su 360° perspėjamoju švyturiu	2	2.640-468.7	2.640-468.7						Reikalingas šlavimo įrenginio valdymui aukštų platformų sandėliuose. Atitinka IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Šlavimas / siurbimas										
Siurbimo žarna	3	2.641-689.0	2.641-689.7						Kampų valymui	<input type="checkbox"/>
Švyturėlis										
Papildomas komplektas signalinis žibintas LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7						Padidina darbo aplinkos saugumą	<input type="checkbox"/>
Šoninis šepetys, kairės pusės										
Kairysis šoninis šepetys	5	2.851-049.0	2.851-049.7						Visiškai sukomplektuotas, standartinis šoninis šepetys valymo plotui padidinti.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7						Standartinis šoninis šepetys puikiems valymo rezultatams (iki serijinio numerio 11857)	<input type="checkbox"/>

■ Turimi priedai

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje				Kaina	Aprašymas	
Padangos (atsparios dūriams)									
Dūriams atsparios padangos (rinkinys), tvirtos gumos	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Rekomenduojamos valant metalo drožles, stiklo šukes ir pan.	<input type="checkbox"/>

■ Turimi priedai