

MINI EKSKAVATORIUS | 35Z-1 / 36C-1

 **JCB**



**STAGE V**

DARBINIS SVORIS  
**3 556 kg / 3 759 kg**

VARIKLIO GALIA  
**18,4 kW**

KAUŠO PLĖŠIMAS  
**32,4 kN**

## GERESNĖS SĄLYGOS DIRBTI.

Mūsų 35Z-1 ir 36C-1 ekskavatorių kabinose suteikiamos puikios sąlygos dirbti – tai užtikrina erdvi kabina, skaidrios lygios grindys ir laisvų rankų „Bluetooth“ radijo įranga su multimedijos jungtimi.



### CTS AR ZTS?

Pasirinkite įprastą galinės dalies posūkį, jei reikia daugiau stabilumo, arba nulinį galinės dalies posūkį, jei reikia daugiau manevringumo.



# PAPRASTA NAUDOTI.

Dėl patobulintų kasimo galinės dalies geometrinių savybių ir geresnio matomumo savivartį galima pakrauti dar lengviau. Naudojant pakreipimo ir pasukimo parinktį, jums suteikiamas maksimalus lankstumas.



## VISIŠKA KONTROLĖ

Dėl elektrinių proporcinėlių grandinių galima prijungti iki 10 iš anksto sukonfigūruotų padargų, o paprastą padargų pakeitimą užtikrina gamykloje įrengta greito prikabinimo sistema.

## ATSPARUMAS.

Siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą nuo pažeidimų ir nusidėvėjimo, žarnelės yra pravedtos kasimo dalies galu, o hidraulinės jungtys nuo nesandarumo yra apsaugotos galiniais sandarinimo žiedais.



## ILGAAMŽIŠKUMAS

Kėbulas, kurio konstrukcija pagaminta iš 100 proc. plieno, užtikrina geresnį atsparumą pažeidimams darbo vietoje, jį yra paprasčiau remontuoti.



# SAUGUMAS.

Saugesnį darbą užtikrina šie veiksniai: žalias švyturėlis, įsijungiantis prisieigus saugos diržus; lydinčio apšvietimo funkcija; apsaugos nuo kėlimo perkrovos sistema; JCB unikali 2GO sistema.



## APTARNAVIMO PAPRASTUMAS

Itin paprasta prieiga techniniam aptarnavimui dėl lengvai nuimamų skydų, visiškai atsidarančių šoninių ir galinių dangčių ir sugrupuotų patikros taškų.

## PIGI EKSPLOATACIJA.

Minimali prastovų trukmė dėl ekrane pateikiamo techninės būklės indikatorius ir nesunkiai valomos pasviros važiuoklės, užtikrinančios greitą apsisukimą.



## EFEKTYVUMAS

Maksimalus degalų sunaudojimo efektyvumas ir programuojama tuščioji eiga užtikrina nedidelį degalų sunaudojimą ir išmetamųjų dujų kiekį.



# MINI EKSKAVATORIUS | 35Z-1 / 36C-1



## SPECIFIKACIJOS.

MODELIS	35Z-1	36C-1
Kasimo gylis	3 194 mm	3 483 mm
Aptarnavimo intervalai	500 val.	
Transportinis ilgis	4 851 mm	4 806 mm
Transportinis aukštis	2 482 mm	
Transportinis plotis	1 750 mm	1 550 mm
Transportinis svoris	3 371 kg	3 574 kg



## STANDARTINĖS CHARAKTERISTIKOS.

- 500 valandų tepimo intervalai
- 18,4 kW V-os pakopos dyzelinis variklis
- Nėra variklio papildomo valymo
- Automatiškai greitį perjungiantys vikšrų varikliai
- 12 tvirtinimo taškų
- 2 krypčių buldozeris
- Guminiai vikšrai
- Varžtais pritvirtinami turėklai
- LED švyturėliai ir darbiniai žibintai
- „Bluetooth“ radijas



**Naujieji V-os pakopos 35Z-1 nulinio galinės dalies posūkio ir 36C-1 įprasto galinės dalies posūkio ekskavatoriai.**

## **3,5 T MINI EKSKAVATORIAI**

**SUŽINOKITE DAUGIAU**

 **JCB**