

MINI EKSKAVATORS | 35Z-1 / 36C-1



STAGE V

DARBA SVARS
3556 kg / 3759 kg

DZINĒJA JAUDA
18,4 kW

KAUSA PLĒŠANAS SPĒKS
32,4 kN

LABĀKA VIETA DARBAM.

Mūsu ekskavatoru 35Z-1 un 36C-1 kabīnes ir lieliskas darba vietas ar plašu telpu, brīvu, līdzenu grīdu un brīvroku Bluetooth radio ar multivides ligzdu.



CTS VAI ZTS?

Izvēlieties CTS (standarta apgrieziena rādiuss), lai iegūtu lielāku stabilitāti un izturību, vai ZTS (nulles apgrieziena rādiuss), lai nodrošinātu lielāku manevrēšanas spēju.



ĒRTA LIETOŠANA.

Jauna strēles ģeometrija un izcila redzamība atvieglo pašizgāzēju iekraušanu. Pieejama tilt-rotatora opcija, lai nodrošinātu maksimālu elastību.



PILNĪGA KONTROLE

Elektro proporcionāli izvadi pieļauj līdz pat 10 iepriekš iestatītas aprīkojuma opcijas, savukārt rūpnīcā uzstādītā ātrā sakabe atvieglo agregātu nomaiņu.

IZTURĪBA.

Šļūtenes izvilkta caur pamatstrēli, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību pret bojājumiem un nodilumu, savukārt gredzenblīves (O-ring) stiprinājuma hidrauliskie savienojumi aizsargā pret noplūdēm.



NODROŠINĀTA IZTURĪBA

100 % tērauda virsbūve nodrošina labāku izturību pret bojājumiem un to ir vieglāk remontēt.



DROŠĪBA.

Lielāku darba drošību veicina ar drošības jostu aktivizējamā zaļā bākuguns, lukturu atliktās izslēgšanās funkcija "Follow me home", strēles pārslodzes sistēma un JCB unikālā 2GO sistēma.



APKALPOJAMĪBA

Nepārspējama piekļuve apkopes veikšanai, ko nodrošina viegli noņemami paneļi, pilnībā atverami sānu un aizmugurējie pārsegi un grupēti pārbaudes punkti.

ZEMAS UZTURĒŠANAS IZMAKSAS.

Minimāls dīkstāves laiks, izmantojot displejā iebūvēto brīdinājumu sistēmu, un viegli tīrāma slīpa šasija ātrai atbrīvošanai no netīrumiem.



EFEKTIVITĀTE

Nozarē vadošā degvielas patēriņa efektivitāte ar programmējamu brīvgaitas režīmu, kas nodrošina zemu degvielas patēriņu un izmešus.



MINI EKSKAVATORS | 35Z-1 / 36C-1



SPECIFIKĀCIJA.

MODELIS	35Z-1	36C-1
Rakšanas dziļums	3194 mm	3483 mm
Apkopes intervāli	500 stundas	
Transporta garums	4851 mm	4806 mm
Transporta augstums	2482 mm	
Transporta platums	1750 mm	1550 mm
Pārvadāšanas svars	3371 kg	3574 kg



STANDARTA APRĪKOJUMS

- 500 stundu eļļošanas intervāli
- 18,4 kW V paaudzes dīzeļdzinējs
- Nav nepieciešama atgāzu pēcapstrāde
- Automātiskās transmisijas gaitas motori
- 12 stiprinājuma punkti
- Divvirzienu buldozers
- Gumijas kāpurķēdes
- Uzskrūvējami rokturi
- LED bākugunis un darba gaismas
- Bluetooth radio



Jaunie V paaudzes 35Z-1 ZTS (nullles apgrieziena rādiuss) un 36C-1 CTS (standarta apgrieziena rādiuss) ekskavatori.

3,5T MINI EKSKAVATORI

UZZINĀT VAIRĀK

