

Agrifab****[®]

Lawn Care Made Easy[®]



Soovite rohkem teavet kokkupaneku kohta?



**Video-
juhend**


youtube.com/c/agrifab

45-0526






EESTI.....	7	DANSK.....	15
DEUTSCH.....	8	NORSK.....	16
FRANÇAIS.....	9	SVENSKA.....	17
ITALIANO.....	10	SUOMI.....	18
NEDERLANDS.....	11	POLSKI.....	19
ESPAÑOL.....	12	ČEŠTINA.....	20
PORTUGUÊS.....	13	MAGYAR.....	21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ.....	14	РУССКИЙ.....	22
		SLOVENSKO.....	23







45-0526









45-0526

VIIDE	TK	OSA NR	KIRJELDUS	VIIDE	TK	OSA NR	KIRJELDUS
1	1	45281	Kontrollkaabel	23	1	43850	Tihvt, vedru 1/8 x 5/8
2	1	45282	Kolu	24	1	41196	Klamber
3	2	41924	Toru, T-käepide	25	2	44482	Kate, käepide
4	1	04367	Puisturi tiivik	26	4	1543-69	Seib, nilon .3281 x .75
5	1	27313	Põiktugi	27	4	43088	Seib, 1/4 Std .312 x .734
6	1	42004	Toru, alus	28	1	28323	Völl, puistur
7	1	28332	Telg	29	2	48402	Punn, 1/4" (Christmas Tree)
8	2	28322	Toru, kolu	30	1	44137	Seib, .518 x .1 x .02
9	1	48865	Ratas, liikuv (sh artikkel #41)	31	1	44672	Puks, telje völl
10	1	46503	Ratas	32	2	44665	Tihvt, Vedru 5/32 x 1-1/4
11	6	1509-69	Polt, kuuskant 1/4-20 x 1-3/4	33	1	62798	Hammarsatas, soontega
12	2	46699	Polt, kuuskant 1/4-20 x 2	34	1	44468	Ketiratas
13	2	46847	Vahepuks	35	3	49870	Polt, kuuskant 1/4-20 x 2-1/2
14	13	47189	Mutter, kuuskant 1/4-20 Nylock	36	1	45344	Plaat, pesadega
15	6	R19171616	Seib, .532 x 1 x .059	37	2	43010	Tihvt, splint 1/8" x 1-1/4"
16	2	28324	Vahepuks, .51 ID x .75 OD x .70	38	2	49449	Punn
17	2	47963	Laager, kuuskant äärikuga	39	1	44285	Puks, kolu alaosa, must
18	1	46071	Polt, kuuskant 1/4-20 X 3-1/4	40	1	48934	U-kujuline tihvt, segaja
19	1	23400	Vahepuks	41	1	24116	Plaat, veoratas
20	1	1509-90	Polt, kuuskant 1/4-20 X 1-1/4	42		41316	Kolu kaas (lisavalik)
21	1	42839	Puks, 3/8" plast			1	Kasutusjuhend
22	1	43093	Tihvt, splint 1/8 x 1-1/2				







EESTI

OHUTUSALANE TEAVE

- Lugege kemikaali pakendil olevaid juhiseid ohutuks käsitlemiseks ja kasutamiseks.
- Kandke muru- ja aianduskemikaalide käsitlemisel ja kasutamisel silmade ja käte kaitsevahendeid.
- Ärge kunagi lubage sõidukit või puisturit kasutada lastel.

KOKKUPANEK

Kasutatud sümbolitel on järgmine tähendus:



Ärge veel pingutage.



Pingutage.

KASUTAMINE

Ärge kasutage pulbrilisi murukemikaale. Need ei jäta ühtlast ja head mustrit.

- Määrase kindlaks ala, millele kemikaali puistatakse, pindala ja arvutage välja aine kogus.
- Valige reguleerhoova abil paremal oleva tabeli põhjal sobivaim puisteseadistus. Lugege lisaks puistatava materjali pakendil olevaid juhiseid.
- Puistetabelis olevate väärustute puhul on arvestatud väga väikese või väga suure katvusega sõiduki kiirusel 5 km/h. Ärge sõitke kiiremini kui 10 km/h.
- Veenduge, et juhthoob on asendis OFF.
- Täitke kolu, lõhkudes väetiseklombid laialti.
- Käivitage puistur ja seejärel tömmake juhthooba reguleerhoova suunas, seadke see asendisse ON.
- Seadke juhthoob pööramisel või peatumisel alati asendisse OFF.
- Ühtlase katvuse tagamiseks liikuge sedasi, et laotatav materjalikiht kattub veidi juba maha laotatud kihiga. Ligikaudne laotuslaius on toodud laotustabelis.
- Nelinurksete alade puhul liikuge pööramisalade tekitamiseks kaks korda üle lühikeste otste. Muu kujuga alade puhul liikuga kaks korda ümber kogu ala piiri.
- Umbrohu törijumiseks möeldud väetise laotamisel veenduge, et väetis ei satuks igihaljastele puudele, lilledele või põõsastele.

KASUTUSSEADED

MATERJAL	PUISTESEADISTUS	PUISTELAIUS
VÄETIS		
Graanulid	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pelletid	3 - 5	3 m - 3,6 m
MURUSEEME		
Peen	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Jäme	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
JÄÄSULATAJA	6 - 8	3 m - 3,6 m

MATERJAL	PUISTESEADISTUS	PUISTELAIUS
VÄETIS		
Graanulid	3 - 5	8' - 10'
Pelletid	3 - 5	10' - 12'
MURUSEEME		
Peen	3 - 4	6' - 7'
Jäme	4 - 5	8' - 9'
JÄÄSULATAJA	6 - 8	10' - 12'

LADUSTAMINE

- Tühjendage puistur pärast iga kasutuskorda ja ladustage materjali selle originaalkakendis.
- Loputage kolu sisemus ja puisturi välisosad puhtaks ja kuivatage enne ladustamist.
- Hoidke puhtas ja kuivas kohas.

HOOLDUS JA REGULEERIMINE

- Hammasrataste välja vahetamisel paigaldage telg, hammasrattad ja seibid kindlasti õigesti. Määrite hammasrattaid määrdeaineega.

HOOLDUS

- Õlitage vabalt jooksvat ratast kord aastas või vajadusel tihedamini.
- Õlitage nailonist pukse raami torus ja pöiktuge kord aastas või vajadusel tihedamini.
- Kandke vajadusel hammasratastale õhuke kiht määrdeainet.
- Vaadake puistur enne iga kasutuskorda korralikult üle ning veenduge, et poldid ja mutrid poleks lahti tulnud. Keerake lahtised poldid ja mutrid kinni.
- Veenduge, et rehvid on korralikult täis pumbatud. Ärge pumbake rehvi täis lubatust suurema rõhu all.

HOIATUS: Ülepumbatud rehvid võivad plahvatada ja põhjustada tösiseid vigastusi. Vigastuste vältimiseks ärge pumbake rehve kunagi täis lubatust suurema rõhu all. Lubatud rõhuväärtus on trükitud rehvi küljele. Kasutage rehvide pumpamiseks AINULT käsipumpa.



DEUTSCH

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Lesen Sie sich die Informationen auf der Chemikalienpackung bzgl. Anweisungen und Vorsichtshinweisen zur Handhabung und Verwendung durch.
- 2. Bei der Handhabung und Ausbringung von Rasen- und Gartenchemikalien sind sowohl Augen- als auch Handschutz zu tragen.
- 3. Die Bedienung des Traktors und der Streumaschine durch Kinder ist untersagt.

ANWENDUNGSTABELLE

MATERIALTYP	FLUSS-EINSTELLUNG	BREITE
DÜNGEMITTEL		
Granulat	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pellet	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRASSAMEN		
Fein	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grob	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
EISSCHMELZMITTEL	6 - 8	3 m - 3,6 m

MONTAGE

Die Bedeutung der in den Illustrationen verwendeten Symbole ist wie folgt:



Noch nicht anziehen.



Jetzt anziehen.

BETRIEB

Es dürfen keine puderförmigen Rasenchemikalien verwendet werden. Bei diesen kommt es nicht zu einem zufriedenstellenden bzw. konsistenten Streumuster.

1. Schätzen Sie die Größe der zu bedeckenden Fläche ab und berechnen Sie die erforderliche Menge an Material.
2. Stellen Sie den verstellbaren Anschlag auf die in der Anwendungstabelle auf dieser Seite empfohlene Flussstellung. Beachten Sie außerdem die Anweisungen auf der Verpackung des auszubringenden Materials.
3. Die Anwendungstabelle ist auf leichte bis starke Abdeckung bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 5 km/h bzw. 50 m in 36 Sekunden ausgelegt. Darf eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht überschritten werden.
4. Stellen Sie sicher, dass sich der Steuerhebel in der Stellung "OFF" (AUS) befindet.
5. Befüllen Sie den Trichter und brechen Sie dabei die etwaigen Düngemittelklumpen auseinander.
6. Die Streumaschine in Bewegung setzen und den Steuerhebel nach vorne gegen den verstellbaren Anschlag in den Stellung "ON" (EIN) ziehen.
7. Stellen Sie den Steuerhebel immer in Stellung "OFF" (AUS) bevor Sie wenden oder anhalten.
8. Um eine gleichmäßige Bedeckung zu gewährleisten, muss bei jeder Durchfahrt sichergestellt sein, dass sich das Streumuster mit dem der vorherigen Durchfahrt leicht überlappt. Die ungefähre Streubreite für verschiedene Materialien ist in der Anwendungstabelle auf dieser Seite aufgeführt.
9. Für rechteckige Bereiche müssen Sie zwei Ausbringungen an den kurzen Enden vornehmen, um Wendebereiche zu schaffen. Für nicht rechteckige Bereiche müssen Sie zwei Ausbringungen entlang der gesamten Grenze vornehmen.
10. Stellen Sie beim Ausbringen von Düngemitteln mit Unkrautvernichtungsmitteln sicher, dass das Streumittel keine immergrünen Bäume, Blumen oder Sträucher trifft.

LAGERUNG

1. Die Streumaschine muss nach jeder Benutzung entleert werden, wobei das übrig gebliebene Streugut in seinem Originalbeutel gelagert wird.
2. Spülen Sie das Innere des Trichters und das Äußere der Streumaschine [mit Wasser] aus und trocknen Sie diese vor der Lagerung ab.
3. An einem sauberen, trockenen Ort lagern.

WARTUNG UND JUSTAGE

1. Falls Sie das Getriebe austauschen, stellen Sie sicher, dass Sie die Achse, das Getriebe und die Unterlegscheiben wieder in ihrer Originallage zusammenbauen. Das Getriebe muss anschließend mit Schmierfett versehen werden.

WARTUNG

1. Ölen Sie die Lagerungen des sich frei drehenden Rads mindestens einmal pro Jahr, nach Bedarf auch häufiger.
2. Ölen Sie die Nylonmuffen im Rahmenrohr und in der Querverstrebung mindestens einmal pro Jahr, nach Bedarf auch häufiger.
3. Bringen Sie auf das Getriebe nach Bedarf eine dünne Schicht Schmierfett auf.
4. Vor jedem Einsatz ist eine gründliche Sichtprüfung der Streumaschine auf etwaige Schrauben und Muttern, die sich gelöst haben könnten, erforderlich. Etwaige lose Schrauben und Muttern müssen erneut angezogen werden.
5. Bitte stellen Sie vor jedem Einsatz sicher, dass die Reifen hinreichend Druck haben. Überschreiten Sie nicht den empfohlenen Maximaldruck, der auf dem Reifen aufgedruckt ist.

WARNHINWEIS: Zu stark aufgepumpte Reifen können explodieren und zu schweren Verletzungen führen. Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen Sie NIEMALS Reifen über den maximalen Druck, der an der Seitenwand des Reifens aufgedruckt ist, hinaus aufpumpen. Nutzen Sie für ein sicheres Aufpumpen von Reifen IMMER eine Handpumpe.



FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lire les informations sur l'emballage du produit chimique pour connaître les instructions et mises en garde relatives à sa manipulation et son application.
2. Porter des lunettes protectrices et des gants pendant la manipulation et l'épandage de produits pour la pelouse ou le jardin.
3. Ne jamais laisser des enfants utiliser le tracteur ou l'épandeur.

ASSEMBLAGE

On trouvera ci-dessous l'explication des symboles figurant dans les illustrations :



Ne pas serrer à ce stade.



Serrer maintenant.

FONCTIONNEMENT

Ne pas utiliser de produits chimiques en poudre pour gazon. Leur épandage n'est ni satisfaisant ni uniforme.

1. Évaluer la surface à couvrir et calculer la quantité de produit nécessaire.
2. Régler la butée réglable en fonction du débit préconisé dans le tableau d'application ci-contre. Consulter également les instructions de l'emballage du produit à épandre.
3. Le tableau d'application est calculé pour une couverture légère à forte, à une vitesse de 5 km/h, soit 30 m en 23 secondes. Ne pas dépasser 10 km/h.
4. S'assurer que le levier de commande se trouve sur la position « arrêt » (OFF).
5. Remplir la trémie, en effrant les éventuels grumeaux d'engras.
6. Mettre l'épandeur en mouvement puis tirer le levier de commande vers l'avant pour le mettre contre la butée réglables sur la position « marche » (ON).
7. Ramener systématiquement le levier de commande en position « arrêt » (OFF) avant tout virage ou avant l'arrêt du véhicule.
8. Pour assurer un épandage uniforme, effectuer chaque passe de sorte que sa couverture recouvre légèrement celle de la passe précédente. Les largeurs approximatives de couverture pour différents produits sont indiquées dans le tableau d'application ci-contre.
9. Pour les zones rectangulaires, faire deux passages aux extrémités en largeur pour créer des zones permettant de tourner. Pour les zones non-rectangulaires, faire deux passages sur la totalité du périmètre.
10. Lors de l'épandage d'engras désherbants, s'assurer que l'aire d'épandage ne touche pas d'arbres à feuillage persistant, de fleurs ni d'arbustes.

TABLEAU D'APPLICATION

TYPE DE PRODUIT	RÉGLAGE DE DÉBIT	LARGEUR D'ÉPANDAGE
ENGRAIS		
En granulés	3 - 5	2,4 m - 3 m
En pastilles	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRAINES DE GAZON		
Fines	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grosses	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
PRODUITS DE DÉGLAÇAGE	6 - 8	3 m - 3,6 m

ENTREPOSAGE

1. Vider l'épandeur après chaque utilisation, et remettre le produit inutilisé dans son sac d'origine.
2. Avant de ranger l'épandeur, rincer l'intérieur de la trémie et l'extérieur de l'épandeur, et laisser sécher.
3. Entreposer dans un local propre et sec.

ENTRETIEN ET RÉGLAGES

1. En cas de remplacement des engrenages, s'assurer que l'essieu, les engrenages et les rondelles sont bien remontés dans leurs positions originales. Ajouter de la graisse sur les pignons.

ENTRETIEN

1. Huiler la roue libre une fois par an, voir plus souvent, à la demande.
2. Huiler la bague en nylon du tube du cadre et la panne une fois par an, ou plus souvent à la demande.
3. Recouvrir les engrenages d'une légère couche, à la demande.
4. Avant chaque utilisation, effectuer une vérification visuelle approfondie de l'épandeur, pour vérifier qu'aucun boulon ou écrou n'est desserré. Resserrer tout boulon ou écrou éventuellement desserré.
5. Vérifier que les pneus sont correctement gonflés. Ne pas les gonfler au-delà de la pression maximale figurant sur le pneu.

AVERTISSEMENT : Tout pneu surgonflé est susceptible d'exploser, provoquant des blessures graves. Pour éviter toute blessure, NE JAMAIS gonfler les pneus au-delà de la pression maximale imprimée sur le flanc du pneu. TOUJOURS utiliser une pompe à main pour gonfler les pneus en toute sécurité.



ITALIANO

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Leggere le istruzioni e le precauzioni riportate sulle etichette dei prodotti chimici da movimentare e da applicare.
- Indossare guanti ed occhiali di protezione durante la movimentazione e l'applicazione di sostanze chimiche per il prato o per il giardino.
- Non permettere mai ai bambini di azionare il trattore o il distributore.

TABELLA DELLE APPLICAZIONI

TIPO DI MATERIALE	IMPOSTAZIONE DELLA PORTATA	DISTANZA DI COPERTURA
FERTILIZZANTE		
Granulare	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pellettizzato	3 - 5	3 m - 3,6 m
SEMENZINA		
Fine	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grossa	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
ANTIGHIACCIO	6 - 8	3 m - 3,6 m

MONTAGGIO

Legenda dei simboli delle illustrazioni :



Non serrare ancora.



Serrare.

FUNZIONAMENTO

Non usare prodotti chimici in polvere per il prato. Non producono passate uniformi o soddisfacenti.

- Stimare l'area da coprire e calcolare la quantità di materiale necessaria.
- Impostare l'arresto regolabile in conformità all'impostazione della portata consigliata nella tabella delle applicazioni riportata in questa pagina. Fare anche riferimento alle istruzioni riportate sulla confezione del materiale da applicare.
- La tabella delle applicazioni è stata calcolata in funzione di una copertura da leggera a pesante ad una velocità del veicolo di 5 km/h o poco più di 30 metri in 23 secondi. La velocità massima non può superare i 10 km/h.
- Verificare che la leva di comando sia in posizione "OFF".
- Riempire la tramoggia, rompendo gli eventuali grumi di fertilizzante.
- Mettere in moto il distributore e poi tirare la leva di comando in avanti, contro il fermo dell'arresto regolabile, nella posizione "ON".
- Spostare sempre la leva di comando nella posizione "OFF" prima di girarsi o di fermarsi.
- Per ottenere una copertura uniforme, distanziare le passate facendo sì che le distribuzioni di ciascuna passata si sovrappongano leggermente. Le distanze approssimate di distribuzione sono indicate a seconda dei vari materiali nella tabella delle applicazioni riprodotta in questa pagina.
- Nel caso delle superfici rettangolari, eseguire due passate lungo i lati corti in modo da creare due aree di svolta. Nel caso delle superfici non rettangolari, eseguire due passate lungo l'intera circonferenza.
- Quando vengono distribuiti concimi con diserbanti, accertarsi che la distribuzione non interessi alberi sempreverdi, fiori o cespugli.

CONSERVAZIONE

- Svuotare il distributore dopo ogni uso, conservando il materiale rimasto nel sacco originale.
- Sciacquare l'interno della tramoggia e l'esterno del distributore. Asciugare bene prima di effettuare il rimessaggio.
- Conservare in un'area pulita ed asciutta.

SERVIZIO E MESSA A PUNTO

- Se si sostituiscono gli ingranaggi, accertarsi di rimontare l'assale, gli ingranaggi e le rondelle nella posizione originaria. Ingrassare gli ingranaggi.

MANUTENZIONE

- Oliare la ruota folle una volta l'anno o più spesso, secondo le necessità.
- Oliare le boccole in nilon del tubo del telaio e la traversa una volta l'anno o più spesso, secondo le necessità.
- Applicare un velo di grasso sugli ingranaggi, secondo le necessità.
- Prima di ogni uso, eseguire una attenta verifica visuale del distributore, alla ricerca di viti e dadi allentati. Serrare la bulloneria lasca.
- Accertare il gonfiaggio adeguato dei pneumatici. Non superare la pressione massima di gonfiaggio specificata sulla gomma.

AVVERTENZA: Pneumatici eccessivamente gonfi possono esplodere, provocando lesioni gravi. Al fine di evitare lesioni, non gonfiare MAI gli pneumatici al di sopra della pressione massima stampata sul lato dello pneumatico. Per gonfiare gli pneumatici, utilizzare SEMPRE una pompa manuale.



NEDERLANDS

VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Lees de informatie op de verpakking van de chemicaliën waarin u instructies en waarschuwingen vindt over het hanteren en gebruik.
2. Draag een veiligheidsbril en handschoenen wanneer u gazon- of tuinchemicaliën hanteert of strooit.
3. U mag nooit kinderen de tractor of strooiwagen laten bedienen.

MONTAGE

Dit is de betekenis van de gebruikte symbolen in de illustraties:



Nog niet vastdraaien.



Nu stevig vastdraaien.

BEDIENING

Niet geschikt voor chemicaliën in poedervorm. Bij gebruik van poeder is het verspreidingspatroon gebrekkig of onregelmatig.

1. Schat het aantal vierkante meter van het terrein dat wilt bestrooien en bereken hoeveel materiaal daarvoor nodig is.
2. Stel de vleugelmoer af op de stand die in het onderstaande diagram met aanbevolen hoeveelheden is vermeld. Kijk ook naar de instructies op de chemicaliënverpakking voor de hoeveelheid te strooien materiaal.
3. De cijfers in het diagram zijn berekend voor een lichte tot en met ruime toepassing bij een snelheid van iets onder 5 km/u, ofwel 30 meter per 23 seconden. Mag u niet harder rijden dan 10 km/u.
4. Controleer of de toevoerhendel in stand OFF staat.
5. Vul de trechter en knijp de kluitjes in de kunstmest fijn.
6. Begin met de strooiwagen te rijden en duw dan pas de toevoerhendel naar voren tegen de vleugelmoer aan op stand ON.
7. U moet de toevoerhendel altijd in stand OFF zetten voordat u keert of stopt.
8. Om voor een gelijkmatige dekking te zorgen, maakt u elke ronde zo dat het verspreidingspatroon iets overlapt met de vorige ronde. De verspreidingsbreedte is bij benadering opgegeven voor de diverse materialen in de toepassingsgrafiek op deze pagina.
9. Op rechthoekige gazons rijdt u tweemaal langs de korte kanten om er de draaien te maken. Voor alle andere vormen rijdt u tweemaal rondom de hele buitenrand.
10. Zorg er bij het strooien van kunstmest met onkruidverdelgers voor dat het verspreidingspatroon geen groenblivende bomen, planten of struiken raakt.

HOEVEELHEDENDIAGRAM

TYPE MATERIAAL	STROOISTAND	BREEDTE
KUNSTMEST		
Korrels	3 - 5	2,4 m - 3 m
Balletjes	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRASZAAD		
Fine	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Coarse	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
DOOIMIDDEL	6 - 8	3 m - 3,6 m

STALLEN

1. Maak de strooiwagen na gebruik altijd leeg en giet het overgebleven materiaal in de originele zak terug.
2. De binnenkant van de trechter en de buitenkant van de strooier afspoelen en goed laten drogen alvorens u de strooiwagen stalt.
3. Op een schone, droge plaats stallen.

ONDERHOUD EN AFSTELLEN

1. Zorg er bij vervanging van de tandwielen voor de as, tandwielen en vulringen weer op hun oorspronkelijke plaats te zetten. Vet de tandwielen in.

ONDERHOUD

1. Olie het vrij draaiende wiel eens per jaar en zo nodig vaker.
2. Olie de nylon loopbus in het frame en de dwarsversterking eens per jaar en zo nodig vaker.
3. Smeer zo nodig een dun laagje vet op de tandraden.
4. Alvorens de strooiwagen te gebruiken kijkt u of er bouten en moeren op de strooiwagen los zijn geraakt. Draai alle losgekomen bouten en moeren weer goed vast.
5. Controleer of de bandenspanning goed is. Pomp de banden nooit harder op dan de maximumspanning die op de band is gedrukt.

WAARSCHUWING: Te hard opgeblazen banden kunnen exploderen met ernstig letsel als gevolg. Om letsel te vermijden moet u de banden **NOoit** meer opblazen dan de maximumdruk als afgedrukt op de zijwand van de band. Gebruik **ALTIJD** een handpomp om de banden veilig op te blazen.



ESPAÑOL

REGLAS DE SEGURIDAD

1. Lea las instrucciones y las precauciones de la etiqueta del producto químico respecto a la manipulación y aplicación de productos químicos.
2. Use protección para los ojos y las manos cuando manipule y aplique productos químicos para el césped o jardín.
3. No permita que los niños operen el tractor o el esparcidor.

MONTAJE

Los símbolos utilizados en las ilustraciones significan lo siguiente:



Por ahora, no lo ajuste



Ajuste ahora

FUNCIONAMIENTO

No utilice productos químicos en polvo para césped. No permiten obtener un patrón de voleo satisfactorio u homogéneo.

1. Determine el área aproximada que se cubrirá y calcule la cantidad de material requerido.
2. Determine la detención ajustable según se recomienda en los ajustes de flujo de la tabla de aplicación de esta página. Además, consulte las instrucciones en el envase del material a esparcir.
3. La tabla de aplicación está calculada para aplicaciones de livianas a pesadas a una velocidad de 5 km/h o 30 metros en 23 segundos. No exceda los 10 km/h.
4. Asegúrese que la palanca de control siempre esté en posición "OFF".
5. Llene la tolva, rompa cualquier terrón de fertilizante.
6. Ponga el esparcidor en movimiento y luego lleve la palanca de control hacia adelante, contra la detención ajustable, hasta la posición "ON".
7. Siempre lleve la palanca de control a la posición "OFF" antes de hacer girar o detener el esparcidor.
8. Para asegurar una cobertura uniforme, siga un patrón de voleo que permite que una pasada se superponga levemente sobre la anterior. El ancho de la pasada de voleo aproximada para diferentes materiales se muestra en la tabla de aplicación de esta página.
9. En áreas rectangulares, pase dos veces encima de los lados más cortos para crear zonas de giro. En áreas que no son rectangulares, pase dos veces alrededor de todo el borde.
10. Al volar fertilizantes para el control de hierba mala, asegúrese de que el patrón de voleo no llegue a los árboles de hojas perennes, flores ni arbustos.

TABLA DE APLICACIONES

TIPO DE MATERIAL	RÉGIMEN DE FLUJO	ANCHO DE VOEO
FERTILIZANTE		
Gránulo	3 - 5	2,4 m - 3 m
Microgránulo	3 - 5	3 m - 3,6 m
SEMILLA DE CÉSPED		
Fina	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Gruesa	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
PARA DERRETIR HIELO	6 - 8	3 m - 3,6 m

1. ALMACENAMIENTO

2. Vacíe el esparcidor después de cada uso y guarde el material sobrante en su bolsa original.
3. Enjuague el interior de la tolva y el exterior del esparcidor y seque antes de guardarlo.
4. Almacene en un lugar limpio y seco.

SERVICIO Y AJUSTES

1. Si reemplaza los engranajes, asegúrese de volver a ensamblar el eje, los engranajes y las arandelas en sus posiciones originales. Aplique grasa a los engranajes.

MANTENIMIENTO

2. Aplique aceite a la rueda con giro libre una vez al año o con más frecuencia, si es necesario.
3. Aplique aceite a los cojinetes de nylon del tubo de la estructura y al soporte transversal una vez al año o con más frecuencia, si es necesario.
4. Aplique una capa delgada de grasa a los engranajes, según sea necesario.
5. Antes de cada uso, haga una inspección visual minuciosa del esparcidor para verificar que no hayan pernos ni tuercas flojos. Vuelva a apretar los pernos y tuercas flojos.
6. Asegúrese de que los neumáticos estén inflados correctamente. No inflé a más de la presión máxima impresa en el neumático.

ADVERTENCIA: Los neumáticos excesivamente inflados pueden explotar y provocar lesiones serias. Para evitar lesiones, NUNCA inflé los neumáticos por encima de la presión máxima que aparece impresa en la cubierta del neumático. Utilice SIEMPRE una bomba manual para inflar los neumáticos de manera segura.

PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia as informações sobre o "pacote" de produtos químicos, para obter instruções e precauções de manipulação e aplicação.
- Use protecções para os olhos e para as mãos quando manipular e quando aplicar produtos químicos para relvados e jardins.
- Nunca permita que crianças operem o tractor nem a máquina espalhadora.

MONTAGEM

O significado dos símbolos usados nas ilustrações são os seguintes:



Não aperte ainda.



Aperte agora.

FUNCIONAMENTO

Não use produtos químicos pulverizados para a relva. Eles não proporcionam um padrão de espalhamento consistente nem satisfatório.

- Faça uma estimativa do tamanho da área a ser coberta e calcule a quantidade de material necessário.
- Fixe o batente ajustável de acordo com o ponto de regulação do escoamento (caudal) recomendado no quadro de aplicação nesta página. Consulte também as instruções que estão na embalagem do material a ser espalhado.
- O quadro de aplicação foi calculado para uma cobertura leve a pesada, a uma velocidade de 5 km/hora do veículo, ou seja 30 metros em 23 segundos. Não exceda 10 km/hora (6 milhas/hora).
- Assegure-se de que a alavanca de controlo está na posição "OFF" (CORTADO ou FECHADO).
- Encha a tremonha, desfazendo quaisquer torrões do adubo.
- Ponha a máquina espalhadora em movimento e depois puxe a alavanca de controlo para a frente contra o batente ajustável, para a posição "ON" (FUNCIONAMENTO).
- Mova sempre a alavanca de controlo para a posição "OFF" (CORTADO ou FECHADO) antes de fazer uma curva ou de parar.
- Para assegurar uma cobertura uniforme, faça cada passagem de modo que o padrão de espalhamento se sobreponha ligeiramente ao padrão da passagem anterior. As larguras de espalhamento para diversos materiais mostram-se no quadro de aplicação, nesta página.
- Para áreas rectangulares, faça duas passagens pelas extremidades dos lados mais curtos, para criar áreas de curva. Para áreas não rectangulares, faça duas passagens em volta de todo o perímetro.
- Quando espalhar adubos com produtos de controlo de plantas nocivas, assegure-se de que o padrão de espalhamento não alcance árvores perenes (coníferas), flores nem arbustos.cance árvores perenes (coníferas), flores nem arbustos.

QUADRO DE APLICAÇÃO

TIPO DE MATERIAL	REGULAÇÃO DO ESCOAMENTO	LARGURA DE APLICAÇÃO
ADUBO		
Granular fino	3 - 5	2,4 m - 3 m
Granular grosso	3 - 5	3 m - 3,6 m
SEMENTES DE RELVA		
Finas	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grosseiras	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
PRODUTO PARA DERRETER GELO	6 - 8	3 m - 3,6 m

ARMAZENAGEM

- Esvazie a máquina de espalhar depois de cada uso, armazenando o material que sobrou na sua embalagem original.
- Lave a parte de dentro da tremonha e a parte exterior da máquina de espalhar, e deixe secar antes de armazenar.
- Armazene numa área limpa e seca.

MANUTENÇÃO E AFINAÇÕES

- Se substituir as engrenagens, assegure-se de que volta a montar o eixo, as engrenagens e as anilhas nas suas posições originais. Ponha massa lubrificante nas engrenagens.

MANUTENÇÃO

- Lubrifique com óleo a roda giratória uma vez por ano ou mais frequentemente conforme seja necessário.
- Lubrifique com óleo as chumaceiras no tubo da estrutura e na travessa de reforço uma vez por ano ou com maior frequência conforme necessário.
- Aplique uma ligeira camada de massa lubrificante às engrenagens, conforme seja necessário.
- Antes de cada uso, faça uma inspecção visual completa da máquina espalhadora para detectar quaisquer pernos ou porcas que se possam ter desapertado. Volte a apertar quaisquer pernos e porcas soltos.
- Certifique-se de que os pneus estejam adequadamente cheios de ar. Não encha os pneus para além da pressão máxima impressa no pneu.

ADVERTENCIA: Pneus demasiado cheios podem rebentar, causando lesões graves. Para evitar lesões, NUNCA encher os pneus para além da pressão máxima impressa na parte lateral do pneu. Usar SEMPRE uma bomba manual para encher os pneus com segurança.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε τις πληροφορίες στο πακέτο χημικών για οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με το χειρισμό και την εφαρμογή.
- Να φοράτε προστατευτικά ματιών και χεριών όταν χειρίζεστε χημικές ουσίες κατά την εφαρμογή στο γκαζόν ή στον κήπο.
- Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να χειρίζονται τον ελκυστήρα ή το διανομέα.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι σημασίες των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στις εικόνες έχουν ως εξής:



Μη σφίγγετε ακόμη.



Σφίξτε τώρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε χημικά γκαζόν σε σκόνη. Δεν δίνουν ικανοποιητικό ή σταθερό σχέδιο διανομής.

- Υπολογίστε το μέγεθος της περιοχής που πρέπει να καλυφθεί και υπολογίστε την ποσότητα των υλικών που απαιτούνται.
- Ρυθμίστε το ρυθμιζόμενο στοπ σύμφωνα με τη ρύθμιση ροής που συνιστάται στον πίνακα της εφαρμογής αυτής στην παρούσα σελίδα. Επίσης αναφερθείτε στις οδηγίες της συσκευασίας για το υλικό που πρόκειται να διανέμετε.
- Ο πίνακας εφαρμογής υπολογίζεται για ελαφριά ή βαριά κάλυψη σε όχημα κινούμενο με ταχύτητα 5 χλμ/ω , ή 30 μέτρα σε 23 δευτερόλεπτα. Μην υπερβαίνετε τα 10 χλμ/ω.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός χειρισμού είναι στη θέση OFF [κλειστός].
- Γεμίστε τη δεξαμενή, σπάζοντας τα μεγάλα κομμάτια λιπάσματος.
- Ξεκινήστε να κινείτε το διανομέα και στη συνέχεια τραβήξτε το μοχλό χειρισμού προς τα εμπρός μέχρι το ρυθμιζόμενο στοπ στη θέση "ON".
- Πάντα να μετακινείτε το μοχλό χειρισμού στη θέση "OFF" πριν κάνετε στροφή ή σταματήστε.
- Για να διασφαλίστε η ομοιόμορφη κάλυψη, κάνετε κάθε πέρασμα, έτσι ώστε το σχέδιο διανομής να επικαλύπτει ελαφρώς σχέδιο από το προηγούμενο πέρασμα. Τα κατά προσέγγιση πλάτη διανομής για τα διάφορα υλικά που εμφανίζονται στον πίνακα εφαρμογής στην παρούσα σελίδα.
- Για ορθογώνιες περιοχές, κάνετε δύο περάσματα σε όλα τα μικρά άκρα για να δημιουργήσετε περιοχή για στροφές. Για τις μη-ορθογώνιες περιοχές, κάνετε δύο περάσματα γύρω από όλα τα σύνορα.
- Όταν διανέμετε λιπάσματα ελέγχου ζιζανίων, βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο διαδρομής δεν χτυπάει αειθαλή, λουλούδια ή θάμνους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ	ΠΛΑΤΟΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ		
Κοκκώδης	3 - 5	2,4 m - 3 m
Σφαιρίδια	3 - 5	3 m - 3,6 m
ΣΠΟΡΟΣ KAZON		
Μικροί κόκκοι	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Μεγάλοι κόκκοι	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΓΟ	6 - 8	3 m - 3,6 m

ΦΥΛΑΞΗ

- Αδειάστε το διανομέα μετά από κάθε χρήση, αποθηκεύοντας το υπόλοιπο στο πάνω μέρος του απομένοντος υλικού στον αρχικό σάκο.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό της δεξαμενής και το εξωτερικό του διανομέα και στεγνώστε το πριν την αποθήκευση.
- Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- Αν αντικαταστήσετε τα γρανάζια, βεβαιωθείτε ότι θα επανασυναρμολογήσετε τον άξονα, τα γρανάζια και ροδέλες στις αρχικές τους θέσεις. Προσθέστε γράσο στα γρανάζια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Λιπάνετε τον ελεύθερο τροχό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή πιο συχνά, όπως απαιτείται.
- Λιπάνετε τα νύιλον έδρανα στο σωλήνα του πλαισίου και στο εγκάρσιο στήριγμα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ή πιο συχνά, όπως απαιτείται.
- Απλώστε ένα ελαφρό στρώμα γράσου στα γρανάζια, όπως απαιτείται.
- Πριν από κάθε χρήση να κάνετε ενδελεχή οπτικό έλεγχο του διανομέα για τυχόν χαλαρές βίδες και παξιμάδια. Σφίξτε τυχόν χαλαρές βίδες και παξιμάδια.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά είναι φουσκωμένα επαρκώς. Μη διογκώνετε πέρα από τη μέγιστη πίεση που αναγράφεται στο ελαστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραφουσκωμένοι τροχοί μπορεί να εκραγούν προκαλώντας σοβαρά τραύματα. Προς αποφυγή τούτου, ΜΗΝ φουσκώνετε τους τροχούς περισσότερο από τη μέγιστη πίεση που αναφέρεται στο πλάγιο μέρος τους. ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε τρόμπα χειρός για το ασφαλές φούσκωμα των τροχών.



DANSK

SIKKERHEDSINFORMATION

1. Læs informationen på den kemiske pakke for anvisninger og forholdsregler ved håndtering og spredning.
2. Brug øje- og håndbeskyttelse under håndtering, og når du spredes plæne- eller havekemikalier.
3. Lad aldrig børn køre traktoren eller sprederen.

MONTERING

Betydningen af symbolerne anvendt i illustrationerne er som følger:



Stram endnu ikke til.



Stram nu.

ANVENDELSE

Brug ikke plænekemikalier i pulverform. De giver ikke et tilfredsstillende og ensartet spredningsmønster.

1. Udregn størrelsen af det område, der skal dækkes, og udregn den mængde materiale, der er behov for.
2. Indstil det justerbare stop iht. de anbefalede flowindstillinger i spredningsskemaet her på siden. Se også anbefalingerne på indpakningen med det materiale, der skal spredes.
3. Spredningsskemaet er udregnet mhp. let til tæt spredning ved en køretøjshastighed hastighed på 5 km/t eller 30 m på 23 sekunder. Man ikke køre hurtigere end 10 km/t.
4. Se efter, at kontrolhåndtaget er i lukket ("OFF") stilling.
5. Fyld spredekassen, idet du skiller klumper af godtning ad.
6. Begynd at køre med sprederen, og træk så kontrolhåndtaget fremad imod den justerbare stopskrue til åben ("ON") stilling.
7. Sæt altid kontrolhåndtaget i OFF stilling før du vender eller standser.
8. For at sikre ensartet dækning skal du køre hver bane således, at spredningsmønsteret overlapper den sidste bane en smule. Den omtrentlige spredningsbredde for forskellige materialer er vist i spredningsskemaet på denne side.
9. Kør to baner på tværs af enderne af rektangulære områder for at lave et vendeområde. Kør to baner hele vejen rundt langs kanten af ikke-rektangulære områder.
10. Når du spredes godtning med ukrudtsgift skal du passe på, at spredningsmønsteret ikke rammer stedsegrønne træer, blomster eller buske.

SPREDNINGSSKEMA

MATERIALETYPE	FLOW- INDSTILLING	BREDDE
GØDNING		
Grynet	3 - 5	2,4 m - 3 m
Piller	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRÆSFRØ		
Fint	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Groft	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
ISSMELTNING MATERIALE	6 - 8	3 m - 3,6 m

OPBEVARING

1. Tøm sprederen efter hver brug, og opbevar overskydende materiale i dets oprindelige pose.
2. Skyl indersiden af spredekassen og sprederen ydre, og tør den af før opbevaring.
3. Opbevar på et rent, tørt sted.

SERVICE OG JUSTERINGER

1. Hvis du udskifter tandhjul, så vær sikker på at placere aksel, tandhjul og skiver rigtigt. Smør fedt på tandhjulene.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Smør det fritløbende hjul med olie en gang om året eller oftere efter behov.
2. Smør nylonbøsningerne i chassisrørene og tværstiveren med olie en gang om året eller oftere efter behov.
3. Påfør et tyndt lag smørefedt på tandhjulene efter behov.
4. Se sprederen grundigt efter, før hver brug for bolte og møtrikker, som kan have løsnet sig. Stram løse bolte og skruer.
5. Tjek, at dækkene har tilstrækkeligt med luft i. Dækkene må ikke pumpes op til mere end det maksimale tryk angivet på dækkene.

ADVARSEL: For højt dæktryk kan resultere i punktering, hvilket kan medføre alvorlig personskade. For at undgå personskade skal det sikres, at dækkene ALDRIG overstiger deres maksimale dæktryk, som er trykt på siden af hvert dæk. Brug ALTID en håndpumpe til sikker oppumpning af dækkene.



NORSK

SIKKERHETSREGLER

- Les informasjonen på pakken med kjemikalier for instruksjoner og forholdsregler for håndtering og bruk.
- Bruk vernebriller og -hansker ved håndtering og ved bruk av plen- eller hagekjemikalier.
- La aldri barn betjene traktoren eller sprederen.

MONTERING

Symbolene som brukes i illustrasjonene, betyr følger:



Trekk ikke til ennå.



Trekk til nå.

DRIFT

Bruk ikke plenkjemikalier i pulverform. De gir ikke et tilfredsstillende eller jevnt spredningsmønster.

- Beregn størrelsen på området som skal dekkes, og regn ut omrent hvor mye materiale som kreves.
- Innstill den justerbare stopperen i forhold til sprederinnstillingen som anbefales i skjemaet for påføring på denne siden. Se også instruksjonene på pakken til produktet som skal spres.
- Skjemaet for påføring er beregnet på lett til fyldig dekning ved en hastighet på kjøretøyet på 5 km/t, eller 30 m på 23 sekunder. Skal ikke hastigheten overskride 10 km/t.
- Kontroller at kontrollspaken er i "AV"-stilling.
- Fyll sprederbeholderen, og bryt opp eventuelle klumper i gjødningen.
- Start spredningen når sprederen er i bevegelse, og trekk deretter kontrollspaken forover mot den justerbare stopperen til "PA"-stillingen.
- Skyv alltid kontrollspaken til "AV"-stilling før du snur eller stopper.
- Du vil oppnå jevn dekning ved å kjøre frem og tilbake, slik at spredningsmønsteret overlapper litt av den forrige raden. Den omrentlige spredningsbredden for ulike materialer vises i skjemaet for påføring på denne siden.
- Kjør frem og tilbake i den korte enden av rektangulære områder for å lage sruområder. I ikke-rektangulære områder, kjører du rundt hele kanten to ganger.
- Ved spredning av gjødsel med ugressdreper, må du være forsiktig så ikke spredningsmønsteret treffer eviggrønne trær, blomster eller busker.

SKJEMA FOR PÅFØRING

MATERIALTYPE	SPREDNINGS-INNSTILLING	BREDDE
GJØDSEL		
Kornet	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pelletform	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRESSFRØ		
Fint	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grov	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
ISSMELTER	6 - 8	3 m - 3,6 m

OPPBEVARING

- Tøm sprederen etter hver bruk, og oppbevar tiloversblivende materiale i originalemballasjen.
- Skyll sprederbeholderen innvendig og utvendig, og tørk av den før den settes bort.
- Oppbevares rent og tørt.

SERVICE OG JUSTERINGER

- Hvis du skifter ut tannhjulene, må du passe på at akselen, tannhjulene og skivene blir montert, slik de var plassert i utgangspunktet. Bruk smørefett på tannhjulene.

VEDLIKEHOLD

- Smør frihjulet én gang per år, eller oftere ved behov.
- Smør nylonbøssingene i rammerøret og på skråstøtten én gang per år, eller oftere ved behov.
- Smør et tynt strøk med smørefett på tannhjulene ved behov.
- Se grundig over sprederen før bruk, slik at det ikke forekommer løse bolter og mutrer. Trekk til eventuelle løse bolter og mutrer.
- Kontroller at lufttrykket i dekkene er tilstrekkelig. Fyll ikke mer luft i dekkene enn til det maksimale lufttrykket som er angitt på dekket.

ADVARSEL: Over-opplåste dekk kan eksplodere og forårsake alvorlige skader. For å unngå uhell, ALDRI fyll dekkene over the maksimale trykket som står på siden av dekket. Bruk ALLTID en håndpumpe for å fylle dekkene på en trygg måte.



SVENSKA

SÄKERHETSINFORMATION

1. Läs informationen på förpackningen med kemikalierna för instruktioner och varningar om hantering och tillämpning.
2. Använd ögon- och handskydd när du handskas med spridaren och vid påfyllning av gräs- eller trädgårdskemikalier.
3. Låt aldrig barn använda traktorn eller spridaren.

MONTERING

Symbolerna i illustrationerna betyder följande:



Dra inte åt ännu.



Dra åt nu.

DRIFT

Använd inte gräsmattskemikalier i pulverform. De ger inte ett tillfredsställande eller konsekvent spridningsmönster.

1. Uppskatta storleken av det område som ska täckas och beräkna mängden material som krävs.
2. Ställ in det justerbara stoppet enligt flödesinställningen som rekommenderas i tillämpningsschemat på denna sida. Se även instruktionerna på förpackningen för det material som ska spridas.
3. Tillämpningsschemat är beräknat för lätt till hög täckning vid en hastighet på 5 km/tim eller 30 m på 23 sekunder. Överskrid inte 10 km/tim.
4. Kontrollera att manöverspaken är i läget OFF (AV).
5. Fyll dispensertratten, bryt sönder alla klumpar i gödningsmedlet.
6. Sätt igång spridaren och dra sedan manöverspaken framåt mot det justerbara stoppet till läget ON (PÅ).
7. Flytta alltid manöverspaken till läget OFF (AV) innan du vänder eller stannar.
8. För att få jämn täckning, gör varje passage fram och till baka så att spridningsmönstret överlappar mönstret från föregående passage. Den ungefärliga spridningsbredden för olika material visas i tillämpningsschemat på denna sida.
9. För rektangulära områden kör två varv runt den korta änden för att skapa områden där du kan vända. För icke-rektangulära områden, kör två varv runt hela kanten.
10. Vid spridning av gödningsmedel med ogräskontroll, var säker på att spridningsmönstret inte når barrträd, blommor eller buskar.

TILLÄMPNINGSSSCHEMA

TYP AV MATERIAL	FLÖDES-INSTÄLLNING	BREDD
GÖDNINGSMEDEL		
Korn	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pellet	3 - 5	3 m - 3,6 m
GRÄSFRÖ		
Fint	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grov	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
ISSMÄLTNINGS-MEDEL	6 - 8	3 m - 3,6 m

FÖRVARING

1. Töm spridaren efter varje användning och förvara överblivet material i dess ursprungliga påse.
2. Skölj insidan av dispensertratten och spridarens yttre och torka av innan den sätts i förvaring.
3. Förvara på ren, torr plats.

SERVICE OCH JUSTERINGAR

1. Om du byter ut dreven, kontrollera att du monterar tillbaka axeln, dreven och brickorna på sina ursprungliga platser. Smörj dreven med smörjfett.

UNDERHÅLL

1. Olja frihjulet en gång om året eller oftare vid behov.
2. Olja nylongussningarna i ramröret och tvärbalken en gång om året eller oftare vid behov.
3. Applicera ett tunt lager smörjfett på dreven vid behov.
4. Före varje användning, gör en noggrann visuell kontroll av alla bultar och muttrar på spridaren som kan ha lossnat. Dra åt alla lösa bultar och muttrar.
5. Kontrollera att däcken har rätt lufttryck. Överskrid inte maxtrycket som är visas på däcket när du fyller det med luft.



VARNING: Alltför luftfylda däck kan explodera och orsaka allvarlig skada. För att undvika skador, fyll ALDRIG däck som överskrider utöver det högsta trycket som finns tryckt på däcksidan. Använd ALLTID en handpump för att fylla däcket med luft.

SUOMI

TURVALLISUUSTIETOJA

1. Lue kemikaalipakkauksessa olevat käsitteilyä ja levitystä koskevat ohjeet ja varoitusset.
2. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojausta torjunta-aineiden ja lannoitteiden käsittelyn ja levityksen aikana.
3. Älä anna koskaan lasten käyttää traktoria tai levitintä.

KOKOAMINEN

Kuvissa käytettyjen symbolien selitykset:



Älä kiristä vielä.



Kiristä nyt.

KÄYTTÖ

Älä käytä jauhemaisia lannoitteita. Niillä ei saada tyydyttävää tai tasaista levityskuvioita.

1. Arvioi käsiteltävän alueen pinta-ala ja laske tarvittava ainemäärä.
2. Aseta säädetettävä rajoitin tällä sivulla olevassa käyttötaulukossa annettujen syöttöasetussuositusten mukaisesti. Tutustu myös levitettävän aineen pakkauksessa oleviin ohjeisiin.
3. Käyttötaulukko on laskettu kevyttä ja runsasta peittoa varten ajoneuvon nopeuden ollessa 5 km/t (30 m 23 sekunnissa). Nopeus ei saa olla suurempi kuin 10 km/h.
4. Varmista, että säättöipu on POIS-asennossa.
5. Täytä säiliö ja riko kaikki lannoitekokkareet.
6. Käynnistä levitin sen liikkues ja vedä sitten säättöipu eteenpäin säädetettäväksi rajoitinta vasten PÄÄLLÄ-asentoon.
7. Siirrä säättöipu aina POIS-asentoon ennen käänymistä tai pysäyttämistä.
8. Aja levitintä niin, että peittojälki tulee osaksi päälekkäin edellisen peittojäljen kanssa tasaisen käsitteilyn varmistamiseksi. Erialaisten materiaalien likimääräiset levitysleveydet on annettu tällä sivulla olevassa käyttötaulukossa.
9. Tee suorakaiteen muotoisilla alueilla ensin kahden ajoleveyden levyiset päisteet alueen lyhyihin pähin. Jos alue ei ole suorakaiteen muotoinen, tee kahden ajoleveyden levyinen päiste koko alueen ympärille.
10. Kun levität lannoitteita, joissa on mukana rikkaruohojen torjunta-ainetta, varo, ettei levitysjälki ulotu puihin, kukkiin tai pensaisiin.

KÄYTTÖTAULUKKO

MATERIAALI-TYYPPPI	SYÖTTÖASETUS	LEVEYS
LANNOITE		
Rakeinen	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pellettimäinen	3 - 5	3 m - 3,6 m
RUOHONSIEMEN		
Hieno	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Karkea	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
JÄÄN SULATIN	6 - 8	3 m - 3,6 m

SÄILYTYS

1. Tyhjennä levitin jokaisen käytökerran jälkeen ja säilytä ylijäänyt materiaali sen alkuperäisessä pussissa.
2. Huutele säiliön sisäpuoli ja levittimen ulkopinnat ja kuivaa ennen varastointia.
3. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

HUOLTO JA SÄÄDÖT

1. Jos vaihdat hammaspyörät, varmista, että kokoat akselin, hammaspyörät ja aluslevyt uudelleen niiden alkuperäisiin paikkoihin. Lisää rasvaa hammaspyöriin.

KUNNOSSAPITO

1. Öljiä vapaasti pyörivä pyörä vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin.
2. Öljiä runkoputkessa ja poikkituessa olevat nailonholkit vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin.
3. Levitä ohut kerros rasvaa hammaspyörlille tarpeen mukaan.
4. Tarkasta levitin huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa löystyneiden pulppien ja muttereiden varalta. Kiristä löystyneet pulpit ja mutterit.
5. Varmista, että renkaissa on riittävästi ilmaa. Älä ylitä renkaaseen merkityytyvästi sallittua täytpainetta.



VAROITUS: Ylipaineistetut renkaat voivat räjähtää, aiheuttaen vakavia vammoja. Välttääksesi vammautumista, ÄLÄ KOSKAAN paineista renkaita yli paineen enimmäismäärän, joka on tulostettu renkaan kylkeen. Käytä AINA käsipumpua täytpääksesi renkaat turvallisesti.

POLSKI

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy zapoznać się z informacjami na pakiecie chemikaliów raz instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa na temat obchodzenia się z nimi i stosowania.
2. Stosować ochronę oczu i rąk podczas przygotowywania i rozsiewania chemikaliów do trawnika i ogrodu.
3. Nie wolno zezwolić, aby dzieci obsługiwały traktor lub siewnik.

MONTAŻ

Znaczenie symboli stosowanych na ilustracjach:



Nie dokręcać na tym etapie.



Dokręcić teraz.

OBSŁUGA

Nie używać sproszkowanych preparatów do trawników Nie dają one równego ani wystarczającego pokrycia.

1. Ustalić przybliżoną powierzchnię rozsiewu i obliczyć ilość potrzebnych materiałów.
2. Ustawić przesuwaną śrubę motylkową zgodnie z zaleconą prędkością rozsiewania z tabeli zastosowań na następnej stronie. Należy również zapoznać się ze wskazówkami na opakowaniu rozsiewanych materiałów.
3. Tabela zastosowań jest obliczona do rozsiewu różnych ilości materiału, od małej do dużej, z prędkością pojazdu 5 km/h, czyli 30 metrów w ciągu 23 sekund. Nie przekraczać 10 km/h.
4. Upewnić się, że dźwignia regulacji jest w położeniu wyłączonym (OFF).
5. Napełnić zasobnik, rozgniatając grudki nawozu.
6. Ruszyć siewnikiem, a następnie dociągnąć dźwignię regulacji do przodu, do przesuwanej śruby motylkowej, w położenie włączone (ON).
7. Przesunąć dźwignię regulacji w położenie „OFF” (WYŁ.) przed zakrętem lub zatrzymaniem.
8. Aby zapewnić jednolite rozsiewanie, odległość pomiędzy kolejnymi przejazdami siewnika powinna być taka, aby pasy rozsiewu lekko zachodziły na siebie. Przybliżoną szerokość rozsiewu różnych materiałów ukazano w tabeli zastosowań na tej stronie.
9. Na prostokątnych trawnikach przejechać dwa razy wzdłuż krótszych boków, aby utworzyć miejsce na zawracanie. Na trawnikach o innych kształtach przejechać dwa razy wzdłuż całej granicy.
10. Przy rozrzucaniu nawozów ze środkami chwastobójczymi należy uważać, aby zachować odpowiednią odległość od drzew iglastych, kwiatów i krzaków.

TABELA ZASTOSOWAŃ

TYP MATERIAŁU	USTAWIENIE WYSIEWU	SZEROKOŚĆ
NAWÓZ		
Granulki	3 - 5	2,4 m - 3 m
Grudki	3 - 5	3 m - 3,6 m
NASIONA TRAWY		
Drobne	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Grube	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
SÓL DO LODU	6 - 8	3 m - 3,6 m

PRZECHOWYWANIE

1. Opróżnić siewnik po każdym użyciu; pozostałość materiału przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
2. Przed przechowywaniem przepłukać i wysuszyć wnętrze zasobnika i zewnętrzne powierzchnie siewnika.
3. Przechowywać w czystym, suchym miejscu.

SERWIS I REGULACJE

1. Po wymianie trybów starannie złożyć osie, tryby i podkładki w pierwotnych położeniach. Nałożyć smar na tryby.

KONSERWACJA

1. Smarować olejem nienapędzane koło raz w roku, albo częściej w miarę potrzeby.
2. Nasmarować olejem nylonowe łożysko w rurce ramy i wzmocnienie krzyżowe raz w roku, albo częściej w miarę potrzeby.
3. Nakładać na tryby cienką warstwę smaru w miarę potrzeby.
4. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdzić, czy na siewniku nie poluzowały się żadne śruby ani nakrętki. Dokręcić wszystkie luźne śruby i nakrętki.
5. Sprawdzić, czy opony są wystarczająco napompowane. Nie pompować opon powyżej maksymalnego ciśnienia podanego na oponie.



OSTRZEŻENIE: Nadmierne napompowane opony mogą eksplodować, powodując poważne obrażenia ciała. W celu uniknięcia obrażeń NIGDY nie należy pompować opon poza maksymalne wartości wskazane na bocznych ściankach opony. ZAWSZE należy używać pompki ręcznej w celu bezpiecznego napompowania opon.

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Přečtěte si informace uvedené na obalu chemikálie obsahující pokyny ohledně manipulace s chemikáliemi a jejich aplikace.
- Při manipulaci a aplikaci chemikálií na trávník nebo v zahradě nosete ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy nedovolte dětem, aby pracovaly s traktorem nebo rozmetačem.

MONTÁŽ

Význam symbolů použitých na obrázcích:



Ještě neutahujte.



Ted' utáhněte.

PROVOZ

Nepoužívejte práškové chemikálie na trávník. Neposkytují uspokojivý a trvalý proud rozsypu.

- Odhadněte velikost plochy, kterou mát pokrýt, a spočítejte si potřebné množství materiálu.
- Nastavte posuvnou zarážku podle doporučeného nastavení průtoku podle aplikační tabulky na této straně. Také si přečtěte pokyny na obalu materiálu, který budete rozmetat.
- Aplikační tabulka je vypočtena pro lehkou až silnou aplikaci při rychlosti 5 km/hodinu nebo 30 m za 23 sekund. Nepřekračujte rychlosť 10 km/hod.
- Zkontrolujte, že ovládací páka je v poloze „OFF“ (vypnuto).
- Naplňte násypku, rozbjíte všechny hrudky.
- Rozmetač uveděte do pohybu a teprve poté posuňte ovládací páku dopředu do polohy „ON“ (zapnuto).
- Před otáčením nebo zastavením vždy posuňte ovládací páku do polohy „OFF“ (vypnuto).
- Rovnoměrné pokrytí zajistíte tak, že u každého dalšího pruhu jemně překryjte již posypanou plochu. Přibližné šíře rozmetání u různých materiálů jsou uvedeny v aplikační tabulce na této straně.
- U obdélníkových ploch udělejte dva pruhy na krátkých koncích, aby se vytvořily plochy k otáčení. U ostatních ploch udělejte dva pruhy podél celé hranice.
- Při rozmetání hnojiv, která kontrolují plevely, zajistěte, aby plocha rozmetání nezasahovala stále zelené stromy, květiny nebo keře.

APLIKAČNÍ TABULKA

TYP MATERIÁLU	NASTAVENÍ PRŮTOKU	ŠÍŘKA
HNOJIVO		
Granule	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pelety	3 - 5	3 m - 3,6 m
TRAVNÍ SEMENO		
Jemné	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Hrubé	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
TAVENÍ LEDU	6 - 8	3 m - 3,6 m

SKLADOVÁNÍ

- Po každém použití rozmetadlo vyprázdněte, zbylý materiál skladujte v původním obalu.
- Před uložením vnitřní i vnější stranu rozmetadla opláchněte a nechejte uschnout.
- Skladujte na čistém a suchém místě.

ÚDRŽBA A ÚPRAVY

- Při výměně převodových kol si dávejte pozor, abyste osu, hnací ústrojí a podložky vrátili do původní polohy. Na převodová kola přidejte mazadlo.

ÚDRŽBA

- Otočné kolečko promažte olejem jednou ročně nebo častěji podle potřeby.
- Nylonové průchodky na trubce rámu a křížové výztuze promažte olejem jednou ročně nebo častěji podle potřeby.
- Převodová kola podle potřeby lehce namažte mazivem.
- Před každým použitím důkladně rozmetadlo prohlédněte, zda nejsou povolené šrouby a matice. Povolené šrouby a matice znova dotáhněte.
- Zkontrolujte dostatečné naftouknutí pneumatik. Nenafukujte více, než je maximální tlak vytiskný na pneumatice.



VÝSTRAHA: Nadměrně nahuštěné pneumatiky mohou explodovat a způsobit vážné zranění. Pro zabránění poranění NIKDY nesmíte nahustit pneumatiky na hodnotu tlaky vyšší, než je uvedené na boční straně pneumatiky. Pro bezpečné nahuštění pneumatik VŽDY používejte ruční hustilku.

MAGYAR

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ

- Olvassa el a műtrágya csomagján szereplő utasításokat és óvintézményeket a műtrágya kezelésével és alkalmazásával kapcsolatban.
- Viseljen szemvédőt és védőkesztyűt vegyi anyagok kezelésekor, illetve azoknak a gyepre vagy a kert más részeire való felvitelkor.
- Gyermekeket soha ne engedjen se a traktort, se a szóróvetőt üzemeltetni!

ALKALMAZÁSI TÁBLÁZAT

ANYAG TÍPUSA	ÁRAMLÁS-BEÁLLÍTÁS	SZÉLESSÉG
MŰTRÁGYA		
Szemcsés	3 - 5	2,4 m - 3 m
Pelletált	3 - 5	3 m - 3,6 m
FÚMAG		
finomszemcsés	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
durvaszemcsés	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
JÉGOLVASZTÓ	6 - 8	3 m - 3,6 m

ÖSSZESZERELÉSE A SZÓRÓ

Az ábrákon használt jelek értelmezése a következő:



Még ne szorítsa meg!



Most szorítsa meg.

ÜZEMELTETÉS

Ne használjon por alakú gyepvezegyszereket! Azok nem nyújtanak kielégítő, illetve következetes terítési mintázatot.

- Becsülje meg a betérítendő terület méretét, és számítsa ki az ahhoz szükséges anyagmennyiséget.
- Az állítható útközöt az ezen az oldalon található alkalmazási táblázatban ajánlott áramlásbeállítás szerint állítsa be. Emellett nézze meg a terítendő anyag csomagolásán található utasításokat is.
- Az alkalmazási táblázat adatait a kis mértékű terítéstől a rendkívül sűrű terítésig terjedő tartomány szerint, 5 km/órás sebességrétekre, azaz 23 másodpercenként 30 méternyi haladásra számítottuk ki. Ne haladja meg a 10 km/órás sebességet!
- Ügyeljen arra, hogy a vezérlőkar a „KI” helyzetben legyen.
- Töltsé fel a garidot úgy, hogy közben feltöri az összecsomósodott műtrágya-darabokat.
- Indítsa be a szóróvetőt, majd húzza az irányítókart előre az állítható ütközőig, a „BE” állásig.
- Fordulás vagy megállás előtt mindenkorán húzza a vezérlőkart a „KI” pozícióba.
- Az egyenletes terítés biztosítására minden egyes terítési menetet úgy tegyen meg, hogy az előző sávval valamelyest fedésben legyen. Az egyes anyagok terítési szélességére vonatkozó adatokat a jelen oldal alkalmazási táblázata mutatja.
- Négyszög alakú területek esetében kétszer pásztázzon át a rövidebb végeiken, fordulóhelyek létrehozására. A négyszögtől eltérő alakú helyeken az egész kerület körül pásztázzon át kétszer.
- Gyomirtó műtrágya szórásakor ügyeljen arra, hogy a szóróminta ne érje az örököld fákat, virágokat vagy bokrokat.

TÁROLÁS

- Minden egyes használat után ürtse ki a szóróvetőt, a fennmaradó anyagot pedig annak eredeti zsákjában tárolja.
- Öblítse ki a garat belsejét és a szóróvető külsejét, majd tárolás előtt száritsa meg.
- Tiszta, száraz helyen tárolja.

SZERVIZELÉS ÉS IGAZITÁSOK

- Ha lecseréli a közlökerekeket, ügyeljen arra, hogy a tengelyt, a közlökerekeket és a csavaralátéteket az eredeti helyzetükbe helyezze vissza. Zsírozza meg a közlökerekeket.

KARBANTARTÁS

- Legalább évente egyszer, de szükség szerint akár gyakrabban is olajozza meg a szabadon forgó kereket.
- Legalább évente egyszer, de szükség szerint akár gyakrabban is olajozza meg a keretcsövön és a keresztrúdon elhelyezkedő nejlon perselyeket.
- Szükség szerint zsírozza meg vékony rétegen a közlökerekeket.
- Minden egyes használat előtt alaposan vegye szemügyre a szóróvetőt, és ellenőrizze, hogy nem lazult-e ki rajta csavar vagy anya. Az esetlegesen kilazult csavarokat vagy anyákat húzza meg.
- Győződjön meg arról, hogy a kerekek megfelelően felfújt állapotban vannak-e. Ne fújja fel a kerekeket a kerékre nyomtatott maximális nyomásérték fölé!

VIGYÁZAT: A túlfújt gumiabroncsok felrobbanhatnak, ami súlyos sérülést okozhat. A sérülés elkerülése érdekében soha ne fújja fel a gumiabroncsokat az oldalfalukon látható maximális nyomáson túl. MINDIG használjon kézi pumpát a gumiabroncsok biztonságos felfűvásához.



РУССКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите информацию на упаковке химиката, где приведены указания и предупреждения относительно обращения с ним и его применения.
- При работе с садовыми химикатами или химикатами для газонов и их применении носите защитное оборудование для глаз и рук.
- Никогда не позволяйте детям управлять разбрасывателем или трактором.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП МАТЕРИАЛА	НАСТРОЙКА РАСХОДА	ШИРИНА
УДОБРЕНИЕ В гранулах	3 - 5	2,4 м - 3 м
В таблетках	3 - 5	3 м - 3,6 м
СЕМЕНА ТРАВ Мелкий	3 - 4	1,8 м - 2,1 м
Грубый	4 - 5	2,4 м - 2,7 м
ТАЯТЕЛЬ ЛЬДА	6 - 8	3 м - 3,6 м

СБОРКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

Значения символов, используемых в иллюстрациях, таковы:



Еще не затягивайте.



Теперь затяните.

РАБОТА

Не используйте порошкообразные химикаты для газонов. Они не дают удовлетворительный или единообразный рисунок разбрасывания.

- Оцените размер площади, которую необходимо покрыть, и рассчитайте необходимое количество материала.
- Установите регулируемый останов согласно настройке расхода, рекомендуемой в таблице применения на этой странице. См. также указания на упаковке материала, который будет разбрасываться.
- Таблица применения рассчитана на покрытие от редкого до плотного при скорости транспортного средства 5 км/ч, или 30 м за 23 секунды. Скорость не должна превышать 10 км/ч.
- Убедитесь в том, что рычаг регулирования расхода находится в положении OFF (ВЫКЛ.).
- Заполните бункер, раздробив кусковое удобрение.
- Приведите разбрасыватель в движение, а затем потяните рычаг регулирования расхода вперед до упора в регулируемый останов, в положение ON (ВКЛ.)
- Прежде чем поворачивать или останавливаться, всегда переводите рычаг регулирования расхода в положении OFF (ВЫКЛ.).
- Для получения равномерного покрытия делайте каждый проход так, чтобы рисунок разбрасывания слегка перекрывал рисунок предыдущего прохода. Приблизительная ширина разбрасывания для различных материалов показана в таблице применения на этой странице.
- На прямоугольных участках сделайте два прохода вдоль коротких сторон, чтобы создать места для разворота. На непрямоугольных участках сделайте два прохода вдоль всего периметра.
- При разбрасывании удобрений для борьбы с сорняками позаботьтесь о том, чтобы рисунок разбрасывания не затронул вечно зеленые деревья, цветы или кустарник.

ХРАНЕНИЕ

- Опорожните разбрасыватель после каждого употребления и храните оставшийся материал в первоначальной упаковке.
- Перед постановкой на хранение промойте бункер внутри и разбрасыватель снаружи и высушите их.
- Хранить в чистом сухом месте.

СЕРВИС И РЕГУЛИРОВКИ

- При замене шестерен удостоверьтесь в том, что после сборки ось, шестерни и шайбы находятся в первоначальном положении. Нанесите на шестерни консистентную смазку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Смазывайте холостое колесо жидкой смазкой раз в год или чаще, если необходимо.
- Смазывайте нейлоновые втулки на трубке рамы и на распорке жидкой смазкой раз в год или чаще, если необходимо.
- При необходимости нанесите на шестерни легкий слой консистентной смазки.
- Каждый раз перед употреблением внимательно осмотрите разбрасыватель на наличие ослабленных болтов и гаек. Затяните все ослабленные болты и гайки.
- Удостоверьтесь в том, что шины правильно накачаны. Не накачивайте их выше максимального давления, отпечатанного нашине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перекачанные шины могут взорваться, вызвав серьезную травму. Во избежание травм, НИКОГДА не надувайте шины выше максимального давления, указанного на боковине шины. ВСЕГДА используйте ручной насос для безопасной накачки шин.



SLOVENSKO

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Preberite informacije na kemijskih paketih za navodila in opozorila o ravnjanju in uporabi.
- Nosite zaščito za oči in roke pri rokovanju in uporabi kemikalij za trate in vrtove.
- Nikoli ne dovolite otrokom upravljanje traktorja ali trosilnika.

MONTAŽA NA TROSILNIK

Pomen simbolov, uporabljenih na risbi, je sledeč:



Ne privijte še.



Privijte sedaj.

DELOVANJE

Ne uporabljajte kemikalij za trate v prahu. Ne zagotavljajo zadovoljive ali enakomerne razpršitve.

- Ocenite velikost območja, ki ga želite potrositi in izračunajte potrebno količino materiala.
- Nastavite pomici zaustavljalec skladno s priporočenimi pretočnimi nastavtvami v tabeli na tej strani. Prav tako poglejte navodila na embalaži materiala, ki ga boste trosili.
- Izračuni v tabeli so narejeni tako za redko kot gosto razprševanje pri hitrosti vozila 5 km/h ali 33 metrov v 23 sekundah. Ne vozite hitreje od 10 km/h.
- Zagotovite, da je kontrolna ročica v položaju "OFF".
- Napolnite lijak in razdrobite vse večje kose gnojila.
- Poženite trosilnik in nato potisnite kontrolno ročico naprej proti nastavljivemu zaustavljalcu v "ON" položaju.
- Preden se obrnete ali ustavite, vedno potisnite kontrolno ročico v položaj "OFF".
- Da zagotovite enakomerno razpršenost, naj se prehodi narahlo prekrivajo. Približna razprševalna širina za različne materiale je predstavljena v tabeli na tej strani.
- Na pravokotnih površinah opravite dva prehoda ob krajsih stranicah, da ustvarite obračalno območje. Na nepravokotnih površinah opravite dva prehoda okoli vseh stranic.
- Ko razpršujete gnojilo, ki preprečuje rast plevelu, zagotovite, da ga ne natrosite na zimzelena drevesa, rože ali grmovnice.

TABELA ZA UPORABO

VRSTA MATERIALA	NASTAVITEV PRETOKA	ŠIRINA
GNOJILO		
Zrno	3 - 5	2,4 m - 3 m
Peleta	3 - 5	3 m - 3,6 m
SEMENA TRAVE		
Drobna	3 - 4	1,8 m - 2,1 m
Groba	4 - 5	2,4 m - 2,7 m
SOL ZA LED	6 - 8	3 m - 3,6 m

SKLADIŠČENJE

- Izpraznite trosilnik po vsaki uporabi. Hranite ostanek materiala v originalni embalaži.
- Oplaknite notranjost lijaka in zunanjost trosilnika ter osušite pred shranjevanjem.
- Hranite v čistem in suhem prostoru.

SERVIS IN PRILAGODITVE

- Če ste zamenjali menjalnik, se prepričajte, da ste ob ponovni sestavi namestili os, menjalnik in podložke na izvorna mesta. Dodajte mast na menjalnik.

VZDRŽEVANJE

- Naoljite prosto vrteče se kolo enkrat letno ali pogosteje, če je potrebno.
- Naoljite najlonske puše na cevi okvira in prečnem nosilcu enkrat letno ali pogosteje, če je potrebno.
- Nanесите tanko plast masti na menjalnik, če je potrebno.
- Pred vsako uporabo temeljito preglejte trosilnik, da ni odtegnjenih vijakov in matic. Privijte vse vijke in matice, ki niso do konca priviti.
- Prepričajte se, da so pnevmatike ustrezno napolnjene. Ne polnite pnevmatik preko zognjega priporočenega tlaka, ki je natisnjen na strani pnevmatike.



VÝSTRAHA: Nadmerne nahostené pneumatiky môžu vybuchnúť a spôsobiť vážne poranenie. Aby ste predišli poraneniam, NIKDY pneumatiky nehustite na hodnotu tlaku vyššiu než aká je uvedená na bočnej stene pneumatiky. Na bezpečné hustenie pneumatík VŽDY používajte ručnú pumpu.

SpeedEPart *the fastest way to purchase parts* www.speedepart.com

REPAIR PARTS

Agri-Fab, Inc.
809 South Hamilton
Sullivan, IL. 61951
217-728-8388
www.agri-fab.com