



melex®

elektrilised tarbesõidukid





435

M U D E L



MAX. KIIRUS
27 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÕIME
200 kg

CARGO



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Esiklaas (akrüül)
ja katusekate



LED-vilkurpaneel



Eesmine pörkeraud



12 V pistikupesa



Kindalaegas

435 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	435
Sõitjate arv	2
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	2600
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	1660 (SWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	2800
Maksimaalne kandevõime* (kg)	200
Pikap-platvorm (P×L, mm)	770 x 1145
Maksimaalne kiirus (km/h)	27

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suuruselt ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	3.3 / 5.0
Ülekandearv [STD / OPT]	16:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	170

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Aku tühjenemise märgutuli
Mehaanilised pidurid

Lisavarustus

Esiklaas (akrüül) ja katusekate
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
LED-vilkurtuled
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused
Alumiiniumveljed



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



445

M U D E L



MAX. KIIRUS
33 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÕIME
200 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE

CARGO

(*L7e homologeerimine on mõne konfiguratsiooni puhul valikuline)



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Alumiiniumveljed



Vilkur



Kindalaegas



Ilmastikukaitse



LHD- või RHD-roolisüsteem

445 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	445
Sõitjate arv	2
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	2600
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	1660 (SWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	2800
Maksimaalne kandevõime* (kg)	200
Pikap-platvorm (P×L, mm)	770 x 1145
Maksimaalne kiirus (km/h)	33

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suuruselt ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	3.3 / 5.0
Ülekandearv [STD / OPT]	16:1 / 20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	240 / 260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Esiklaas ja klaasipuhasti
Hüdraulised trummelpidurid

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

EU L7e tänavasõidulooa homologeerimine**
Kolmefaasiline laadija
Ilmastikukaitse (ainult homologeerimata)
LHD- või RHD-roolisüsteem
DAB/FM raadio
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
Edasisõidusignaali / AVAS**
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



melex®



464

M U D E L



MAX. KIIRUS
25 km/h



KOHTADE ARV
4



KANDEVÕIME
250 kg

CARGO



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Ilmastikukaitse



Haakekonks



Eesmine pörkeraud



12 V pistikupesa



Alumiiniumveljed

464 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	464
Sõitjate arv	4
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3620
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	2500 (LWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4700
Maksimaalne kandevõime* (kg)	250
Pikap-platvorm (P×L, mm)	770 x 1160
Maksimaalne kiirus (km/h)	33

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suuruselt ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	5.0
Ülekandearv [STD / OPT]	20:1 / 16:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	240 / 260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Esiklaas ja klaasipuhasti
Hüdraulilised trummelpidurid

Lisavarustus

Kolmefaasiline laadija
Soojendusega esiklaas
Ilmastikukaitse
LHD- või RHD-roolisüsteem
DAB/FM raadio
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
Edasisõidusignaal
Eesmine pörkeraud
Haakekonks
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



465

M U D E L



MAX. KIIRUS
33 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÕIME
485 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE

CARGO



www.melex.com.pl


Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Haakekonks



Profileeritud värvilised istmed



LHD- või RHD-roolisüsteem



Eesmine pörkeraud



Ilmastikukaitse

465 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	465
Sõitjate arv	2
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3620
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	2500 (LWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4700
Maksimaalne kandevõime* (kg)	485
Pikap-platvorm (P×L, mm)	1770 x 1200
Maksimaalne kiirus (km/h)	33

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suurusest ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD/OPT]	5.0
Ülekandearv [STD/OPT]	20:1 / 16:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	240 / 260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Esiklaas ja klaasipuhasti
Hüdraulilised trummelpidurid

Lisavarustus

EU L7e tänavasõidulooa homologeerimine
Kolmefaasiline laadija
Ilmastikukaitse (ainult homologeerimata)
LHD- või RHD-roolisüsteem
DAB/FM raadio
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
Edasisõidusignaal / AVAS
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle **100**
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle **50 aasta**
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



341

M U D E L



MAX. KIIRUS
39 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÕIME
250 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE*

CARGO

(*L7e homologeerimine on mõne konfiguratsiooni puhul valikuline)



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Haakekonks



Vilkur



Roolivõimendi



Eesmine pörkeraud



Elektri- või diiselsoojendi

341 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	341
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3005
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	1630 (SWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	3500
Maksimaalne kandevõime* (kg)	250
Pikap-platvorm (P×L, mm)	890 x 1110
Maksimaalne kiirus (km/h)	39

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suurusest ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	3.3 / 5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD / OPT]	16:1 / 20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
78 V FLA aku valikud (Ah)	-
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

EU L7e tänavasõiduloa homologeerimine**
Kolmeefaasiline laadija
Tarnitakse ilma kabiiniusteta
LHD- või RHD-roolisüsteem
Roolivõimendi (ainult LHD)
Elektri- või diiselsoojendi
DAB/FM raadio
Soojendusega esiklaas klaasipuhastiga**
AVAS** / edasisõidusignaal
Furgoonkere variantide suur valik
Kombineeritud furgoonkere ja pikap-platvorm
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvalikuga platvorm ja kohandatud värvused



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



341.1

M U D E L



MAX. KIIRUS
39 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÖIME
250 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE*

CARGO

(*L7e homologeerimine on mõne konfiguratsiooni puhul valikuline)



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Haakekonks



Vilkur



Roolivõimendi



DAB/FM raadio



Vilkurtuled

341.1 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	341.1
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3005
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	1630 (SWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	3500
Maksimaalne kandevõime* (kg)	250
Pikap-platvorm (P×L, mm)	950 x 1170
Maksimaalne kiirus (km/h)	39

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suuruselt ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD/OPT]	3.3 / 5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD/OPT]	16:1 / 20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
78 V FLA aku valikud (Ah)	-
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
 Digitaalne näidikupaneel
 Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
 3-punktilised turvavööd
 LED esi- ja tagatuled
 Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

EU L7e tänavasõiduloa homologeerimine**
 Kolmefaasiline laadija
 Tarnitakse ilma kabiiniusteta
 LHD- või RHD-roolisüsteem
 Roolivõimendi (ainult LHD)
 Elektri- või diiselsoojendi
 DAB/FM raadio
 Soojendusega esiklaas klaasipuhastiga**
 AVAS** / edasisõidusignaal
 Furgoonkere variantide suur valik
 Combineeritud furgoonkere ja pikap-platvorm
 Eesmine pörkeraud
 Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



381

M U D E L



MAX. KIIRUS
43 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÖIME
550 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE*

CARGO

(*L7e homologeerimine on mõne konfiguratsiooni puhul valikuline)



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Haakekonks



Vilkur



Roolivõimendi



Eesmine pörkeraud



Alumiiniumveljed

381 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	381
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3205
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	1900 (MWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4000
Maksimaalne kandevõime* (kg)	550
Pikap-platvorm (P×L, mm)	1080 x 1150
Maksimaalne kiirus (km/h)	43

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suuruselt ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	3.3 / 5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD / OPT]	16:1 / 20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
78 V FLA aku valikud (Ah)	260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

EU L7e tänavasõiduloa homologeerimine**
Kolmeefaasiline laadija
Tarnitakse ilma kabiiniusteta
LHD- või RHD-roolisüsteem
Roolivõimendi (ainult LHD)
Elektri- või diiselsoojendi
DAB/FM raadio
Soojendusega esiklaas klaasipuhastiga**
AVAS** / edasisõidusignaal
Pikap-kallurplatvorm
Furgoonkere variantide suur valik
Kombineeritud furgoonkere ja pikap-platvorm
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



381.1

M U D E L



MAX. KIIRUS
39 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÖIME
550 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE*

CARGO

(*L7e homologeerimine on mõne konfiguratsiooni puhul valikuline)



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Haakekonks



Vilkur



Elektri- või diiselsoojendi



Eesmine pörkeraud



Alumiiniumveljed

381.1 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	381.1
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3205
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	1900 (MWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4000
Maksimaalne kandevõime* (kg)	550
Pikap-platvorm (P×L, mm)	1240 x 1150
Maksimaalne kiirus (km/h)	43

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suuruselt ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	3.3 / 5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD / OPT]	16:1 / 20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
78 V FLA aku valikud (Ah)	260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
 Digitaalne näidikupaneel
 Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
 3-punktilised turvavööd
 LED esi- ja tagatuled
 Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

EU L7e tänavasõiduloa homologeerimine**
 Kolmeefaasiline laadija
 Tarnitakse ilma kabiiniusteta
 LHD- või RHD-roolisüsteem
 Roolivõimendi (ainult LHD)
 Elektri- või diiselsoojendi
 DAB/FM raadio
 Soojendusega esiklaas klaasipuhastiga**
 AVAS** / edasisõidusignaal
 Pikap-kallurplatvorm
 Furgoonkere variantide suur valik
 Kombineeritud furgoonkere ja pikap-platvorm
 Eesmine pörkeraud
 Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused





391

M U D E L



MAX. KIIRUS
43 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÖIME
1000 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE*

CARGO

(*L7e homologeerimine on mõne konfiguratsiooni puhul valikuline)



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Haakekonks



Vilkur



Roolivõimendi



Eesmine pörkeraud



Alumiiniumveljed

391 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	391
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3700
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	2485 (LWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4700
Maksimaalne kandevõime* (kg)	1000
Pikap-platvorm (P×L, mm)	1690 x 1180
Maksimaalne kiirus (km/h)	43

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suurusest ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD / OPT]	20:1 / 16:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
78 V FLA aku valikud (Ah)	260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
 Digitaalne näidikupaneel
 Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
 3-punktilised turvavööd
 LED esi- ja tagatuled
 Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

EU L7e tänavasõiduloa homologeerimine**
 Kolmefaasiline laadija
 Tarnitakse ilma kabiiniusteta
 LHD- või RHD-roolisüsteem
 Roolivõimendi (ainult LHD)
 Elektri- või diiselsoojendi
 DAB/FM raadio
 Soojendusega esiklaas klaasipuhastiga**
 AVAS** / edasisõidusignaal
 Pikap-kallurplatvorm
 Furgoonkere variantide suur valik
 Kombineeritud furgoonkere ja pikap-platvorm
 Eesmine pörkeraud
 Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



melex®



391.1

M U D E L



MAX. KIIRUS
43 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÕIME
1000 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE*

CARGO

(*L7e homologeerimine on mõne konfiguratsiooni puhul valikuline)



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:




Haakekonks



Vilkur



Roolivõimendi



Eesmine pörkeraud



Alumiiniumveljed

391.1 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	391.1
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3700
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	2485 (LWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4700
Maksimaalne kandevõime* (kg)	1000
Pikap-platvorm (P×L, mm)	1690 x 1180
Maksimaalne kiirus (km/h)	43

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suuruselt ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD / OPT]	20:1 / 16:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
78 V FLA aku valikud (Ah)	260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

EU L7e tänavasõiduloa homologeerimine**
Kolmeefaasiline laadija
Tarnitakse ilma kabiiniusteta
LHD- või RHD-roolisüsteem
Roolivõimendi (ainult LHD)
Elektri- või diiselsoojendi
DAB/FM raadio
Soojendusega esiklaas klaasipuhastiga**
AVAS** / edasisõidusignaal
Pikap-kallurplatvorm
Furgoonkere variantide suur valik
Kombineeritud furgoonkere ja pikap-platvorm
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



392
M U D E L



MAX. KIIRUS
43 km/h



KOHTADE ARV
2



KANDEVÕIME
1250 kg

CARGO



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Haakekonks



Vilkur



Roolivõimendi



Eesmine pörkeraud



Alumiiniumveljed

392 Cargo

Tehnilised andmed

Mudel	392
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3900
Laius ilma peegliteta (mm)	1310
Teljevahe (mm)	2485 (LWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4700
Maksimaalne kandevõime* (kg)	1250
Pikap-platvorm (P×L, mm)	1850 x 1310
Maksimaalne kiirus (km/h)	43

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suurusest ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD/OPT]	5.0 / 6.0 / 8.0
Ülekandearv [STD/OPT]	16:1 / 20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
78 V FLA aku valikud (Ah)	260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
 Digitaalne näidikupaneel
 Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
 3-punktilised turvavööd
 LED esi- ja tagatuled
 Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus

Kolmefaasiline laadija
 LHD- või RHD-roolisüsteem
 Roolivõimendi (ainult LHD)
 Elektri- või diiselsoojendi
 DAB/FM raadio
 Soojendusega esiklaas klaasipuhastiga
 Edasisõidusignaal
 Pikap-kallurplatvorm
 Furgoonkere variantide suur valik
 Kombineeritud furgoonkere ja pikap-platvorm
 Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



4 SERIES



MAX. KIIRUS
43 km/h



KOHTADE ARV
2/4



TÄNAVA-
LEGAALNE

PASSENGER

N.CLASSIC 463H



N.CLASSIC 447H



www.melex.com.pl


Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



LHD- või RHD-
roolisüsteem



Profileeritud värvilised
istmed



DAB/FM raadio



12 V pistikupesa



Alumiiniumveljed

4 seeria, homologeeritud

Tehnilised andmed

Mudel	447H	463H
Sõitjate arv (sh juht)	2	4
Pikkus (mm)	2590	3385
Laius ilma peegliteta (mm)	1250	1250
Teljevahe (mm)	1630	2500
Välimine pöörderaadius (mm)	2800	4700
Maksimaalne kiirus (km/h)	39	43

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	5.0	5.0
Ülekandearv [STD / OPT]	16:1 / 20:1	16:1 / 20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	170	240 / 260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	-	150 / 205

Standardvarustus

EU L7e tänavasõiduloo homologeerimine
Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
3-punktilised turvavööd
LED-esituled ja tagatuled
Hüdraulilised trummelpidurid

Lisavarustus (**ELis tänavaliikluses nõutavad omadused)

Kolmefaasiline laadija (ainult 463H)
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
LHD- või RHD-roolisüsteem
DAB/FM raadio
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



PASSENGER

4 SERIES



MAX. KIIRUS
33 km/h



KOHTADE ARV
2/4/6



POLE
HOMOLOGEERITID

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433



N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



Konfiguratsiooninäited:

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433



N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



Valikuline lisavarustus:



Kindalaegas



12 V pistikupesa



DAB/FM raadio



Roolivõimendi
(ainult LHD)



Eesmine pörkeraud

Passenger 4 seeria, homologeerimata

Tehnilised andmed

Mudel	427	433	443	466
Sõitjate arv (sh juht)	2	4	4	6
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	2450	2900	2900	3720
Laius ilma peegliteta (mm)	1210	1250	1250	1250
Teljevahe (mm)	1660	1660	1660	2500
Välimine pöörderaadius (mm)	2800	2800	2800	4700
Maksimaalne kiirus (km/h)	33	33	33	27
Ajami- ja akuvalikud				
Veomootor (kW AC) [STD/OPT]	5.0	3.3 / 5.0	3.3 / 5.0	5.0
Ülekandearv [STD/OPT]	16:1	16:1 / 20:1	16:1 / 20:1	20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	170	170	240	240 / 260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	-	-	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240

Standardvarustus (427 / 433)

Aku oleku näidik
Mehaanilised pidurid

Standardvarustus (443 / 466)

Digitaalne armatuurlaud
Hüdraulilised pidurid
Pardalaadija

Lisavarustus

Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
(kõik mudelid)
Golfivarustus (ainult 427)
Kolmefaasiline laadija (ainult
443/466)
LHD- või RHD-roolisüsteem (ainult
443/466)
DAB/FM raadio (ainult 443/466)
Eesmine pörkeraud (välja arvatud
427)
Täieliku värvivalikuga platvorm ja
kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



PASSENGER

3 SERIES



MAX. KIIRUS
39 km/h



KOHTADE ARV
2/4/6/8



POLE
HOMOLOGEERITID

N.CAR 343



N.CAR 363



N.CAR 366



N.CAR 378



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:

N.CAR 343



N.CAR 363



N.CAR 366



N.CAR 378



Valikuline lisavarustus:



Ilmastikukaitse



Eesmine pörkeraud



DAB/FM raadio



Roolivõimendi
(ainult LHD)



Alumiiniumveljed

Passenger 3 seeria, homologeerimata

Tehnilised andmed

Mudel	343	363	366	378
Sõitjate arv (sh juht)	4	4	6	8
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3000	3270	3830	4720
Laius ilma peegliteta (mm)	1240	1390	1240	1240
Teljevahe (mm)	1630	2400	2555	3450
Välimine pöörderaadius (mm)	3500	4700	4700	6600
Maksimaalne kiirus (km/h)	43	33	33	33
Ajami- ja akuvalikud				
Veomootor (kW AC) [STD/OPT]	3.3 / 5.0 / 8.0	5.0 / 8.0	5.0 / 8.0	5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD/OPT]	16:1	20:1	20:1	20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260	240 / 260	260	260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
LED esi- ja tagatuled
Hüdraulilised ketas- (ees) ja
trummelpidurid (taga)

Lisavarustus

Kolmefaasiline laadija
LHD- või RHD-roolisüsteem
Roolivõimendi (ainult LHD)
DAB/FM raadio
Edasisõidusignaali
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja
kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



463
M U D E L



MAX. KIIRUS
33 km/h



KOHTADE ARV
4



KANDEVÕIME
250 kg



TÄNAVA-
LEGAALNE

PASSENGER



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Ilmastikukaitse



Haakekonks



Eesmine pörkeraud



12 V pistikupesa



Alumiiniumveljed

464 Passenger

Tehnilised andmed

Mudel	464
Sõitjate arv	4
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3620
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	2500 (LWB)
Välimine pööreraadius (mm)	4700
Maksimaalne kandevõime* (kg)	250
Pikap-platvorm (P×L, mm)	770 x 1160
Maksimaalne kiirus (km/h)	33

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD/OPT]	5.0
Ülekandearv [STD/OPT]	20:1 / 16:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	240 / 260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Esiklaas ja klaasipuhasti
Hüdraulilised trummelpidurid

Lisavarustus

Kolmefaasiline laadija
Soojendusega esiklaas
Ilmastikukaitse
LHD- või RHD-roolisüsteem
DAB/FM raadio
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
Edasisõidusignaal
Eesmine pörkeraud
Haakekonks
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisajaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



468
M U D E L



MAX. KIIRUS
33 km/h



KOHTADE ARV
3+1

AMBULANCE



www.melex.com.pl

Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



468 Ambulance

Tehnilised andmed

Mudel	468
Sõitjate arv	3+1
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3720
Laius ilma peegliteta (mm)	1250
Teljevahe (mm)	2500 (LWB)
Välimine pöörderaadius (mm)	4700
Maksimaalne kiirus (km/h)	33

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD/OPT]	5.0
Ülekandearv [STD/OPT]	20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	240 / 260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
3-punktilised turvavööd
LED esi- ja tagatuled
Esiklaas ja klaasipuhasti
Hüdraulilised trummelpidurid
Defibrillaatori hoidik

Lisavarustus

Kolmefaasiline laadija
LHD- või RHD-roolisüsteem
Roolivõimendi (ainult LHD)
DAB/FM raadio
Edasisõidusignaal
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused
Ilmastikukaitse
Stroboskoop, sinine või oranž
Helisignaaliga valguskiir katuseribal
Sertifitseeritud Stretcher®



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisajaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



366

M U D E L



MAX. KIIRUS
25 km/h



KOHTADE ARV
6

PASSENGER



Konfiguratsiooninäited:



Valikuline lisavarustus:



Ohutusketid



Vilkur



Roolivõimendi



Eesmine pörkeraud



Alumiiniumveljed

366 Passenger

Tehnilised andmed

Mudel	366
Sõitjate arv	6
Pikkus ilma pörkerauata (mm)	3830
Laius ilma peegliteta (mm)	1240
Teljevahe (mm)	2555
Välimine pöörderaadius (mm)	4700
Maksimaalne kiirus (km/h)	25

(* maksimaalne kandevõime sõltuvalt aku tüübist, suurusest ja sõiduki konfiguratsioonist)

Ajami- ja akuvalikud

Veomootor (kW AC) [STD / OPT]	5.0 / 8.0
Ülekandearv [STD / OPT]	20:1
48 V FLA aku valikud (Ah)	260
48 V Li-ion aku valikud (Ah)	120/150/180/205/240

Standardvarustus

Ühefaasiline pardalaadija
Digitaalne näidikupaneel
Kindalaegas ja 12 V pistikupesa
LED esi- ja tagatuled
Hüdraulilised ketas- (ees) ja trummelpidurid (taga)

Lisavarustus

Kolmefaasiline laadija
LHD- või RHD-roolisüsteem
Roolivõimendi (ainult LHD)
DAB/FM raadio
Edasisõidusignaal
Eesmine pörkeraud
Täieliku värvivalikuga platvorm ja kohandatud värvused



3-aastane
garantii



üle 100
erineva mudeli



tootmisaeg
6-8 nädalat



üle 50 aasta
kogemust



Jälgi meid:



www.melex.com.pl



Stokker tööriistakeskused - suurim tööriistade müügi- ja hooldevõrk Eestis

Tallinn Peterburi tee 44/2, Forelli 8
Tartu Lääneringtee 45
Pärnu Tallinna mnt 91
Narva Tallinna mnt 51
Jõhvi Rakvere 42
Viljandi Tallinna 64
Rakvere Lõõtspilli 1
Võru Pikk 4a
Kuressaare Tallinna 81
Paide Prääma tee 11c
Haapsalu Tallinna mnt 66
Keila Ülejõe tee 2b



KOGEMUS. LAHENDUS. USALDUS.