



melex® M.50

100% ELEKTRISKS, PIEMĒROTS BRAUKŠANAI
PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM



MAKS. ĀTRUMS
50 KM/H



BRAUKŠANAI PA
KOPLIETOŠANAS
CEĻIEM



VAIRĀK NEKĀ
1000 KG
KRAVNESĪBA



NOBRAUCAMAIS
ATTĀLUMS
73 KM



TESTOS
PĀRBAUDĪTS
DROŠUMS



**100% ELEKTRISKS
PIEMĒROTS BRAUKŠANAI PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM
KRAVNESĪBA 1000 KG**



melex® M.50

100% ELEKTRISKS, PIEMĒROTS BRAUKŠANAI PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM

Homologācijas tips	N1
Garums (īsā / garā riteņu bāze)	3272 mm / 3633 mm
Platums (ar / bez spoguļiem)	1731 mm / 1365 mm
Augstums	1877 mm
Riteņu bāze (īsā / garā)	2130mm / 2730 mm
Nepārtraukta jauda (60 min)	8 kW / 11 ZS
Maksimālā jauda	15 kW / 20 ZS
Kravas kastes garums	1250 mm / 1610 mm / 2100 mm
Hidrauliskā bremžu sistēma	Priekš. disku, aizmug. trumuļu bremzes
Automātiskā stāvbremze	Standarta
Ārējā apgaismojuma līdzekļu komplekts	Standarta
Šasija	Cinkots tērauds
Litija akumulators, ietilpība	200 Ah / 10,2 kWh
Nobraucamais attālums (WLTP)	73 km
Stūres puse	Kreisā / labā (opcija)
Elektr. vai dīzeļd. kabīnes apsilde	Opcija
Ārējais apgr. rādiuss (īsā / garā bāze)	3400 mm / 4250 mm

STANDARTA PARAMETRI

Digitāls kontrolpanelis
Deluxe kabīne ar saules aizsargu, 12 V līgda, salona apgaismojums
Iebūvēts lādētājs - 230 V viena fāze
Apsildāms vējstikls ar tīrītājiem un mazgāšanas sistēmu
Regulējami dubultie sēdekļi
Slēdzamas durvis
Drošs uzglabāšanas nodalījums zem priekšējā pārsega
Uzglabāšanas nodalījums panelī
Kabīne ar durvīm - testos apstiprināta drošība
3 punktu drošības jostas
AVAS (akustiskā transportlīdzekļa brīdināšanas sistēma)
Alumīnija riteņi / 1 65/70 R13 C88 riepas
Melns kabīnes rāmis
Sudraba krāsas virsbūves paneļi
Uz stūres statņa uzstādīts virziena selektors
Dubulti krūzīšu turētāji abās pusēs
Salonā āķis virsdrēbēm un rokturi



Melex N.50