



For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA NULLPÖÖRDERAADIUSEGA NIIDUK **Z122R**

Uskumatult mugav suure jõudlusega niiduk nõudlikule kasutajale.



Uus Kubota niiduk Z122R - vastupidava 107 cm laiuse keevitatud niidukorpusega



Võimsa Kawasaki mootori ja muljetavaldava manööverlusvõimega Kubota Z122R säästab niitmiseks kuluvat aega ilma, et niidukvaliteet kannataks. Mugav juhiiste ja suurepärase ergonoomika ei väsita juhti ka suurte pindade niitmisel.

*Kubota Z122R - tark valik
teadlikule kasutajale*



**Garantii 4 aastat /
300 tundi**



VÕIMEKAS JA VASTUPIDAV

Kubota Z122R 0-pöörderaadiusega niiduk on suurepärase hinna ja kvaliteedisuhtega mõeldud kasutamiseks nii kodus kui ka professionaalses maastikuhoolduses.

TURVAKAAR (ROPS)

Turvalisuse tagamiseks on mudel Z122R varustatud ROPS turvakaarega

KÄEPÄRASED JUHTHOOVAD

Kahe reguleeritava juhthoovaga liikumissüsteem on lihtsasti kasutatav ja võimaldab niiduki kohapeal ümber pöörata nii, et niitmine ümber puu, postide ja teiste takistuste on tehtav vaid ühe läbimiskorraga.

REGULEERITAV ISTE

Kõrge seljatoega mugav iste tagab muljetavaldava sõidumugavuse.

TOPSIHOIDIK

Idealne koht mahutamaks ka suuremad joogipudelid.





MUGAV JA KÄEPÄRANE

ERGONOOMILINE ISTE

Pehme ja mugav DeLuxe iste ei väsita juhti ka pikkadel tööpäevadel.



TUGEV TÄISRAAM

Teeb masina stabiilseks ja vastupidavaks.



TOPSIHOIDIK

Piisavalt suur, et mahutada ka 1,5 l joogipudel.



LIHTSASTI KASUTATAV

NIIDUKÕRGUSE REGULEERIMINE

Pööratava nupu abil on niidukõrgus kergesti reguleeritav.



JUHTSEADMETE ERGONOOMILINE PAIGUTUS

Kõik juhtseadmed on kenasti paigutatud kiire, hõlpsa ja kasutajasõbraliku juurdepääsu tagamiseks.



HOOLDUS

MADALAD HOOLDUSKULUD

Vastupidavad täielikult suletud hooldevabad laagrid, õlide ja filtrite vahetuseks kergesti ligipääsetav mootor ja tugev konstruktsioon tagavad madalad hooldus- ja ülalpidamiskulud.

NIIDUTERA

Kõvasulamist eriteras kindlustab lõiketerade pika eluea ka intensiivsel kasutamisel



KUI TULEMUS ON OLULINE...

Kubota Z122R võimas mootor, vastupidav jõuülekanne ja tugev lõikemehhanism tagavad ideaalse niidutulemuse.

VÕIMAS MOOTOR

Kawasaki V-Twin surveõlitusega 2-silindriline bensiinimootor on kiidetud oma võimsuse ja silmapaistva ökonoomsuse poolest.



VASTUPIDAV JÕUÜLEKANNE

Hüdrostaatiline jõuülekanne (HST) garanteerib suurepärase veojõu ka kõige raskemates tingimustes.



LAIAD REHVID

Laiad rehvid vähendavad survet murule ja kindlustavad korraliku veojõu ka keerulisel maastikul.



VASTUPIDAV NIIDUMEHCHANISM

Suurtest Kubota profi-seeria masinatest inspireerituna on saanud ka Z122R vastupidava keevitatud niidukorpuse.



PAKSUST TERASEST NIIDUKORPUS

107 cm laiune 3 mm paksusest terasest 2 teraga niidukorpus on teadlik valik nii kodu kui ka professionaalses maastikuhoolduses.



MULTŠIKOMPLEKTIGA VARUSTATUD NIIDUKORPUS



KÜLGVÄLJAVISKEGA NIIDUKORPUS

MULTŠIMISKOMPLEKT (LISAVARUSTUSES)

Multšikomplekt muudab tavapärase niidukorpuse universaalseks, purustades murulibled peeneks ja suunates purustatud massi tagasi maapinnale.

Tehnilised andmed

Mudel	Z122R	
Mootor	Tüüp	Bensiin, õhkjahutusega Kawasaki V-Twin
	Netovõimsus	kW
	Kogu töömaht	cm ³
	Kütusepaagi maht	ℓ
Mõõtmed	Üldpikkus	mm
	Üldlaius ilma väljaviskedeflektorita	mm
	Kogukõrgus	mm
	Teljevahe	mm
	Kaal	kg
Rehv	Ees	11 x 4 - 5 Turf
	Taga	18 x 7.5 - 10 Turf
Sõidukiirus	Edasi	km/h
	Tagasi	km/h
Jõuülekanne	Tüüp	Hüdrostaatiline jõuülekanne (HST)
	Tarnija ja mudel	Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
	Jõuülekanne veosüsteem	Rihmajam
	Kiiruseregulaator	2 kõrguse ja nurga reguleerimisfunktsiooniga juhthooba
	Seisupiduri süsteem	Hammaslukk / käsihoob
Lõikemehhanism	Lõikelaius	cm / tolli
	Väljavise	Küljelt (multšimiskomplekt on saadaval lisavarustusena)
	Lõikekõrguse vahemikud	mm / tolli
	Lõikekõrguse samm	mm / tolli
	Niidukorpuse sügavus	mm / tolli
	Niidukorpuse paksus	Ga. / mm
	Niidukorpuse konstruktsioon	Keeviskorpus
	Lõikemehhanismi asukoht	Keskpaigaldusega
	Paigaldusviis	Paralleelhoovastikud
	Lõikekõrguse reguleerimine	Ketaslülitiga reguleerimissüsteem
	Lõikemehhanismi töstmisviis	Mehaaniline, jalaga reguleeritav
	Veomeetod	Rihmajam
	Terade arv	2
	Pesemisport	1
Kütusenäidik	Standardvarustus	
Iste	18-tolline kõrge seljatoega Deluxe iste	
Turvakaar (ROPS)	Standard ISO 21299	
Jõuvõtuvõlli sidur	Elektriline	
Topsihoidik	Standardvarustus	
Töötunniloendur	Standardvarustus	
Garantii	4 aastat / 300 töötundi	

Ettevõttel on õigus muuta eespool esitatud tehnilisi andmeid sellest ette teatamata.
See brošüür on ainult kirjeldava iseloomuga. Mõned selles brošüüris kuvatud üksused on valikulised ja ei kuulu standardvarustuse hulka.
Garantii-, ohutus- või tooteteabe saamiseks võtke ühendust Stokker AS-ga.

Lisavarustus



• Mugavad käetoed



• Haakekonks



• Multšikomplekt

©2017 Kubota Corporation

Kubota

STOKKER

Peterburi tee 44, Tallinn 11415
agri@stokker.com tel. 620 1111
www.kubotabaltic.ee