

## otto schachner nordic

DK: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia:  
Declaration of Conformity is available at [www.osnordic.dk](http://www.osnordic.dk)

SE: Fågelviksvägen 1, 145 53 Norsborg: [www.osnordic.se](http://www.osnordic.se)  
FI: Tikkurilantie 146, 01530 Vantaa: [www.osnordic.fi](http://www.osnordic.fi)



## GB • User instructions

### Brand name: Bounty

34848 060	Size 6
34848 070	Size 7
34848 080	Size 8
34848 090	Size 9
34848 100	Size 10
34848 110	Size 11
34848 120	Size 12

### Description

Seamless knitted, 15 gauge, HPPE liner with polyurethane palm coating. Touch screen functionality in the coated area.

NOTE: These gloves reduce the risk of injuries by cuts but do not offer 100% cut protection.

### Generally

When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit on the contours and croches of fingers. In case of contamination / perspiration, take of the glove, allow it to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of glove.

Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work.

The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

### Category

The glove is certified in category II in accordance with the European PPE Regulation EU 2016/425 on safety requirements for personal protective equipment.

The glove was tested in accordance with the standards EN ISO 21420:2020 (general requirements) and EN 388:2016+A1:2018 (mechanical).

EU Type examination carried out by: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: indicates that the test method appears not to be suitable for the glove design. Test is taken from palm area of the glove

Produced in accordance with the OEKO-TEX® Standard 100.



The glove has touchscreen capability

### Application / qualities

Suitable for industrial work, packaging and assembly where sharp objects are handled.

## Treatment / storage

Not recommended for washing. Gloves should not be left in contaminated condition if re-use is intended in which case gloves should be cleaned as far as possible provided no serious hazard exists, before removal from hand. When contaminant is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting bare hands.

Note: The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown below. Gloves should be ideally stored at 5-25 °C in dry, well-ventilated area in original packing. Prevent direct sunlight. When stored as recommended the gloves will not suffer change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture.

### Warning

These gloves resist cut but are not cut proof. Do not expose to high-speed cutters or serrated blades. Not suitable for using when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharply pointed objects such as hypodermic needles. The materials are not known to be harmful to the wearer but some products may contain latex and this can cause allergic reactions in some individuals.

### Packaging

12 pairs in a PE bag.  
120 pairs in a carton made of recyclable cardboard.  
Further information may be obtained from manufacturer.

## DK • Brugervejledning

### Varemærke: Bounty

34848 060	Størrelse 6
34848 070	Størrelse 7
34848 080	Størrelse 8
34848 090	Størrelse 9
34848 100	Størrelse 10
34848 110	Størrelse 11
34848 120	Størrelse 12

### Beskrivelse

15 gauge, sømløs handske af skærehæmmende HPPE strik med håndfladebelægning af polyuretan. Handskerne kan anvendes på Touch-skærm.  
BEMÆRK: Disse handsker er skærehæmmende men ikke skærefaste.

### Generelt

Når handsken tages på, skal du sørge for, at både handsken og hånden er rene, handsken er fri for defekter, der kan hindre ydeevnen, handske-størrelsen er den rigtige, og handsken er korrekt tilpasset konturerne og fingrene. I tilfælde af kontaminering / sved, tag handsken, lad den tørre, før den bæres igen og / eller kasseres afhængigt af handskens tilstand.

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse, så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdsikkerhed.

Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

### Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med PPE forordning EU 2016/425 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Handsken er testet i henhold til standarderne EN ISO 21420:2020 (generelle krav) og EN 388:2016+A1:2018 (mekaniske).

EU Typeundersøgelse udført af SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: indikerer at testmetoden ikke er velegnet til denne handske-model.

Test tages i handskens håndflade

### Produceret iht. OEKO-TEX® Standard 100



TOUCHSCREEN  
CAPABILITY

Handsken har berørings-skærmfunktion

### Anvendelse / egenskaber

Til industrielt arbejde, lager- og vedligeholdelsesarbejde, hvor der er risiko for skarpe genstande.

### Behandling / opbevaring

Anbefales ikke til vask. Handsker bør ikke efterlades i forurenede tilstand, hvis genbrug er påtænkt, i hvilket tilfælde handsker skal rengøres så vidt muligt, forudsat at der ikke er nogen alvorlig fare, før de fjernes fra hånden. Når forurening ikke kan fjernes eller udgør en potentiel fare, tilrådes det at tage venstre og højre handsker af skiftevis ved hjælp af den behandskede hånd, så handskerne fjernes, uden at forureningen kommer i kontakt med bare hænder. Bemærk: Funktions-egenskaberne for slidte og vaskede handsker kan afvige fra ovenstående resultater.

Handsker opbevares ideelt ved 5-25 °C i tørt, godt ventileret område i originalemballage. Undgå direkte sollys.

Ved opbevaring som anbefalet vil handskerne ikke lide ændringer i mekaniske egenskaber i op til tre år fra fremstillingsdatoen.

### Advarsel

Disse handsker er modstandsdygtige over for snit, men er ikke skæresikre. Bør ikke udsættes for højhastighedsskær eller savtakkede blade. Bør ikke bruges ved maskiner med bevægelige dele, hvor der er risiko for at handsken bliver viklet ind i maskinen. Dette produkt giver ikke beskyttelse mod flammer - må ikke komme i kontakt med åben ild.

Materialeerne er ikke kendt for at være skadelige for brugeren, men nogle produkter kan indeholde latex, og dette kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle individer.

### Pakning

12 par i karton af genbrugeligt pap.  
Yderligere information kan fås hos producenten.

## SE • Bruksanvisning

### Varumärke: Bounty

34848 060	Storlek 6
34848 070	Storlek 7
34848 080	Storlek 8
34848 090	Storlek 9
34848 100	Storlek 10
34848 110	Storlek 11
34848 120	Storlek 12

### Beskrivning

Sömlös stickad, 15 gauge, HPPE-foder med polyuretanbeläggning i handflatan. Peks-kärmsfunktion i det belagda området.

OBS: Dessa handskar minskar risken för skärsår men erbjuder inte 100 % skärskydd.

### Allmänt

När du tar på dig handsken, se till att både handske och hand är rena, handsken är fri från defekter som kan hindra prestanda, handskestorlek är rätt och att handsken sitter ordentligt på konturerna och fingrarna. Vid kontaminering / svettning, ta av handsken, låt den torka innan den bärs igen och / eller kastas beroende på handskens skick.

Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete. Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkras sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk.

### Kategori

Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med den europeiska PPE-förordningen EU 2016/425 om säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning. Handsken testades i enlighet med standarderna EN ISO 21420:2020 (allmänna krav), EN 388:2016+A1:2018 (mekanisk) och EN 407:2020 (Heat and Fire). EU Typkontroll utförd av SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: indikerar att testmetoden inte verkar vara lämplig för handskedesignen. Testet tas från handskens handflata

3: Nötningsmotstånd	(Min 0, Max 4)
X: Skärbeständighet	(Min 0, Max 5)
4: Rivhållfasthet	(Min 0, Max 4)
2: Punkteringsmotstånd	(Min 0, Max 4)
B: TDM Skärbeständighet	(Min A, Max F)

## otto schachner nordic

DK: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia:  
Declaration of Conformity is available at [www.osnordic.dk](http://www.osnordic.dk)

SE: Fågelviksvägen 1, 145 53 Norsborg: [www.osnordic.se](http://www.osnordic.se)  
FI: Tikkurilantie 146, 01530 Vantaa: [www.osnordic.fi](http://www.osnordic.fi)



otto schachner nordic  
MEMBER OF Eterna Group

### Tillverkad i enlighet med OEKO-TEX® Standard 100



Handsken har pekskræmskapacitet

### Användning / egenskaper

Lämplig för industriarbete, förpackning och montering där vassa föremål hanteras

### Behandling/förvaring

Rekommenderas inte för tvätt. Handskar bör inte lämnas i kontaminerat tillstånd om återanvändning är avsedd, i vilket fall handskarna ska rengöras så långt som möjligt förutsatt att det inte finns någon allvarlig fara innan de tas bort från handen. När föroreningar inte går att avlägsna eller utgör en potentiell fara, är det lämpligt att ta av vänster och höger handskar växelvis med den handskförsedda handen så att handskarna tas bort utan att föroreningen kommer i kontakt med bara händer. Obs: Prestandaegenskaperna för slitna och tvättade handskar kan skilja sig från resultatet som visas nedan. Handskar bör helst förvaras vid 5-25 °C i torr, välventilerat utrymme i originalförpackning. Förhindra direkt solljus. När de förvaras enligt rekommendationen kommer handskarna inte att förändras i mekaniska egenskaper under upp till tre år från tillverkningsdatum.

### Varning

Dessa handskar tål skärning men är inte skärsäkra. Utsatt inte för höghastighetsfråsar eller tandade knivar. Ej lämplig att använda när det finns risk för intrassling av rörliga delar av maskiner. Denna produkt ger inget skydd mot lågor - får inte komma i kontakt med öppen låga. Materialen är inte kända för att vara skadliga för bäraren men vissa produkter kan innehålla latex och detta kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer.

### Förpackning

12 par i PE-påse.  
120 par i en kartong av återvinningsbar kartong.  
Ytterligare information kan erhållas från tillverkaren.

### • Käyttöohje

#### Tuotemerkki/tuotenro: Bounty

34848 060	Koko 6
34848 070	Koko 7
34848 080	Koko 8
34848 090	Koko 9
34848 100	Koko 10
34848 110	Koko 11
34848 120	Koko 12

### Kuvaus

Saumaton neulottu, 15 gauge, HPPE-vuori polyuretaani kämmenpinnoitteella. Kosketusnäytön toiminnallisuus päälystetyllä alueella.

HUOMAA: Nämä käsineet vähentävät viiltovaurioiden riskiä, mutta eivät tarjoa 100-prosenttista viiltosuojaa.

### Yleistä

Kun pukeudut käsiin, varmista, että sekä käsi että käsi ovat puhtaat, käsiin ei ole vikoja, jotka voivat haitata suorituskykyä, käsiin koko on oikea ja käsiin on sovitettu oikein sormien ääriivuihin ja haaraan. Jos saastumista tai hikoilua, ota käsiin, anna sen kuivua ennen uudelleen käyttöä ja / tai hävitä käsiin kunnosta riippuen.

Ennen käyttöönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsiin ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus.

Elinikää (käyttöaika) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käyttöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttäjä varmistaa, että käsiin sopivat tarkoitettuun käyttöön.

### Luokitus

Käsiin on sertifioitu kategorian II henkilösuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan eurooppalaisen PPE-asetuksen EU 2016/425 mukaisesti.

Käsiin on testattu standardien EN ISO 21420:2020 (yleiset vaatimukset), EN 388:2016+A1:2018 (mekaaniset).

EU-tyyppitarkastuksen suorittanut SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: osoittaa, että testimenetelmä ei näytä olevan sopiva käsinemalliin. Testi on otettu käsiin kämmenalueelta

### Valmistettu OEKO-TEX® -standardin mukaisesti Vakio 100



Käsiinessä on kosketusnäyttöominaisuus

### Sovellus / ominaisuudet

Soveltuu teollisuustyöhön, pakkaamiseen ja kokoonpanoon, jossa käsitellään teräviä esineitä

### Käsitely / varastointi

Ei suosittella pesuun. Käsiin ei saa jättää saastuneeseen tilaan, jos niitä on tarkoitus käyttää uudelleen. Tällöin käsiin tulee puhdistaa mahdollisimman tarkasti, mikäli vakavaa vaaraa ei ole olemassa, ennen kuin ne poistetaan käsistä. Kun epäpuhtaudet eivät ole irrotettavissa tai aiheuttavat mahdollisen vaaran, on suositeltavaa riisua vasen ja oikea käsiin vuorotellen hansikkaalla kädellä, jotta käsiin poistetaan ilman, että kontaminaatio koskettaa paljaita käsiä. Huomautus: Käytettyjen ja pestyjen käsiinien suorituskykyominaisuudet voivat poiketa alla esitetyistä tuloksista.

Käsiin tulee säilyttää 5-25°C:ssa kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa alkuperäispakkauksessa. Vältä suoraa auringonvaloa.

Suosittelun mukaisesti säilytettyinä käsiin eivät muutu mekaanisissa ominaisuuksissa korkeintaan kolmeen vuoteen valmistuspäivästä.

### Varoitus

Nämä käsiin kestävät viiltoa, mutta eivät ole viiltosuojattuja. Älä altista nopeille leikkureille tai sahalaitaisille terille. Ei soveltu käytettäväksi, kun on olemassa vaara, että koneiden liikkuvat osat voivat takertua.

Tämä tuote ei tarjoa suojaa liekkejä vastaan - ei saa joutua kosketuksiin avotulen kanssa.

Materiaalien ei tiedetä olevan haitallisia käyttäjälle, mutta jotkut tuotteet voivat sisältää lateksia ja tämä voi aiheuttaa allergisia reaktioita joillekin henkilöille.

### Pakkaus

12 paria PE-pussissa.  
120 paria kierrätettävästä kartongista valmistetussa laatikossa.

Lisätietoja saa valmistajalta.

### DE • Gebrauchsanleitung

#### Warenzeichen: Bounty

34848 060	Größe 6
34848 070	Größe 7
34848 080	Größe 8
34848 090	Größe 9
34848 100	Größe 10
34848 110	Größe 11
34848 120	Größe 12

### Beschreibung

Nahtlos gestricktes HPPE-Futter der Stärke 15 mit Polyurethan-Handflächenbeschichtung. Touchscreen-Funktionalität im beschichteten Bereich. HINWEIS: Diese Handschuhe reduzieren die Schnittgefahr aber sind nicht 100% schnittfest.

### Allgemeines

Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs darauf, dass sowohl Handschuh als auch Hand sauber sind, der Handschuh frei von Fehlern ist, die die Leistung beeinträchtigen könnten, die Handschuhgröße stimmt und der Handschuh richtig an den Konturen und im Schritt der Finger anliegt. Bei Kontamination / Schweißbildung Handschuh ausziehen, vor erneutem Tragen trocknen lassen und/oder je nach Zustand des Handschuhs entsorgen. Neue und gebrauchte Handschuhe sollten sorgfältig geprüft werden, bevor sie getragen werden, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen vorliegen Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.

### Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der Europäische PPE Regulativ EU 2016/425 zur

Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert.

Der Handschuh ist gemäß Standard EN ISO 21420:2020 (allgemeine Anforderungen), EN 388:2016+A1:2018 (mechanisch) getestet.

EU-Baumusterprüfung durchgeführt durch SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: Zeigt an, dass die Testmethode für das Handschuhdesign nicht geeignet erscheint. Tests werden in der Handfläche des Handschuhs durchgeführt

### Hergestellt gemäß OEKO-TEX® Standard 100.



Der Handschuh ist Touchscreen-fähig

### Anwendung / Eigenschaften

Für industrielle Arbeiten, Verpackung und Montage, wobei scharfe Gegenstände gehandhabt werden.

### Behandlung / Aufbewahrung

Nicht zum Waschen empfohlen. Handschuhe sollten nicht in kontaminiertem Zustand zurückgelassen werden, wenn eine Wiederverwendung beabsichtigt ist. In diesem Fall sollten die Handschuhe vor dem Ausziehen aus der Hand so weit wie möglich gereinigt werden, sofern keine ernsthafte Gefahr besteht. Wenn eine Verunreinigung nicht entfernt werden kann oder eine potenzielle Gefahr darstellt, ist es ratsam, den linken und rechten Handschuh abwechselnd mit der behandschuten Hand auszuziehen, sodass die Handschuhe ausgezogen werden können, ohne dass die Verunreinigung mit bloßen Händen in Berührung kommt. Hinweis: Die Gebrauchseigenschaften von abgenutzten und gewaschenen Handschuhen können von den unten gezeigten Ergebnissen abweichen. Handschuhe sollten idealerweise bei 5-25 °C in einem trockenen, gut belüfteten Bereich in Originalverpackung gelagert werden. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Bei der empfohlenen Lagerung werden die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs für die Dauer von bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum nicht beeinträchtigt. Die Lebensdauer kann nicht spezifiziert werden und hängt von der Verwendung und Verantwortung des Benutzers ab, um die Eignung des Handschuhs für seine beabsichtigte Verwendung festzustellen.

### Warnung

Diese Handschuhe sind schnittfest, jedoch nicht schnittresistent. Setzen Sie es nicht Hochgeschwindigkeitsschneidern oder gezackten Klängen aus. Nicht geeignet für den Einsatz bei Maschinen mit beweglichen Teilen, weil Verletzungsgefahr durch Verwicklung entstehen kann.

## otto schachner nordic

DK: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia:  
Declaration of Conformity is available at [www.osnordic.dk](http://www.osnordic.dk)

SE: Fågelviksvägen 1, 145 53 Norsborg: [www.osnordic.se](http://www.osnordic.se)  
FI: Tikkurilantie 146, 01530 Vantaa: [www.osnordic.fi](http://www.osnordic.fi)



Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegen Flammen, darf nicht mit offenem Feuer in Berührung kommen.

Es ist nicht bekannt, dass die Materialien für den Träger schädlich sind, aber einige Produkte können Latex enthalten und dies kann bei einigen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

### Verpackung

12 Paar in PE-Beutel.  
120 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.  
Nähere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

## FR • Instruction d'utilisation

### Marque:

#### Bounty

34848 060	Taille 6
34848 070	Taille 7
34848 080	Taille 8
34848 090	Taille 9
34848 100	Taille 10
34848 110	Taille 11
34848 120	Taille 12

### Description

Doublure HPPE tricotée sans couture, jauge 15, avec revêtement en polyuréthane sur la paume. Fonctionnalité d'écran tactile dans la zone enduite.

### En general

Lorsque vous enflevez le gant, assurez-vous que le gant et la main sont propres, que le gant est exempt de défauts pouvant nuire à la performance, que la taille du gant est correcte et qu'il est correctement ajusté aux contours et à l'entrejambe des doigts. En cas de contamination/transpiration, retirez le gant, le laissez sécher avant de le porter à nouveau et/ou le jeter selon l'état du gant.

Avant utilisation, il convient de tester/s'assurer que le gant a la taille appropriée pour obtenir le meilleur confort et la meilleure sécurité possible au travail.

La durée de vie ne peut pas être déterminée et dépend du domaine d'application et de la mesure dans laquelle l'utilisateur s'assure que le gant est adapté à l'usage prévu.

### Catégorie

Le gant est certifié en catégorie II conformément au règlement européen EPI UE 2016/425 relatif aux exigences de sécurité des équipements de protection individuelle.

Le gant a été testé conformément aux normes EN ISO 21420:2020 (exigences générales) et EN 388:2016 +A1:2018 (mécanique).

Examen UE de type effectué par SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016

+A1:2018



3X42B

3: Résistance à l'abrasion	(Min 0, Max 4)
X: Résistance aux coupures de la lame	(Min 0, Max 5)
4: Résistance à la déchirure	(Min 0, Max 4)
2: Résistance à la perforation	(Min 0, Max 4)
B: Résistance aux coupures TDM	(Min A, Max F)

X : indique que la méthode de test ne semble pas adaptée à la conception du gant. Le test est effectué à partir de la paume du gant  
Produit conformément à l'OEKO-TEX® Norme 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY

Le gant a une capacité d'écran tactile

### Application / qualités

Convient aux travaux industriels, à l'emballage et à l'assemblage où des objets pointus sont manipulés.

### Traitement / stockage

Non recommandé pour le lavage. Les gants ne doivent pas être laissés dans un état contaminé s'ils sont réutilisés. Dans ce cas, les gants doivent être nettoyés autant que possible, à condition qu'il n'existe aucun danger grave, avant de les retirer des mains. Lorsque le contaminant ne peut pas être éliminé ou présente un danger potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement les gants gauche et droit à l'aide de la main gantée afin que les gants soient retirés sans que le contaminant n'entre en contact avec les mains nues. Remarque : Les caractéristiques de performance des gants portés et lavés peuvent différer des résultats présentés ci-dessous. Les gants doivent idéalement être stockés entre 5 et 25 °C dans un endroit sec et bien ventilé dans leur emballage d'origine. Évitez la lumière directe du soleil. Lorsqu'ils sont stockés comme recommandé, les gants ne subiront aucune modification de leurs propriétés mécaniques pendant une période allant jusqu'à trois ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être spécifiée et dépend de l'application et de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du gant à l'usage prévu.

### Avertissement

Ces gants résistent aux coupures mais ne sont pas à l'épreuve des coupures. Ne pas exposer à des couteaux à grande vitesse ou à des lames dentelées. Ne convient pas pour une utilisation en cas de risque d'enchevêtrement par les pièces mobiles des machines. Les gants répondant aux exigences de résistance à la perforation peuvent ne pas convenir à la protection contre des objets pointus tels que des aiguilles hypodermiques.

### Emballage

12 paires dans un sac PE.  
120 paires dans un carton en carton recyclable.  
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du fabricant.

## NO • Brukerveiledning

### Varemerke: Bounty

34848 060	Størrelse 6
34848 070	Størrelse 7
34848 080	Størrelse 8
34848 090	Størrelse 9
34848 100	Størrelse 10
34848 110	Størrelse 11
34848 120	Størrelse 12

### Beskrivelse

Sømløs strikket, 15 gauge, HPPE-fôr med polyuretanbelegg i håndflaten. Berøringsskjerm-funksjonalitet i det belagte området.

### Generelt

Når du tar på deg hansken, vennligst sørg for at både hansken og hånden er rene, hansken er fri for defekter som kan hindre ytelsen, hanskestørrelsen er riktig og at hansken sitter riktig på fingrenes konturer og skritt. Ved kontaminering / svette, ta av hansken, la den tørke før du bruker den igjen og/eller kast avhengig av hanskens tilstand.

Før bruk bør det testes/sikres at hansken har passende størrelse for å oppnå best mulig komfort og sikkerhet på jobb.

Veretiden kan ikke bestemmes og avhenger av bruksomfanget og i hvilken grad brukeren forsikrer seg om at hansken er egnet for tiltenkt bruk

### Kategori

Hansken er sertifisert i kategori II i henhold til den europeiske PPE-forordningen EU 2016/425 om sikkerhetskrav for personlig verneutstyr. Hansken ble testet i henhold til standardene EN ISO 21420:2020 (generelle krav) og EN 388:2016+A1:2018 (mekanisk).  
EU Typeprøving utført av SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016

+A1:2018



3X42B

X: indikerer at testmetoden ikke ser ut til å være egnet for hanskedesignet. Testen er tatt fra håndflaten av hansken Produsert i henhold til OEKO-TEX® Standard 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY

Hansken har berøringsskjermfølsomhed

### Bruk / egenskaper

Egnet for industriarbeid, pakking og montering der skarpe gjenstander håndteres.

### Treatment / storage

Anbefales ikke for vask. Hansker bør ikke etterlates i forurenset tilstand hvis gjenbruk er tiltenkt. I så fall bør hansker rengjøres så langt som mulig forutsatt at det ikke er noen alvorlig fare, før de fjernes fra hånden. Når forurensning ikke kan fjernes eller utgjør en potensiell fare, anbefales det å lette av venstre og høyre hansker vekselvis ved å bruke den hanskede hånden slik at hanskene fjernes uten at forurensningen kommer i kontakt med bare hender. Merk: Ytelsesegenskapene til slitte og vaskede hansker kan avvike fra resultatene vist nedenfor.

Hansker bør ideelt sett oppbevares ved 5-25 °C i et tørt, godt ventilert område i originalemballasje. Unngå direkte sollys. Når de oppbevares som anbefalt, vil hanskene

ikke bli endret i mekaniske egenskaper i opptil tre år fra produksjonsdatoen.

### Advarsel

Disse hanskene motstår kutt, men er ikke kuttsikre. Ikke utsett for høyhastighets kuttere eller taggete kniver. Ikke egnet for bruk når det er fare for sammenfiltring av bevegelige deler av maskiner.

Hansker som oppfyller kravet til motstand mot punktering er kanskje ikke egnet for beskyttelse mot skarpt spisse gjenstander som kanyler.

Materialene er ikke kjent for å være skadelige for brukeren, men noen produkter kan inneholde lateks og dette kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte individer.

### Pakning

12 par i PE-pose.  
120 par i en kartong laget av resirkulerbar papp.  
Ytterligere informasjon kan fås fra produsenten.

## IS • Leidbeiningar um notkun

### Vörunúmer: Bounty

34848 060	Stærð 6
34848 070	Stærð 7
34848 080	Stærð 8
34848 090	Stærð 9
34848 100	Stærð 10
34848 110	Stærð 11
34848 120	Stærð 12

### Vörulýsing

Óaðfínnalegur þrjónaður, 15 gauge, HPPE fóður með pólýúretan lófahúð. Snertiskjár virkni á húðuðu svæði.

### Almennt

Þegar hann klæðist honum, vinsamlegast vertu viss um að bæði hanskinn og höndin séu hrein, hanskinn sé laus við galla sem geta hindrað frammistöðu, hanskastærð sé rétt og hanskinn passi vel á útlínur og kross fingurna. Ef um mengun / svítamyndun er að ræða skal taka af honum hanskann, leyfa honum að þorna áður en hann er notaður aftur og/þá farga honum, allt eftir ástandi hanskans.

Fyrir notkun skal prófa/tryggja að hanskinn hafi viðeigandi stærð til að ná sem bestum þægindum og öryggi í vinnunni.

Ekki er hægt að ákvarða endingartímann og fer eftir umfangi notkunar og að hve miklu leyti notandinn tryggir að hanskinn henti fyrir fyrirhugaða notkun

### Flokkun

Hanskinn er vottaður í flokki II í samræmi við evrópsku PPE reglugerð ESB 2016/425 um öryggiskröfur fyrir persónuhlífar.

Hanskinn var prófaður í samræmi við staðlana EN ISO 21420:2020 (almennar kröfur) og EN 388:2016+A1:2018 (vélrænar).

ESB gerðarprófun framkvæmt af SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

## otto schachner nordic

DK: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia:  
Declaration of Conformity is available at [www.osnordic.dk](http://www.osnordic.dk)

SE: Fågelviksvägen 1, 145 53 Norsborg: [www.osnordic.se](http://www.osnordic.se)  
FI: Tikkurilantie 146, 01530 Vantaa: [www.osnordic.fi](http://www.osnordic.fi)



EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: gefur til kynna að prófunaraðferðin virðist ekki hentug fyrir hanskahönnunina. Prófið er tekið úr löfsvæði hanskans

Framleitt í samræmi við OEKO-TEX® Standard 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY

Hanskinn er með snertiskjá

### Notkun / eiginleikar

Hentar vel fyrir iðnaðarvinnu, þökkun og samsetningu þar sem meðhöndlað er með beittum hlutum.

### Meðhöndlun / geymsla

Ekki mælt með þvotti. Hanska ætti ekki að skilja eftir í menguðu ástandi ef endurnotkun er fyrirhuguð, en þá ætti að þrifa hanska eins og hægt er, að því tilskildu að engin alvarleg hættu sé fyrir hendi, áður en þeir eru teknir úr hendi. Þegar óhræinindi er ekki hægt að fjarlægja eða skapar hugsanlega hættu, er ráðlegt að losa um vinstri og hægri hanska til skiptis með því að nota hanskahöndina þannig að hanskarnir séu fjarlægðir án þess að mengunarefnið komist í snertingu við berar hendur. Athugið: Frammistöðueiginleikar slitinna og þvotta hanska geta verið frábrugðnir niðurstöðunum sem sýndar eru hér að neðan.

Hanska ætti helst að geyma við 5-25 °C á þurru, vel loftræstu svæði í upprunalegum umbúðum. Komíð í veg fyrir beint sólarljós.

Þegar þeir eru geymdir eins og mælt er með munu hanskarnir ekki verða fyrir breytingum á vélrænni eiginleikum í allt að þrjú ár frá framleiðsludegi.

### Aðvörðun

Þessir hanskarnir standast skurð en eru ekki skurðþolnir. Ekki útsetja fyrir háhraða skeri eða rifnum hnifum. Hentar ekki til notkunar þegar hættu er á að flækjast við hreyfanlega hluta véla. Hanskarnir eru uppfylla kröfur um mótstöðu gegn stungu gætu ekki hentað til varnar gegn oddvassum hlutum eins og húdnálum.

Ekki er vítað að efni séu skaðleg notandanum en sumar vörur geta innihaldið latex og það getur valdið ófnæmisviðbrögðum hjá sumum einstaklingum.

### Pakkningar

12 pör í PE poka.  
120 pör í öskju úr endurvinnanlegum pappa.  
Frekari upplýsingar má fá hjá framleiðanda.

## CZ • Navod k použití

### Název značky: Bounty

34848 060	Velikost 6
34848 070	Velikost 7
34848 080	Velikost 8
34848 090	Velikost 9
34848 100	Velikost 10

34848 110 Velikost 11  
34848 120 Velikost 12

### Popis

Bezešvá pletená, 15 gauge, HPPE podšívka s polyuretanovým potahem na dlani. Funkce dotykové obrazovky v potažené oblasti.

### Obvykle

Při nasazování rukavice se prosím ujistěte, že rukavice i ruka jsou čisté, rukavice jsou bez vad, které mohou bránit výkonu, je správná velikost a rukavice správně sedí na obrysech a rozkroku prstů. V případě znečištění / pocení rukavice sejměte, nechte je před dalším nošením uschnout a/nebo vyhoďte v závislosti na stavu rukavice. Před použitím je třeba vyzkoušet/ujistit se, že rukavice má vhodnou velikost pro dosažení co nejlepšího pohodlí a bezpečnosti při práci. Životnost nelze určit a závisí na rozsahu použití a rozsahu, v jakém se uživatel ujistí, že rukavice jsou vhodné pro zamýšlené použití

### Kategorie

Rukavice je certifikována v kategorii II v souladu s evropským nařízením OOP EU 2016/425 o bezpečnostních požadavcích na osobní ochranné prostředky.

Rukavice byly testovány v souladu s normami EN ISO 21420:2020 (obecné požadavky) a EN 388:2016+A1:2018 (mechanické).

EU přezkoušení typu provedl SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016



3X42B

X: znamená, že zkušební metoda se nezdá být vhodná pro konstrukci rukavic. Test se provádí z oblasti dlaně rukavice

Vyrobeno v souladu s OEKO-TEX® Standard 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY

Rukavice má dotykovou obrazovku

### Aplikace / vlastnosti

Vhodné pro průmyslové práce, balení a montáž, kde se manipuluje s ostrými předměty.

### Osětření / skladování

Nedoporučuje se k praní. Rukavice by neměly být ponechány v kontaminovaném stavu, pokud je zamýšleno jejich opětovné použití. V takovém případě by měly být rukavice před sejmutím z ruky pokud možno vyčištěny, pokud neexistuje žádná vážná nebezpečí. Pokud kontaminant nelze odstranit nebo představuje potenciální nebezpečí, doporučuje se střídavě sundávat levé a pravé rukavice rukou v rukavici tak, aby byly rukavice odstraněny, aniž by se kontaminant dostal do kontaktu s holými rukama. Poznámka: Výkonnostní charakteristiky nošených a vypraných rukavic se mohou lišit od výsledků uvedených níže.

Rukavice by měly být ideálně skladovány při teplotě 5-25 °C na suchém, dobře větraném místě v originálním balení. Zabraňte přímému slunečnímu záření.

Při doporučeném skladování nedojde u rukavic ke změně mechanických vlastností po dobu až tří let od data výroby.

### Varování

Tyto rukavice odolávají prořiznutí, ale nejsou odolné proti prořiznutí. Nevystavujte vysokorychlostním frézám nebo zoubkováným čepelím. Nevhodné pro použití tam, kde hrozí nebezpečí zachycení pohyblivými částmi strojů. Rukavice splňující požadavek na odolnost proti propíchnutí nemusí být vhodné pro ochranu před ostře špičatými předměty, jako jsou injekční jehly. Není známo, že by tyto materiály byly pro nositele škodlivé, ale některé výrobky mohou obsahovat latex, což může u některých jedinců způsobit alergické reakce.

### Obal

12 párů v PE sáčku.  
120 párů v kartonu z recyklovatelné lepenky.  
Další informace lze získat od výrobce.

## EE • Kasutusjuhend

### Kaubamärgi nimi: Bounty

34848 060	Suurus 6
34848 070	Suurus 7
34848 080	Suurus 8
34848 090	Suurus 9
34848 100	Suurus 10
34848 110	Suurus 11
34848 120	Suurus 12

### Kirjeldus

Õmblusteta kootud, 15 G, HPPE vooder polüuretaanist peopesa kattega. Puutekraani funktsionaalsus kaetud alal.

### Üldiselt

Kinda selga pannes veenduge, et nii kinnas kui ka käsi on puhtad, kinnas ei sisalda toimimist takistavaid defekte, kinda suurus on õige ning kinnas sobiks korralikult sõrmede kontuuridele ja jalgevahele.

Saastumise/higistamise korral võtke kinnas käest, laske sellel enne uuesti kandmist kuivada ja/või visake ära, olenevalt kinda seisukorrast.

Enne kasutamist tuleks katsetada/veenduda, et kinnas on sobiva suurusega, et saavutada parim võimalik töömugavus ja ohutus.

Kasutusaege ei saa määrata ja see sõltub kasutusalaist ja sellest, mil määral kasutaja veendub, et kinnas on ettenähtud kasutuseks sobiv.

### Katgoria

Kinnas on sertifitseeritud II kategoorias vastavalt Euroopa isikukaitsevahendite määrule EU 2016/425 isikukaitsevahendite ohutusnõuete kohta.

Kindat testiti vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 (üldnõuded) ja EN 388:2016+A1:2018 (mehaaniline). EL tüübihindamise viis läbi SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: näitab, et katsemeetod ei näi sobivat kinnaste disaini jaoks. Test on võetud kinda peopesa piirkonnast Toodetud vastavalt OEKO-TEX® Standard 100 standardile.



TOUCHSCREEN CAPABILITY

Kindal on puutekraani võimalus

### Kasutamine / omadused

Sobib tööstuslikuks tööks, pakkimiseks ja montaažiks, kus käsitatakse teravaid esemeid.

### Hooldus / ladustamine

Ei soovitata pesta. Kindaid ei tohi jätta saastunud seisukorda, kui on ette nähtud korduvkasutamine. Sellisel juhul tuleks kindaid enne käest võtmist võimalikult põhjalikult puhastada, eeldusel et ei esine tõsist ohtu. Kui saasteainet ei saa eemaldada või see kujutab endast potentsiaalset ohtu, on soovitatav kindakätt kasutada vaheldumisi lahti võtta vasak- ja parempoolsed kindad, nii et kindad eemaldatakse ilma, et saasteaine paljaste kätega kokku puutuks. Märkus. Kantud ja pestud kinnaste toimivusnäitajad võivad erineda allpool näidatud tulemustest.

Kindaid tuleks ideaaljuhul hoida temperatuuril 5-25 °C kuivas, hästi ventileeritavas kohas originaalpakendis. Vältida otsest päikesevalgust.

Soovituslikul viisil säilitamisel ei muutu kindad mehaanilistes omadustes kuni kolme aasta jooksul alates valmistamiskuupäevast..

### Hoiautus

Need kindad on löikekindlad, kuid ei ole löikekindlad. Ärge jätke kiirloomakirite ega sakiliste teradega kokku. Ei sobi kasutamiseks, kui on oht masinate liikuvatesse osadesse takerduda.

Kindad, mis vastavad torkekindluse nõuetele, ei pruugi sobida kaitseks teravate otstega esemetete, näiteks hüpodermiliste nõelte eest. Materjalid ei ole teadaolevalt kasutajale kahjulikud, kuid mõned tooted võivad sisaldada lateksiit ja see võib mõnel inimesel põhjustada allergilisi reaktsioone.

### Ümberpakendamine:

12 paari PE kotis.  
Taaskasutatavast papist karbis  
120 paari.  
Lisateavet saate tootjalt.

## LV • Lietošanas instrukcija

### Vārds: Bounty

34848 060	Izmērs 6
34848 070	Izmērs 7
34848 080	Izmērs 8
34848 090	Izmērs 9

## otto schachner nordic

DK: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia:  
Declaration of Conformity is available at [www.osnordic.dk](http://www.osnordic.dk)

SE: Fågelviksvägen 1, 145 53 Norsborg: [www.osnordic.se](http://www.osnordic.se)  
FI: Tikkurilantie 146, 01530 Vantaa: [www.osnordic.fi](http://www.osnordic.fi)



34848 100 Izmērs 10  
34848 110 Izmērs 11  
34848 120 Izmērs 12

### Apraksts

Bezšuvju tīkrotāžas, 15 gabarīta HPPE oderējums ar poliuretāna plaukstu pārkļājumu. Skārienekrāna funkcionalitāte pārkļājuma zonā.

### Vispārīgi

Uzvelkot cimdu, lūdzu, pārliecinieties, ka gan cimds, gan roka ir tīri, cimdium nav defektu, kas var traucēt veikspēju, cimda izmērs ir piemērots un cimds ir pareizi pieguļ pirkstu kontūrām un kājstarpēm.

Piesārņojuma/svišanas gadījumā noņemiet cimdu, ļaujiet tam nožūt pirms atkārtotas valkāšanas un/vai izmetiet atkarībā no cimda stāvokļa.

Pirms lietošanas ir jāpārbauda/pārliecinās, ka cimdum ir atbilstošs izmērs, lai sasniegtu vislabāko iespējamo komfortu un drošību darbā.

Kalpošanas laiku nevar noteikt, un tas ir atkarīgs no pielietojuma jomas un tā, cik lielā mērā lietotājs pārliecinās, ka cimds ir piemērots paredzētajam lietojumam.

### Kategorija

Cimds ir sertificēts II kategorijā saskaņā ar Eiropas IAL regulu EU 2016/425 par drošības prasībām individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Cimds tika pārbaudīts saskaņā ar standartiem EN ISO 21420:2020 (vispārīgās prasības) un EN 388:2016+A1:2018 (mehāniski).

ES tipa pārbaudi veica SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: norāda, ka testa metode nav piemērota cimdu konstrukcijai. Tests tiek ņemts no cimda plaukstu zonas  
Ražots saskaņā ar OEKO-TEX® Standard 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY Cimdum ir skārienekrāna iespēja

### Lietošana / Ipašības

Piemērots rūpnieciskiem darbiem, iepakojšanai un montāžai, kur tiek apstrādāti asi priekšmeti.

### Kopšana / uzglabāšana

Nav ieteicams mazgāt. Cimds nedrīkst atstāt piesārņotā stāvoklī, ja ir paredzēts to atkārtota izmantošana; tādā gadījumā cimdi pirms izņemšanas no rokām ir jāiztīra, cik vien iespējams, ja nepastāv nopietnas briesmas. Ja piesārņotājs nav noņemams vai rada potenciālu apdraudējumu, ieteicams pārmaiņus novilkt kreiso un labo cimdu, izmantojot cimdos apvilkto roku, lai cimdi tiktu noņemti, piesārņotājam nesaskaroties ar kailām rokām. Piezīme: Nolieciet un mazgāt cimdu darbības

stūrlielumi var atšķirties no tālāk redzamajiem rezultātiem.  
Cimdi ideālā gadījumā jāuzglabā 5-25 °C temperatūrā sausā, labi vēdināmā vietā oriģinālajā iepakojumā. Novērst tiešiem saules stariem. Uzglabājot atbilstoši ieteikumiem, cimdu mehāniskās īpašības nemainīsies līdz pat trīs gadiem no izgatavošanas datuma.

### Bridinājums

Šie cimdi ir izturīgi pret griezumiem, bet nav izturīgi pret griezumiem. Nepakļaujiet ātrgaitas griežu vai zobainu asmeņu iedarbībai. Nav piemērots lietošanai, ja pastāv risks sapīties ar mašīnu kustīgām daļām. Cimdi, kas atbilst prasībām par izturību pret caurduršanu, var nebūt piemēroti aizsardzībai pret asi asiem priekšmetiem, piemēram, zemādas adatām. Nav zināms, ka materiāli ir kaitīgi lietotājam, taču daži produkti var saturēt lateksu, un tas dažiem cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas.

### Lepakojums

12 pāri PE maisiņā.  
120 pāri kartona kastītē, kas izgatavota no pārstrādājama kartona.  
Sīkāku informāciju var iegūt no ražotāja.

## U • Vartotojo instrukcijas

### Prekēs ženkle pavadinimas: Bounty

34848 060 Dydis 6  
34848 070 Dydis 7  
34848 080 Dydis 8  
34848 090 Dydis 9  
34848 100 Dydis 10  
34848 110 Dydis 11  
34848 120 Dydis 12

### apibūdināms

Besiūlis megzta, 15 dydzio, HPPE pamušalas su poliuretano delno danga. Jutiklinio ekrano funkcionalumas padengtoje srityje.

### Apskritai

Mūvēdami pirštīnē ijsitinkite, kad ir pirštīnē, ir ranka yra švarios, pirštīnēs neturi defektu, galinčių trukdyti darbui, pirštīnės dydis yra tinkamas ir pirštīnės tinkamai prigulunda prie pirštų kontūrų ir tarpkojo. Užteršimo/prakaitavimo atveju nuimkite pirštīnės, leiskite joms išdžiūti prieš vėl dėvėdami ir (arba) išmeskite, atsižvelgiant į pirštīnių būklę.

Prieš naudojant, reikia išbandyti/užtikrinti, kad pirštīnės yra tinkamo dydzio, kad būtų pasiektas geriausias patogumas ir saugumas darbe. Tarnavimo laikas negali būti nustatytas ir priklauso nuo taikymo srities ir nuo to, kiek vartotojas ijsitinkina, kad pirštīnės yra tinkamos pagal paskirtį.

### Kategorija

Pirštīnē yra sertifikuota II kategorijoje pagal Europos AAP reglamentą EU 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių saugos reikalavimų. Pirštīnē buvo išbandyta pagal standartus EN ISO 21420:2020 (bendrieji reikalavimai) ir EN 388:2016+A1:2018 (mechaninė).

ES tipo tyrimą atliko SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

X: rodo, kad bandymo metodas nėra tinkamas pirštīnių konstrukcijai. Testas paimtas iš pirštīnės delno srities  
Pagaminta pagal OEKO-TEX® Standard 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY Pirštīnē turi jutiklinio ekrano funkciją

### Taikymas / savybės

Tinka pramoniniams darbiui, pakavimui ir surinkimui, kai tvarkomi aštrūs daiktai.

### Gydymas / sandėliavimas

Nerekomenduojama skalbti. Pirštīnių negalima palikti užterštos, jei ketinama naudoti pakartotinai. Tokiu atveju pirštīnės prieš nuimant iš rankų reikia kiek įmanoma nuvalyti, jei nėra rimto pavojaus. Kai teršalo negalima pašalinti arba jis gali kelti pavojų, patartina numauti kairę ir dešinę pirštīnės pakaitomis pirštīnėmis, kad pirštīnės būtų nuimamos, teršalui neliečiant plikomis rankomis. Pastaba: Dėvėtų ir išskalbtų pirštīnių veikimo charakteristikos gali skirtis nuo toliau pateiktų rezultatų. Pirštīnės idealiai reikia laikyti 5–25 °C temperatūroje sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, originalioje pakuotėje. Venkite tiesioginių saulės spindulių. Laikant kaip rekomenduojama, pirštīnių mechaninės savybės nepasikeis iki trejų metų nuo pagaminimo datos.

### Išpėjimas

Šios pirštīnės atsparios pjovimui, bet nėra atsparios pjovimui. Saugokite nuo didelės spartos pjaustytuvų ar dantytų ašmenų. Netinka naudoti, kai kyla pavojus įsipainioti dėl judančių mašinų dalių. Pirštīnės, atitinkančios atsparumo pradūrimui reikalavimą, gali būti netinkamos apsaugai nuo aštrių daiktų, pvz., poodinių adatų. Nežinoma, kad medžiagos kenkia naudotojui, tačiau kai kuriuose gaminiuose gali būti lateksu, o tai kai kuriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas.

### Pakuotė

12 porų PE maišelyje.  
120 poros kartoninėje dėžutėje, pagamintoje iš perdirbamo kartono.  
Daugiau informacijos galite gauti iš gamintojo.

## PL • Instrukcje dla użytkownika

### Nazwa: Bounty

34848 060 Rozmiar 6  
34848 070 Rozmiar 7  
34848 080 Rozmiar 8  
34848 090 Rozmiar 9  
34848 100 Rozmiar 10  
34848 110 Rozmiar 11  
34848 120 Rozmiar 12

### Opis

Bezszwowa dzianina o uigleniu 15, wyściółka HPPE z poliuretanową powłoką na dłoni. Funkcjonalność ekranu dotykowego w pokrytym obszarze.


### Uwagi ogólne

Zakładając rękawicę należy upewnić się, że zarówno rękawica, jak i dłoń są czyste, rękawica jest wolna od wad mogących utrudniać jej działanie, rozmiar jest odpowiedni, a rękawica dobrze dopasowuje się do kształtu dłoni i między palcami. W przypadku zabrudzenia/pocenia się rękawice należy zdjąć, pozostawić do wyschnięcia przed dalszym użyciem i/lub wyrzucić, w zależności od stanu rękawic. Przed użyciem spróbuj/upewnij się, że rozmiar rękawicy zapewnia najwyższy komfort i bezpieczeństwo pracy. Żywności nie można określić i zależy ona od zakresu użytkowania oraz stopnia, w jakim użytkownik zapewnia, że rękawice nadają się do zamierzonego zastosowania

### Kategoria

Rękawica posiada certyfikat kategorii II zgodnie z europejskim rozporządzeniem SOI UE 2016/425 w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla środków ochrony indywidualnej. Rękawica została przetestowana zgodnie z normami EN ISO 21420:2020 (wymagania ogólne) i EN 388:2016+A1:2018 (mechaniczne). Badanie typu UE przeprowadzone przez SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016  
+A1:2018



3X42B

3: Odporność na ścieranie (Min 0, Max 4)  
X: Odporność na przecięcie (Min 0, Max 5)  
4: Odporność na rozdarcie (Min 0, Max 4)  
2: Odporność na przebiecie (Min 0, Max 4)  
B: TDM Odp. na przecięcie (Min A, Max F)

X: oznacza, że metoda testowa nie jest odpowiednia dla tego modelu rękawic.

Zręczność: Poziom 5

Produced in accordance with the OEKO-TEX® Standard 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY Rękawica posiada funkcję obsługi ekranu dotykowego

Cechy produktu / zastosowanie

## otto schachner nordic

DK: Prinsessens Kvarter 2, 7000 Fredericia:  
Declaration of Conformity is available at [www.osnordic.dk](http://www.osnordic.dk)

SE: Fågelviksvägen 1, 145 53 Norsborg: [www.osnordic.se](http://www.osnordic.se)  
FI: Tikkurilantie 146, 01530 Vantaa: [www.osnordic.fi](http://www.osnordic.fi)



otto schachner nordic  
MEMBER OF Enea GROUP

Nadaje się do prac przemysłowych, pakowania i montażu, gdzie używane są ostre przedmioty.

### Obsługa / przechowywanie

Nie zaleca się prania. Rękawic nie należy pozostawiać w stanie skażonym, jeśli zamierza się je ponownie wykorzystać. W takim przypadku rękawice należy w miarę możliwości oczyścić, pod warunkiem, że nie istnieje poważne zagrożenie, przed zdjęciem ich z rąk. Jeżeli zanieczyszczenia nie można usunąć lub stwarza potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemiennie ściąganie lewej i prawej rękawicy dłonią w rękawiczce, tak aby rękawice zostały usunięte bez kontaktu substancji zanieczyszczającej z gołymi rękami. Uwaga: Właściwości użytkowe zużytych i wypranych rękawic mogą różnić się od wyników przedstawionych poniżej.

Rękawice najlepiej przechowywać w temperaturze 5-25°C w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu. Zapobiegaj bezpośrednio nasłonecznieniu.

W przypadku przechowywania zgodnie z zaleceniami, właściwości mechaniczne rękawic nie ulegną zmianie przez okres do trzech lat od daty produkcji.

### Uwaga

Te rękawice są odporne na cięcie, ale nie są odporne na przecięcia. Nie należy wystawiać na szybkie cięcie lub piłowanie. Nie nadaje się do użycia, gdy istnieje ryzyko zaplątania się przez ruchome części maszyn.

Rękawice spełniające wymagania odporności na przebicie mogą nie być odpowiednie do ochrony przed ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak igły podskórne.

Materiały te nie są znane jako szkodliwe dla użytkownika, ale niektóre produkty mogą zawierać lateks, co może powodować reakcje alergiczne u niektórych osób.

### Pakowanie

12 par w woreczku PE.

120 pary w kartonie wykonanym z tekstury nadającej się do recyklingu.

Dalsze informacje można uzyskać u producenta.

## NL • Gebruiksaanwijzingen

### Merksnaam: Bounty

34848 060	Maat 6
34848 070	Maat 7
34848 080	Maat 8
34848 090	Maat 9
34848 100	Maat 10
34848 110	Maat 11
34848 120	Maat 12

### Omschrijving

Naadloos gebreide, 15 gauge, HPPE-voering met polyurethaan palmcoating. Touchscreen-functionaliteit in het gecoat gebied.

### Algemeen

Zorg er bij het aantrekken van de handschoen voor dat zowel de handschoen als de hand schoon zijn, dat de handschoen geen gebreken vertoont die de prestaties kunnen belemmeren, dat de handschoenmaat goed is en dat de handschoen goed aansluit op de contouren en het kruis van de vingers. In geval van besmetting/transpiratie

dient u de handschoen uit te trekken, te laten drogen voordat u deze opnieuw draagt en/of weg te gooien, afhankelijk van de staat van de handschoen.

Vóór gebruik moet worden getest/gegarandeerd dat de handschoen de juiste maat heeft om het best mogelijke comfort en veiligheid op het werk te bereiken.

De levensduur kan niet worden bepaald en is afhankelijk van het toepassingsgebied en de mate waarin de gebruiker zich ervan verzekert dat de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik.

### Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II in overeenstemming met de Europese PBM-verordening EU 2016/425 betreffende veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

De handschoen is getest in overeenstemming met de normen EN ISO 21420:2020 (algemene eisen) en EN 388:2016+A1:2018 (mechanisch).

EU-typeonderzoek uitgevoerd door SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified Body No. 2777)

EN 388:2016

+A1:2018



3X42B

3: Slijtvastheid	(Min 0, max. 4)
X: Blade snijweerstand	(Min 0, max. 5)
4: Scheurweerstand	(Min 0, max. 4)
2: Lekweerstand	(Min 0, max. 4)
B: TDM snijweerstand	(Min A, Max F)

X: geeft aan dat de testmethode niet geschikt lijkt voor het handschoenontwerp. De test wordt uitgevoerd vanaf het handpalmgedeelte van de handschoen

Geproduceerd volgens de OEKO-TEX® Standard 100.



TOUCHSCREEN CAPABILITY

**De handschoen heeft touchscreen-mogelijkheden**

### Gebruik / eigenschappen

Geschikt voor industriële werkzaamheden, verpakking en montage waarbij met scherpe voorwerpen wordt gewerkt.

### Behandeling / opslag

Niet aanbevolen voor wassen. Handschoenen mogen niet in verontreinigde toestand worden achtergelaten als hergebruik is beoogd. In dat geval moeten de handschoenen, voor zover mogelijk, worden gereinigd voordat ze uit de hand worden gehaald, mits er geen ernstig gevaar bestaat. Wanneer de verontreiniging niet verwijderbaar is of een potentieel gevaar oplevert, is het raadzaam om de linker- en rechterhandschoenen afwisselend met de gehandschoende hand uit te trekken, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de blote handen. Opmerking: De prestatiekenmerken van gedragen en gewassen handschoenen kunnen afwijken van de onderstaande resultaten.

Handschoenen moeten idealiter worden bewaard bij 5-25 °C in een droge, goed geventileerde ruimte in de originele verpakking. Voorkom direct zonlicht.

Bij opslag zoals aanbevolen zullen de mechanische eigenschappen van de handschoenen gedurende

maximaal drie jaar vanaf de productiedatum niet veranderen.

### Waarschuwing

Deze handschoenen verminderen snijwonden maar zijn niet snijbestendig. Niet blootstellen aan hogesnelheidsmessers of getande messen. Mag niet worden gebruikt in machines met bewegende delen waarbij het risico bestaat dat de handschoen in de machine wordt gewikkeld.

Handschoenen die voldoen aan de eis voor weerstand tegen lek zijn mogelijk niet geschikt voor bescherming tegen scherp gepunte voorwerpen zoals injectienaalden. Het is niet bekend dat de materialen schadelijk zijn voor de drager, maar sommige producten kunnen latex bevatten en dit kan bij sommige personen allergische reacties veroorzaken.

### Verpakking

12 paar in PE-zak.

120 paar in doos van gerecycled karton.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de fabrikant.



PAP