

For Earth, For Life  
Kubota

L2

KUBOTA  
L2-SERIE

L2-452 – L2-522 – L2-552 – L2-622



## Ideaalne kompaktraktor professionaalidele

**Kubota uus L2-seeria ühendab endas suurepärased funktsioonid, mugavuse ja tõhususe. Tänu sellele sobivad need kompaktsed traktorid ideaalselt nõudlikele professionaalidele. L2-seeria pakub teie konkreetsetele vajadustele sobivat lahendust igas olukorras. Saate valida viie erineva võimusega mootori, kabiini või ümberminekukaitsesüsteemiga (ROPS-iga) mudeli, mehaanilise või hüdrostaatiline jõuülekanne ja palju muu vahel.**

### Lisandväärtus

Uue L2-seeria standardvarustuses on kaks mootorikiiruse mälu kohta, püsikiirusehoidik (HST-ga mudelid) ja koodiga kaitstud vargavastane seade. Teie jaoks tähendab see lisaks suuremale mugavusele ka suuremat tõhusust ja turvalisust.

### Tagumise tõsteseadme väline juhtimiseseade

Suur pluss kasutusmugavusele. Väline mehaaniline tagahoovastiku juhtimiseseade kabiiniga mudelitel on tänuväärt funktsioon, kui tööseadist tihti kinnitate ja lahti ühendate.

### Valige töö jaoks sobiv jõuvõtuvõlli

Paljude erinevate tööde tegemiseks on saadaval kaks jõuvõtuvõlli: jõuvõtuvõlli 540 ja säästu-jõuvõtuvõlli 540E, mis võimaldab tööseadist veelgi kütusesäästlikumalt kasutada.

### Täielik nähtavus

Kabiinile paigaldatud LED-töötuled valgustavad tõhusalt tööpiirkonda ja muudavad öö tööpäevaks.

### Lihntne hooldada

Kubota L2-seerial on üheosaline mootorikate, mille saab mootoriruumile ligipääsuks täielikult avada. Tänu sellele pääsete hõlpsasti ligi kõigile hooldust vajavatele osadele (nt õhufiltrile, radiaatorile jne).

### Täpne ja sujuv roolimine

Keskreduktoriga esisild ja sisseehitatud roolivõimendi tagavad suurepärase manööverdusvõime ja võimaldavad vaevata roolida.

### Suurepärase jõudlus

Uutel L2-seeria masinatel on võimas hüdropump, mille õlivool on 37 l/min, ja standardvarustuses on kaks reguleeriventili. Lisaks sellele on masinal tagumine 1750-kilogrammiga tõstevõimega rippüsteem, mis annab piisavalt jõudu.

Mudel	Mootor	Võimsus (ECE R 120) hj	Käigukast	Struktuur
L2-452	V2403-CR-E5	44,9	Sünkroonitud 16 edasi- ja tagasikäiku / HST 3 vahemikud Hi-Lo-ga	Tagumine turvakaar / Kabiin
L2-522	V2403-CR-TE5	50,8	Sünkroonitud 16 edasi- ja tagasikäiku	Tagumine turvakaar / Kabiin
L2-552	V2403-CR-TE5	54,5	HST 3 vahemikud Hi-Lo-ga	Kabiin
L2-622	V2403-CR-TE5	61,3	HST 3 vahemikud Hi-Lo-ga	Kabiin



### Puhas jõudlus

Kubota 4-silindrilised diiselmootorid on saadaval võimsusega 45 ja 61 hj. Neil on ühisanumsissepritsesüsteem, heitgaasitagastus ja diisli kübemefilter, et täita EL-i range V etapi heitstandardi nõuded. Pealegi tuleb diisli kübemefiltrit puhastada ainult iga 6000 töötundi järel – see on oma klassi pikim puhastusintervall.



### Sujuv käiguvahetus igal ajal

Uue L2-seeria traktorile saab valida ühe kahest end tõestanud Kubota jõuülekanne süsteemist: kolmeastmelise käigurühma vahetusega hüdrostaatiline käigukast (HST) või 16/16 sünkroon-manuaalkäigukast. Mõlemad on oma kasutuslihtsuses ja kvaliteedis muljetavaldavad.



### Tõeliselt mugav kabiin

Kui valite kabiiniga mudeli, saate nautida mitmeid suurepäraseid funktsioone. Nendeks on automaatne kliimaseade, uus suur päikesesirm ja kaks USB-laadimispesa. Palju ruumi, ergonomilise asetusega juhtimiseseadmed ja hea nähtavus ümberringi on standardvarustuses.



### Turvakaare või kabiiniga versioonid

Selge nähtavus ja takistusteta kinnitamine ja lahtiühendamine ning mugavad töötingimused on tagatud olenemata ilmast. Uue L2-seeria valikus on täiskabiin või tagaosale paigaldatud ümberminekukaitsesüsteem (ROPS).



### Mitmekülgne esilaadur


Kubota valikvarustuses esilaadurid sobivad suurepäraselt, kui soovite seda masinat veelgi mitmekülgsemalt kasutada. Esilaaduritel on kuni 1400-kilogrammiga tõstevõime ja need on saadaval mudelite IL2-452 (LA 805) ja L2-522 ning L2-552 ja L2-622 (LA 1055).

# #Tehnilised andmed

Mudel	L2-452	L2-552	L2-622	L2-452	L2-522	L2-452	L2-522	
	Kabiin						Tagumine või keskmine turvakaar	
<b>Mootor</b>								
Mudel	V2403-CR-E5-GE4		V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE2	V2403-CR-E5-GE1	V2403-CR-TE5-GE1	
Tüüp	Otsesissepritse, vesijahutusega 4-tsükliline diiselmootor, ühisanumsüsteem							
Silindrite arv	4						4	
Mootori võimsus ECE R120	kW (hj)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9)	37,4 (50,8)	33,0 (44,9) 37,4 (50,8)	
Kogu töömaht	l	2434						
Maksimaalne pöördemoment	Nm / p/min	148,9	185,3	198,5	143,4	166,7	143,4 166,7	
Nimipöörlemissagedus	p/min	2600		2700	2600	2600		
Kütusepaagi maht	l	51				50		
<b>Sõidusüsteem</b>								
Käigukast	HST 3 vahemiku Hi-Lo (3 x 2)			täielikult sünkroonitud 16 edasi- ja 16 tagasikäiku				
Rehvimõõt	Eesmine	8-16	9,5-16	8-16	9,5-16	8-16	9,5-16	
	Tagumine	13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28	
Sidur	– Kuiva tüüpi, üheetapiline							
Rooliseade	Hüdrostaatiline roolivõimendi							
Pidurisüsteem	Märgketas							
Min pöörderaadius piduriga	m	2,7	3,2	2,7	3,2	3,2		
<b>Jõuvõtuvõll</b>								
Tagumine jõuvõtuvõll	SAE 1-3/8, 6 nuudiga							
Jõuvõtuvõlli/mootori pöörded	rpm	540/2480	540/2590	540/2400	540/2550 – 750/2550			
<b>Hüdraulikaüksus</b>								
Pumba jõudlus	l/min	35,6		37,0	35,6	37,0	35,6	
Kolmepunkti rippüsteem	SAE kategooria 1							
Juhtsüsteem	Asendi juhtimine							
Max tõstejõud Tõstepunktis	kg	1750				1750		
24 tolli (600 mm) tõstepunktide taga	kg	1250	1350	1250	1350	1250	1350	
Süsteemi rõhk	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	18,6 (190)				18,6 (190)		
<b>Mõõtmed</b>								
Üldpikkus ilma 3-p. rippüsteemita	mm	3170	3245	3170	3245	3170	3245	
Üldlaius min rööpmega	mm	1560	1560	1560	1560	1555	1470	
Kogukõrgus turvaraamiga	mm	2330	2375	2330	2375	2250	2550	
Teljevahe	mm	1895	1915	1895	1915	1895	1915	
Min kliirens	mm	360	400	360	400	390	400	
Veerepind	Eesmine	mm	1145	1135	1145	1135	1145	
		mm	1240	1225	1240	1225	1140	
		mm	1310	1325	1310	1325	1210	
Tagumine	mm	1410	1325	1410	1325	1310	1325	
	mm	1410	1325	1410	1325	1310	1325	
Kaal turvaraamiga	kg	1895	2080	1860	2045	1700	1820	

Ettevõtte jätab endale õiguse muuta ülaltoodud tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.

## Teie kohalik Kubota edasimüüja



## KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Olme andnud endast parima tagamaks, et selle trükise sisu oleks trükkimise hetkel täpne ja ajakohane. Kõik õigused kaitstud. Ühtegi selle trükise osa ei tohi ühelgi viisil või kujul paljundada ilma Kubota eelneva loata. Kubota jätab endale tootjana õiguse vajaduse korral muuta ja uuendada ilma ette teatamata kõiki tehnilisi andmeid või jõudlust puudutavat teavet.

